


N 50, BUILT-IN OVEN WITH ADDED STEAM FUNCTION, 60 X 60 CM, INOX B5AVM7H40



Accessoires intégrés

1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèche-frite pour pyrolyse

Accessoires en option

Z11AB15A0 ; Z11AU15A0 ; Z11CB10E0 ; Z11CR10X0 GRILLE A PATISSERIE ET ROTISSERIE, Z11CU10E0 ; Z11GT10X3 PLAT A FOUR EN VERRE, Z11TE25X0 ; Z11TF25X0 ; Z11TF36X0 RAIL TELESKO 3NIV / N30-50 ET FOURS ECO, Z11TI15X0 VARIOCLIP, Z11TJ25X0 ; Z11TJ35X0 ; Z1352X0 PLAT A PIZZA, Z13CR10X0 ; Z13CV05S0 Accessory, Z1913X0 PIERRE A PAIN, Z99RX70X0 Câble de raccordement 3m

- ✓ Slide&Hide® : une porte de four totalement escamotable avec poignée rotative.
- ✓ CircoTherm® : la solution intelligente qui répartit l'air chaud de façon homogène sur trois niveaux à la fois.
- ✓ Ecran LCD - Une lecture simple, efficace et claire des paramètres de cuisson
- ✓ Home Connect : l'appli qui libère votre créativité.
- ✓ Programmes automatiques - Votre meilleur assistant pour cuisiner

Équipement

Données techniques

Poids brut: 44.4 kg
Type de construction: Encastrable
Système de nettoyage intégré: Pyrolyse + Hydrolyse
Niche d'encastrement: 585-595 x 560-568 x 550 mm
Dimensions appareil H x L x P: 595x594x548 mm
Dimensions du produit emballé: 675 x 660 x 690 mm
Matériau du bandeau: Verre
Matériau de la porte: Verre
Poids net: 41.7 kg
Volume utile du four: 71 l
Modes de cuisson: Régénération à la vapeur, Niveau de cuisson du pain, Gril grande surface, Chaleur tournante douce, Chaleur tournante, Convection naturelle, Position pizza, Gril chaleur tournante
Matériau de la cavité: Autre
Longueur du cordon électrique: 120.0 cm
Éclairage intérieur - cavité 1: 1
Rails télescopiques: ..Clip Rails flexibles - pour un accès facile à vos plats - adaptables à tous les niveaux
Accessoires inclus: 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèche-frite pour pyrolyse
Puissance de l'élément de grillage du four 1: 2800 W
Puissance de l'élément de convection - four 1: 2300 W
Classe d'efficacité énergétique: A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 1.04 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.81 kWh/cycle
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE): 95.3 %
Puissance de raccordement: 3600 W
Intensité: 16 A
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50; 60 Hz
Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type d'énergie: Electrique
Niche d'encastrement (in): X
Dimension du produit emballé: 26.57 x 25.98 x 27.16
Poids net: 92.000 lbs
Poids brut: 98.000 lbs



N 50, BUILT-IN OVEN WITH ADDED STEAM
FUNCTION, 60 X 60 CM, INOX
B5AVM7HH0

Équipement

Type de four/Modes de cuisson

- 8 modes de cuisson :
- CircoTherm, convection naturelle, Gril ventilé, gril grande surface, position pizza, fournil : idéal pour cuire le pain, Air pulsé doux, régénération
- Modes de cuisson combinés avec ajout de vapeur : Hotair 3D, grill, convection naturelle
- Réglage de température : 30 °C - 275 °C
- Volume 71 l

Supports d'enfournement / Système d'extraction:

- Rail télescopique 1 niveau, avec arrêt automatique

Design :

- Intérieur émaillé

Nettoyage :

- Nettoyage pyrolyse
- Nettoyage hydrolyse

Confort/Sécurité

- NE52
- Programmateur électronique "Easy-clock"
- Recommandation électronique de paramétrage
- Départ automatique Affichage de la température Contrôle optique de la montée en température Sonde électronique de température
- 15 programmes automatiques
- Programme de détartrage
- Sonde de cuisson
- Préchauffage rapide
- Eclairage halogène, commutable
- Générateur de vapeur hors de la cavité
- Ventilateur de refroidissement
- Home Connect : pilotage et contrôle de votre four à distance

Accessoires inclus :

- tôle de cuisson émaillée, grille, lèchefrite pour pyrolyse

Confort/Sécurité :

- Température de porte 30 °C
- Verrou de porte électronique
- Sécurité enfants Coupure automatique du four Indicateur de chaleur résiduelle Interrupteur au contact de la porte

Données techniques :

- Câble de raccordement : 120 cm
- Tension nominale : 220 - 240 V
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : Asur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique chaleur de voûte / de sole : 1.04 kWh
- Consommation énergétique air chaud : 0.81 kWh
- Cavité : 1 Source de chaleur : électrique Volume cavité : 71 l

Dimensions:

- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 560 mm - 568 mm x 585 mm - 595 mm x 550 mm
- Merci de consulter les dimensions d'encastrement des schémas d'encastrement

Cotes

Montage avec une table de cuisson.

