

N 90, Built-in compact oven with steam function, 60 cm, Inox
C88FT28N0

Accessoires en option

Z11AB15A0 : , Z11AU15A0 : , Z11GU20X0 : poêle en verre ,
Z11SZ00X0 : SeamlessCombination mounting kit , Z11SZ60X0 :
KIT SEAMLESS COMBINAISON® 45 CM + 14 CM , Z11SZ90X0 :
KIT SEAMLESS COMBINAISON® 60 CM + 45 CM , Z12CB10A0 :
TOLE A PATISSERIE EMAILLEE , Z12CM10A0 : Moussaka pan,
enamelled , Z12CP10A0 : PLAT A PIZZA , Z12CQ10A0 : Tôle à
griller , Z12CU10A0 : , Z13CR10X0 : , Z13CU11X0 : , Z13CU30X0 : ,
Z13CU31X0 : , Z13CV05S0 : , Z13CV06S0 : Decor strip , Z13CX62X0 :
SACS ASPIRATEURS , Z13CX64X0 : , Z13TC10X0 : RAIL CONFORT
FLEX 1 NIVEAU - FULLSTEAM

Équipement

Données techniques

Couleur de la façade : Inox
Pose-libre / Intégré : Encastrable
Ouverture de la porte : Klapptür
Niche d'encastrement (mm) : 450-455 x 560-568 x 550
Dimensions du produit (mm) : 455 x 596 x 548
Dimensions du produit emballé (mm) : 530 x 660 x 690
Matériau du bandeau : Stainless steel
Matériau de la porte : Glass
Poids net (kg) : 31,527
Certificats de conformité : CE, VDE
Longueur du cordon électrique (cm) : 150
Mode de cuisson : , Bottom heat, Bread Baking Setting, Conventional
heat, Defrost, fermentation, Full width grill, Half width grill, Hot Air-
Eco, Hot air grilling, low temperature cooking, Pizza setting, pre-
heating, Regeneration, Steam 100%, warming
Intensité (A) : 16
Tension (V) : 220-240
Fréquence (Hz) : 50; 60
Certificats de conformité : CE, VDE
Couleur de la façade : Inox
Type d'énergie : Électricité
Intensité (A) : 16
Tension (V) : 220-240
Fréquence (Hz) : 50; 60
Certificats de conformité : CE, VDE
Poids net (lbs) : 70,000
Poids brut (lbs) : 74,000



4 242004 213970

*N 90, Built-in compact oven with steam function,
60 cm, Inox
C88FT28N0*

Équipement

- 13 modes de cuisson : Circotherm®, Cuisson douce, convection naturelle, convection naturelle Eco, Gril ventilé, gril grande surface, gril petite surface, position pizza, fournil : idéal pour cuire le pain, Chaleur de sole, cuisson basse température, préchauffage, Fonction maintien chaud
- Réglage de la température: 40 °C - 250 °C
- Volume de la cavité intérieure: 47 l

Design:

- Cavité intérieure en noir diamant

Nettoyage

- Eco Clean
- Nettoyage hydrolyse

Confort/Sécurité :

- Grand écran tactile TFT 5,7" en couleur avec texte claire et commandes TouchControl
- Fonctions supplémentaires: Programme de détartrage Détection du point d'ébullition Fonction séchage
- Porte abattante, Système softMove : fermeture douce assistée, Porte abattante, système softMove : ouverture et fermeture douces assistées
- Assistant de Pâtisserie et de Rôtisserie, CookAssist : recettes préprogrammées
- Nombre de programmes autom.: 38 unité
- Sonde de cuisson 3 points
- Programmateur électronique "Easy-clock"
- Préchauffage rapide
- Éclairage intérieur par LED
- Réservoir d'eau 1 l
- Indication réservoir d'eau vide
- Générateur de vapeur hors de la cavité
- Ventilateur de refroidissement
- Ventilateur en inox

Supports d'enfournement / Système d'extraction:

Accessoires :

- 1 x grille, 1 x éponge, 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille S, 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille XL, 1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille S, 1 x lèchefrite pour pyrolyse
- Sécurité enfants Coupure automatique du four Indicateur de chaleur résiduelle Touche marche Interrupteur au contact de la porte
- Longueur du cordon de branch.: 150 cm
- Dimensions appareil (HxLxP): 455 x 596 x 548 mm
- Merci de consulter les dimensions d'encastrement des schémas d'encastrement

*N 90, Built-in compact oven with steam function,
60 cm, Inox
C88FT28N0*

Cotes