



Conception plate dans une forme moderne - notre cap de design classique 'Box'.

- ✓ Forte puissance d'aspiration : garantit une bonne visibilité en cuisine grâce à la technologie très efficace du moteur en évacuation externe ou mode recyclage.
- ✓ Eclairage LED: un éclairage puissant, mais avec une faible consommation énergétique grâce aux modules LED
- ✓ CleanAir: rien que de l'air pur grâce au filtre premium avec une haute neutralisation des odeurs (environ 95%)

## Équipement

### Données techniques

Typologie : Chimney

Certificats de conformité : CE, Eurasian, VDE

Longueur du cordon électrique (cm) : 130

Hauteur de la cheminée : 582-908/582-1018

Hauteur du produit, sans cheminée : 46

Poids net (kg) : 14,584

Type de commandes : Electronique

Nombre de vitesses : 3 puissances + 2 intensif

Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation : 430

Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 350.0

Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo : 680

Nombre de lampes : 2

Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 58

Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 150 / 120

Matériau du filtre à graisses : Washable aluminium

Filtre anti-odeurs : non

Mode de fonctionnement : Recyclage ou Évacuation

Mode d'arrêt différé : 10M

Accessoires en option : Z50XXP0X0, Z5101X1, Z5101X5, Z5170X1, Z5270X0, Z5860N0, Z5905N0, Z5915N0

Type de lampes utilisées : LED

Puissance totale des lampes : 6

Type de filtre à graisse : Filtre à cassette

Puissance de raccordement (W) : 136

Intensité (A) : 10

Tension (V) : 220-240

Fréquence (Hz) : 50; 60

Type de prise : Gardy plug w/ earthing

Type d'installation : Montage mural

Matériau de la carrosserie : Stainless steel

Certificats de conformité : CE, Eurasian, VDE

Type de prise : Gardy plug w/ earthing

Dimension du produit, avec cheminée (si existante) (in) : / x x

Dimension du produit emballé : 23.03 x 25.59 x 26.37

Poids net (lbs) : 32

Poids brut (lbs) : 43

Localisation du moteur : Intégré dans le fût de la hotte

Clapet anti-retour : Oui

Longueur du cordon électrique (cm) : 130

Dimensions du produit (incluant la cheminée si elle existe) (mm) : 628-1064 x 600.0 x 500.0

Dimensions du produit emballé (mm) : 585 x 650 x 670

Poids net (kg) : 14,584

Poids brut (kg) : 19,6



4 242004 183761

N 50, wall-mounted cooker hood, 60 cm,  
D76MH52N1

Équipement

- \* Classe d'efficacité énergétique: A+ sur une échelle allant de A++ à E
- \* Consommation d'énergie moyenne : 28.5 kWh/an\*
- \* Classe d'efficacité ventilateur : A\*
- \* Classe d'efficacité d'éclairage : A
- \* Classe d'efficacité du filtre à graisse :C
- \* Niveau sonore min./max., programme normal : 47/58 dB
- \* Pour mode d'évacuation d'air ou pour mode recyclage d'air
- \* Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module cleanAir (accessoire en option)
- \* Pour montage mural au-dessus de la table
- \* Montage mural facile
- \* Avec cadre aérodynamique intérieur
- \* Touches contact () mit Affichage digital
- \* Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- \* Réglage intermédiaire
- \* poursuite de marche du ventilateur 10min
- \* Aspiration à double flux
- \* 700EE
- \* Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591 fonctionnement normal : 430 m<sup>3</sup>/h position intensive : 680 m<sup>3</sup>/h
- \* Niveau sonore selon les normes EN 60704-3 et EN 60704-2-13 en évacuation : Max. utilisation normale : 58 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa en pression acoustique)Intensif : 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa en pression acoustique)
- \* 2 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable au lave-vaisselle
- \* Témoin de saturation des filtre(s) métallique(s)
- \* Eclairage du plan de travail: 2 x LED 3 W
- \* Intensité lumineuse : 745 lux
- \* Température de couleur : 3500 K
- \* Softlight
- \* Variateur d'intensité lumineuse
- \* Dimensions de l'appareil évacuation d'air(hxlxp) : 628-954 x 600 x 500 mm
- \* Dimensions de l'appareil recyclage d'air (hxlxp) : 628-1064 x 600 x 500 mm
- \* Dimensions appareil en mode recyclage avec module CleanAir (HxLxP): 689 x 600 x 500 mm - montage avec cheminée extérieur809-1139 x 600 x 500 mm - montage avec cheminée télescopique
- \* Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)
- \* Câble de raccordement avec prise: 1,3 m
- \* Puissance de raccordement: 136 W

\*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014