


N 90, wall-mounted cooker hood, 90 cm, verre noir  
D95FRW1S0



B



#### Accessoires en option

Z51AFB1X6	Filter à charbon CleanAir Plus (remplc.)
Z51AF1X6	KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS
Z51AFV1X6	KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR+ (SS CHEMINEE)
Z51AXC1N6	MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS
Z53XXB1X6	FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS
Z91AXE1S1	

- ✓ Ambient Light : personnalisez votre éclairage aux couleurs de vos envies avec Home Connect.
- ✓ Hotte 100 % automatique : allumez la table de cuisson et laissez-la gérer.
- ✓ Commande centralisée Table/Hotte : réglez la puissance d'aspiration et l'éclairage de votre hotte.
- ✓ Moteur Efficient Drive : un moteur de hotte silencieux qui consomme moins, pour une cuisine plus paisible et économe en énergie.
- ✓ TouchControl : réglages faciles grâce aux touches sensibles

#### Équipement

##### Données techniques

Typologie : Wall-mounted  
 Certificats de conformité : CE, VDE  
 Longueur du cordon électrique : 130 cm  
 Hauteur du produit, sans cheminée : 430 mm  
 Poids net : 28,402 kg  
 Type de commandes : Electronique  
 Nombre de vitesses : 3 puissances + 2 intensif  
 Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation : 394 m<sup>3</sup>/h  
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 578.0 m<sup>3</sup>/h  
 Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air : 311 m<sup>3</sup>/h  
 Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo : 717 m<sup>3</sup>/h  
 Nombre de lampes : 2  
 Niveau sonore : 57 dB(A) re 1 pW  
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 120 / 150 mm  
 Matériau du filtre à graisses : Aluminium résistant au lave-vaisselle  
 Filtre anti-odeurs : non  
 Mode de fonctionnement : Recyclage ou Évacuation  
 Mode d'arrêt différé : 10 min  
 Accessoires en option : Z50XXP0X0, Z51AFB1X6, Z51AF1X6, Z51AFR0X0, Z51AFS0X0, Z51AFV1X6, Z51AXC1N6, Z51AXK0N0, Z51AXL0N0, Z53XXB1X6, Z91AXE1S1, Z99QX70X0S  
 Type de lampes utilisées : LED  
 Type de filtre à graisse : Filtre à cassette  
 Puissance de raccordement : 150 W  
 Intensité : 10 A  
 Tension : 220-240 V  
 Fréquence : 60; 50 Hz  
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
 Type d'installation : Montage mural  
 Matériau de la carrosserie : Laqué, Verre  
 Certificats de conformité : CE, VDE  
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
 Dimension du produit, avec cheminée (si existante) (in) : / x x  
 Dimension du produit emballé : 21.25 x 29.13 x 40.94  
 Poids net : 63,000 lbs  
 Poids brut : 79,000 lbs  
 Localisation du moteur : Intégré dans le corps de la hotte  
 Clapet anti-retour : Oui  
 Longueur du cordon électrique : 130 cm  
 Dimensions du produit (incluant la cheminée si elle existe) : 512 x 890.0 x 362.0 mm  
 Dimensions du produit emballé : 540 x 740 x 1040 mm  
 Poids net : 28,402 kg  
 Poids brut : 35,9 kg



4 242004 210191

## Équipement

- En mode évacuation, recyclage
- En mode recyclage, installation sans cheminée possible
- Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation en mode recyclage
- Classe d'efficacité énergétique B\* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 40 kWh/an\*
- Classe d'efficacité ventilateur : B\*
- Classe d'efficacité éclairage : A\*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B\*
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 43/57 dB

### Confort/Sécurité :

- Système de ventilation par intermittence pour purification de l'air
- poursuite de marche du ventilateur 10min
- 1 moteur
- 2 zones de capture : devant ou en bas.
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Hotte entièrement automatique
- Sensor AirPur: détection automatique des odeurs et des vapeurs
- Ambient light RGB
- Fonction réduction du niveau sonore
- Position PowerBoost
- Aspiration périmétrale
- Témoin de saturation des filtres métalliques et à charbon actif
- 2 filtres à graisse métallique lavable au lave-vaisselle
- Variateur d'intensité lumineuse
- Softlight
- cookConnect : contrôle via la table de cuisson

### Design :

- Protège filtre en verre
- Avec cadre aérodynamique intérieur facile à nettoyer
- Pour montage mural au-dessus de la table

### Informations techniques :

- Dimensions de l'appareil évacuation d'air (HxLxP) : 981-1251 x 890 x 362 mm
- Dimensions app. en recyclage, avec cheminée (HxLxP): 1041-1311 x 890 x 362 mm
- Dimensions appareil en mode recyclage avec module CleanAir (HxLxP): 1171 x 890 x 362 mm - montage avec cheminée extérieur  
1241-1511 x 890 x 362 mm - montage avec cheminée télescopique
- Dimensions app. en recyclage, sans cheminée (HxLxP): 512 mm x 890 x 362 mm
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591  
fonctionnement normal : 394 m<sup>3</sup>/h  
position intensive : 717 m<sup>3</sup>/h
- Niveau sonore selon les normes EN 60704-3 et EN 60704-2-13 en évacuation :  
Max. utilisation normale : 57 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa en pression acoustique)  
Intensif : 70 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa en pression acoustique)
- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)
- Débit d'air en mode recyclage:  
Fonctionnement normal: 311 m<sup>3</sup>/h  
Position intensive: 578 m<sup>3</sup>/h
- Niveau sonore en mode recyclage :  
Fonctionnement normal (min/max) : 43/60 dB  
Position intensive : 74 dB
- Intensité lumineuse : 589 lux
- Température de couleur : 3500 K
- Puissance de raccordement : 150 W

\*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

N 90, wall-mounted cooker hood, 90 cm, verre noir  
D95FRW1S0

Cotes

