

# N 70, island cooker hood, 90 cm, Inox

## I96BMP5N0



Conception plate dans une forme moderne - notre cap de design classique 'Box'.

- ✓ Moteur Efficient Drive : un moteur de hotte silencieux qui consomme moins, pour une cuisine plus paisible et économie en énergie.
- ✓ Touch Control : contrôlez votre hotte du bout des doigts à partir du panneau de commande intégré.
- ✓ Position intensive : augmente l'intensité d'aspiration en cas de fumées denses.
- ✓ Fonction variateur : la lumière de la hotte s'atténue facilement suivant votre envie.



### Équipement

#### Données techniques

Couleur et matériau de la cheminée : inox

Typologie : Island/Ceiling

Longueur du cordon électrique : 130 cm

Hauteur de la cheminée : 698-878/698-998 mm

Hauteur du produit, sans cheminée : 46 mm

Poids net : 30,1 kg

Type de commandes : Electronique

Nombre de vitesses : 3 vitesses + 2 intensif

Débit d'aspiration max en évacuation en m<sup>3</sup>/h : 445 m<sup>3</sup>/h

Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 457 m<sup>3</sup>/h

Débit d'aspiration max en recyclage en m<sup>3</sup>/h : 353 m<sup>3</sup>/h

Débit d'air position intensive en évacuation : 867 m<sup>3</sup>/h

Nombre de lampes : 4

Niveau sonore : 54 dB(A) re 1pW

Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 120 / 150 mm

Matériau du filtre à graisses : Inox résistant au lave-vaisselle

Filtre anti-odeurs : non

Mode de fonctionnement : Recyclage ou Évacuation

Accessoires en option : Z50XXP0X0, Z52CBD2X1, Z52CBI2X4, Z52CXC2N6, Z53CBB2X4, Z53XXB1X6, Z5909N1, Z5912X0, Z5914X0, Z5919N1, Z5921N0, Z5923N0

Type de lampes utilisées : LED

Type de filtre à graisse : Filtre cassette

Indicateur de changement de filtre : Oui

Puissance de raccordement : 166 W

Intensité : 10 A

Tension : 220-240 V

Fréquence : 50; 60 Hz

Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.

Type d'installation : Ilot

Matériau de la carrosserie : Inox

Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.

Dimension du produit, avec cheminée (si existante) (in) : x x

Dimension du produit emballé : 33.07 x 24.01 x 40.94

Poids net : 66,000 lbs

Poids brut : 89,000 lbs

Localisation du moteur : Intégré dans le fût de la hotte

Clapet anti-retour : Oui

Longueur du cordon électrique : 130 cm

Dimensions du produit (incluant la cheminée si elle existe) : 840 x 900 x 600.0 mm

Dimensions du produit emballé : 840x610x1040 mm

Poids net : 30,1 kg

Poids brut : 40,5 kg

### Accessoires en option

Z52CBD2X1 KIT DE RECYCLAGE REGENERANT LONGUE DUREE

Z52CBI2X4 KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR

Z52CXC2N6 MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS

Z53CBB2X4 FILTRE A CHARBON CLEANAIR

Z53XXB1X6 FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS

Z5919N1 EXTENSION DE CHEMINEE 1600 MM

Z5923N0 SUPPORT DE CHEMINEE



# N 70, island cooker hood, 90 cm, Inox

## I96BMP5N0

### Équipement

- Classe d'efficacité énergétique A+\* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 31.9 kWh/an\*
- Classe d'efficacité ventilateur : A\*
- Classe d'efficacité éclairage : A\*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B\*
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 44/54 dB

#### Forme constructive :

##### Design :

##### Puissance :

##### Fonctionnement / Commande

##### Puissance :

##### Confort/Sécurité :

##### Confort :

##### Données techniques :

#### Informations techniques :

- Hotte îlot 90 cm
- 90 cm
- Hotte inox
- En mode évacuation, recyclage
- Pour montage mural au-dessus de la table
- Commandes électroniques
- Commande touchControl, 5 vitesses dont 2 intensives
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Avec cadre aérodynamique intérieur facile à nettoyer
- Variateur d'intensité lumineuse
- Softlight
- Moteur EcoSilence Drive : moteur induction à basse consommation
- Eclairage LED 4 x 3 W
- Intensité lumineuse : 423 lux
- Température de couleur : 3500 K
- Témoin de saturation des filtres métalliques et à charbon actif
- Cache-filtre design en inox lavable au lave-vaisselle
- 3 filtres à graisse métallique lavable au lave-vaisselle
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591 fonctionnement normal : 445m<sup>3</sup>/h position intensive : 867 m<sup>3</sup>/h
- Débit d'air en évacuation selon la norme EN 61591 fonctionnement normal : 445 m<sup>3</sup>/h
- Débit d'air max. en évacuation selon la norme DIN/EN 61591: 445 m<sup>3</sup>/h
- Capacité d'extraction d'air EN61591: fonctionnement normal: 445 m<sup>3</sup>/h, position intensive: 867 m<sup>3</sup>/h
- Super isolation phonique
- Niveau sonore en évacuation et fonctionnement normal (min/max) : 44/54 dB
- Niveau sonore selon les normes EN 60704-3 et EN 60704-2-13 en évacuation :  
Max. utilisation normale : 54 dB(A) re 1 pW (41dB(A) re 20 µPa en pression acoustique)  
Intensif : 69 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa en pression acoustique)
- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)
- Capacité d'extraction max.: 867 m<sup>3</sup>/h
- Puissance de raccordement : 166 W
- Dimensions de l'appareil évacuation d'air(hxlxp) : 744-924 x 898 x 600 mm
- Dimensions appareil en mode recyclage (HxLxP): 744-1044 x 898 x 600 mm

\*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

**N 70, island cooker hood, 90  
cm, Inox  
I96BMP5N0**

## Cotes

