

## N 70, LAVE-VAISSELLE ENTIÈREMENT INTÉGRABLE, 60 CM, PORTE À GLISSIÈRES S197EB800E



Z7710X0	RALLONGE AQUASTOP
Z780B101	BARRETTES DECORATIVES LATERALES LV81.5CM
Z7860X3 :	
Z7863X1	Panier pour verres à long pied
Z7865X1EU :	
Z7865X6	PORTE INOX POUR LV 60 TOUT INTEGRABLE
Z786DB04	TIROIR A COUVERTS POUR FLEX 3
Z786RB04	3EME PANIER POUR FLEX 2/3
Z7870X0	Set pour lave-vaisselle
Z7871X0	Cassette à argenterie
Z7880X0	CHARNIERE MOBILE INSTALLATION LV HAUTEUR
Z788BI00 :	

The dishwasher that's extremely flexible to load, indicates when it's running, fits even for special built-in cases and can be retrofitted with a 3rd loading level.

- ✓ Paniers Flex 3 avec Retrofit : les paniers pour lave-vaisselle ultra-modulables.
- ✓ Porte Open Assist : appuyez simplement sur la façade pour ouvrir la porte.
- ✓ Gap Illumination : une bande lumineuse vous indique quand le lave-vaisselle est en marche.
- ✓ Porte à Glissières : installez votre lave-vaisselle quasiment où vous voulez.
- ✓ Programme Chef 70 °C : un programme de qualité professionnelle qui vient à bout des résidus tenaces.

Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369): D	
Consommation énergétique pour 100 cycles Eco:	..... 84 kWh
Nombre maximum de couverts:	..... 13
Consommation d'eau du programme Eco:	..... 9.5 l
Durée du programme Eco:	..... 4:35 h
Niveau sonore:	..... 42 dB(A) re 1pW
Classe de niveau sonore:	..... B
Classe d'efficacité de lavage:	..... A
Consommation d'eau:	..... 9.5 l
Consommation-témoin (220):	..... 202 kWh
Consommation eau-témoin (220):	..... 2090 l
Type de construction:	..... Encastrable
Top amovible:	..... non
Porte habillable:	..... livré sans façade
Hauteur avec top:	..... 0 mm
Hauteur du tiroir:	..... 815 mm
Pieds réglables:	..... Oui - tous depuis l'avant uniquement
Réglage maximum de la hauteur des pieds:	..... 60 mm
Plinthe réglable:	..... Horizontalement et verticalement
Poids net:	..... 43.6 kg
Poids brut:	..... 45.5 kg
Puissance de raccordement:	..... 2400 W
Intensité:	..... 10 A
Tension:	..... 220-240 V
Fréquence:	..... 50; 60 Hz
Longueur du cordon électrique:	..... 175.0 cm
Type de prise:	..... Fiche cont.terre/Gard.fil.ter.
Longueur du tuyau d'alimentation:	..... 165 cm
Longueur du tuyau d'évacuation:	..... 190 cm
Elément chauffant hors cuve:	..... Oui
Description du système de protection de l'eau:	..... Protection 3-foyers 24h
Sécurité-enfants:	..... Oui
Adoucisseur d'eau:	..... Oui
Type de panier supérieur:	..... R4
Panier supérieur réglable:	..... Rackmatic 3 positions
Type de panier inférieur:	..... MaxFlex/flexCo/Flex3/VFPro(R4)
Tiroir à couverts (3ème niveau de chargement):	..... Montable ultérieurement
Accessoires en option:	..... Z7710X0, Z780B101, Z7860X3, Z7863X1, Z7865X1EU, Z7865X6, Z786DB04, Z786RB04, Z7870X0, Z7871X0, Z7880X0, Z788BI00

Liste des accessoires inclus : ..... Pare-vapeur, Bandes décoratives en acier inoxydable  
Nombre de couverts: ..... 13  
Dimensions du produit: ..... 815 x 598 x 550 mm  
Dimensions du produit emballé: ..... 870 x 660 x 670 mm



## N 70, LAVE-VAISSELLE ENTIÈREMENT INTÉGRABLE, 60 CM, PORTE À GLISSIÈRES S197EB800E

- Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup> D sur une échelle allant de A à G
- Energie<sup>2</sup> / Eau<sup>3</sup> : 84 kWh / 9.5 litres
- 13 couverts
- Durée progr. Eco<sup>4</sup> : 4:35 (h:min)
- Niveau sonore : 42 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : B
- Niveau sonore progr. Silence : 39 dB

### Programmes/Options

- 8 Programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65° 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Express 45° 45 °C, Glass 40 °C, Silence 50 °C, Favourite (Pré-rincage)
- Pre-Rinse
- 4 options : fonction Home Connect, Séchage extra, zone Intensive, SpoD VarioSpeedPlus
- Machine Care
- Silence on demand (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

### Caractéristiques techniques

- Heat exchanger + drying assist
- AquaSensor®
- Boîte à produits Maxi Performance
- Moteur EfficientSilentDrive
- Auto 3in1
- Cuve inox

### Caractéristiques principales

- TiroirLuxe en option
- Panier supérieur réglable avec Rackmatic (3 niveaux)
- Ball bearing
- 2WR
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- Panier sup : 6 rangs de picots rabattables
- Panier inférieur avec 8 picots rabattables
- Porte couverts horizontal sur panier supérieur
- Panier à couverts variable dans panier inférieur
- 2x wire lever NF darkred front
- Panier inférieur avec rack grands verres

### Confort/Sécurité

- Home Connect: contrôle à distance, diagnostic à distance
- Commandes sensitives (noir)
- Eclairage intérieur blanc Emotionlight
- Boutons sur la tranche
- Inscriptions en texte clair
- Gap illum. left white
- Affichage du temps restant
- Départ différé : 1-24 h

### Personnalisation du café

- AquaStop® avec garantie

- porte à glissières
- Sécurité enfants : ouverture par double pression
- OpenAssist : ouverture de porte push-pull
- Système Brillance verre
- entonnoir
- Bandes de jointure inox
- Protection anti vapeur
- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 55 cm

<sup>1</sup> Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

<sup>2</sup> Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Durée du programme Eco 50 °C

\* Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante : A04

N 70, LAVE-VAISSELLE ENTIÈREMENT  
 INTÉGRABLE, 60 CM, PORTE À GLISSIÈRES  
 S197EB800E

