

N 70, LAVE-VAISSELLE ENTIÈREMENT
INTÉGRABLE, 45 CM
S857VMX03E



Z7710X0	RALLONGE AQUASTOP
Z780BI02	Barrettes décoratives latérales LV81.5cm
Z7863X8	SUPPORT VERRES A PIED PANIERS FLEX2/3
Z7865X1EU :	
Z7880X0	CHARNIERE MOBILE INSTALLATION LV HAUTEUR

The flexible dishwasher with cutlery drawer displays the time remaining.

- ✓ Paniers Flex 2 – paniers et tiroir à couverts avec éléments adaptables pour un chargement flexible.
- ✓ TimeLight - projette au sol le temps restant.
- ✓ Séchage Zeolith® : une fonction innovante à base de minéraux naturels pour un séchage plus efficace.
- ✓ Programme Chef 70 °C : un programme de qualité professionnelle qui vient à bout des résidus tenaces.
- ✓ Touche « Favori » : accédez facilement à tous vos réglages et programmes préférés.

Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369): B
Consommation énergétique pour 100 cycles Eco: 51 kWh
Nombre maximum de couverts: 10
Consommation d'eau du programme Eco: 8.5 l
Durée du programme Eco: 3:45 h
Niveau sonore: 45 dB(A) re 1pW
Classe de niveau sonore: C
Consommation d'eau: 8.5 l
Consommation eau-témoin (220): 1870 l
Type de construction: Encastrable
Top amovible: non
Porte habillable: livré sans façade
Hauteur avec top: 0 mm
Hauteur du tiroir: 815 mm
Pieds réglables: Oui - tous depuis l'avant uniquement
Réglage maximum de la hauteur des pieds: 60 mm
Plinthe réglable: Horizontalement et verticalement
Poids net: 35.7 kg
Poids brut: 37.5 kg
Puissance de raccordement: 2400 W
Intensité: 10 A
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50; 60 Hz
Longueur du cordon électrique: 175.0 cm
Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Longueur du tuyau d'alimentation: 165 cm
Longueur du tuyau d'évacuation: 205 cm
Elément chauffant hors cuve: Oui
Description du système de protection de l'eau: Protection 3-foyers 24h
Sécurité-enfants: Non
Adoucisseur d'eau: Oui
Type de panier supérieur: Grande flexibilité avec le panier Flex 2
Panier supérieur réglable: Rackmatic 3 positions
Type de panier inférieur: MaxFlex/flexCo/Flex2/VF(R3)
Tiroir à couverts (3ème niveau de chargement): Tiroir à couverts
Accessoires en option: Z7710X0, Z780BI02, Z7863X8, Z7865X1EU, Z7880X0
Liste des accessoires inclus : Pare-vapeur
Nombre de couverts: 10
Dimensions du produit: 815 x 448 x 550 mm
Dimensions du produit emballé: 880 x 510 x 670 mm



N 70, LAVE-VAISSELLE ENTIÈREMENT
INTÉGRABLE, 45 CM
S857VMX03E

- Classe d'efficacité énergétique¹ B sur une échelle allant de A à G
- Energie² / Eau³ : 51 kWh / 8.5 litres
- 10 couverts

• Durée progr. Eco⁴ : 3:45 (h:min)

• Niveau sonore : 45 dB(A) re 1 pW

• Classe d'efficacité sonore : C

Programmes/Options

- 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65° 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glass 40 °C, Favourite (Pré-rinçage)
- Pre-Rinse
- 4 options : fonction Home Connect, Shine + Dry, zone Intensive, SpoD VarioSpeedPlus
- Machine Care
- Silence on demand (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Caractéristiques techniques

- Technologie de séchage Zeolith®
- Heat exchanger + drying assist
- AquaSensor®
- Boîte à produits Maxi Performance
- Moteur EfficientSilentDrive
- Bras de lavage DuoPower
- Auto 3in1
- Triple filtre autonettoyant
- Cuve inox

Caractéristiques principales

- R3
- Tiroir à couverts télescopique
- Panier supérieur réglable avec Rackmatic (3 niveaux)
- SX
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- 2 flip tines front left
- Panier inférieur avec 2 rangées de picots rabattables
- 1 x lever EU
- Panier inférieur avec rack grands verres

Confort/Sécurité

- Home Connect: contrôle à distance, diagnostic à distance
- Eclairage intérieur blanc Emotionlight
- Boutons sur la tranche
- Inscriptions en texte clair
- rem. time proj. white
- Affichage du temps restant
- Signal sonore de fin de cycle
- Départ différé : 1-24 h

Personnalisation du café

- AquaStop® avec garantie
- Système Brillance verre

- entonnoir

- Protection anti vapeur

- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 44.8 x 55 cm

¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G


² Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)

³ Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)

⁴ Durée du programme Eco 50 °C

* Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante : A04

N 70, LAVE-VAISSELLE ENTIÈREMENT
INTÉGRABLE, 45 CM
S857VMX03E



Mesures en mm

