

N 50, ZIDNA NAPA, 90 CM, STAINLESS STEEL  
D95BHM4N0



B

Posebni dodatni pribor

Z50XXP0X0 Long Life filter za mirise (zamjenski), Z51DXA0X0 Standardni filter za mirise (zamjenski), Z51DXB1X4 Clean Air filter za mirise (zamjenski), Z51DXI1X4 Stand.Clean Air set za kruženje zraka, Z51DXI1X6 Clean Air set za kruženje zraka, Z51DXU0X0 Standardni set za kruženje zraka, Z51FXC1N6 CleanAirPlus vanjski set za rec. zraka, Z51FXD1N1 Long Life vanjski set za kruženje zraka, Z51FXJ0X0 Long Life set za kruženje zraka, Z53XXB1X6 Clean Air Plus filter za mirise rez, Z5861N0 Ukrasna ploča, Z5895N0 Ukrasna ploča, Z5905N0 ;, Z5915N0 :

Ravna izvedba modernog oblika – naša klasična izvedba nape „Box“.

- ✓ Upravljanje na dodir - zahvaljujući integriranoj nadzornoj ploči ravne površine, prilagodbe je moguće učiniti samo jednim prstom
- ✓ Intenzivna postavka brzine - povećava stupanj odvođenja kada je para pri kuhanju intenzivna
- ✓ LED rasvjeta - jasna rasvjeta prilikom kuhanja zahvaljujući LED svjetlima koja štede na energiji
- ✓ Visok stupanj odvođenja - jamči jasan pogled na ono što kuhanje zahvaljujući učinkovitoj tehnologiji motora

Oprema

Tehnički podaci

Tipologija: ..... Wall-mounted  
 Dužina kabela za napajanje: ..... 130.0 cm  
 Visina dimnjaka nape: ..... 583-912/583-1022 mm  
 Visina ladice: ..... 53 mm  
 en: Minimum distance above an electric hob: ..... 550 mm  
 Minimalna udaljenost iznad plinskog štednjaka: ..... 650 mm  
 Neto težina: ..... 13.9 kg  
 Tip upravljanja: ..... elektroničan  
 Broj stupnjeva brzina: ..... 3-stages + intensive setting  
 Razina izvlačenja zraka pri maks. snazi: ..... 454 m<sup>3</sup>/h  
 Količina recirkulacijskog zraka pri boost opciji: ..... 499 m<sup>3</sup>/h  
 Količina recirkulacijskog zraka pri maksimalnoj snazi: ..... 404 m<sup>3</sup>/h  
 Razina izvlačenja zraka pri boost opciji: ..... 739 m<sup>3</sup>/h  
 Maximum Air flow: ..... 454 m<sup>3</sup>/h  
 Broj rasvjetnih tijela: ..... 2  
 Razina buke: ..... 65 dB(A) re 1 pW  
 Promjer odvoda zraka: ..... 120 / 150 mm  
 EAN kod: ..... 4242004223054  
 Priključna vrijednost: ..... 255 W  
 Struja: ..... 10 A  
 Napon: ..... 220-240 V  
 Frekvencija: ..... 50; 60 Hz



## N 50, ZIDNA NAPA, 90 CM, STAINLESS STEEL D95BHM4NO

### Oprema

#### Tip:

- Nehrđajući čelik napa
- 90 cm
- Nehrđajući čelik

#### Protok:

- Protok zraka (odvod zraka) pri najvećoj mogućoj brzini pri normalnoj uporabi: 453 m<sup>3</sup>/h; pri intenzivni uporabi: 739 m<sup>3</sup>/h (prema normi EN 61591)
- Dvije mogućnosti rada: odvod zraka ili kruženje zraka (potrebno dokupiti komplet za recirkulaciju)

#### Okoliš i sigurnost:

- Razred energetske učinkovitosti: B (na skali energetskih razreda od A++ do E)
- Godišnja potrošnja energije: 62.5 kWh/god
- Razred učinkovitosti protoka zraka: B
- Razred učinkovitosti osvjetljenja: A
- Razred učinkovitosti filtriranja masnoća: B
- Buka (odvođenje zraka) pri pri najvećoj mogućoj brzini pri normalnoj uporabi: 65 dB(A) re 1 pW dB(A) re 20 μPa zv. pritisak; pri intenzivni uporabi: 74 dB(A) re 1 pW dB(A) re 20 μPa zv. pritisak] (prema EN 60704-3, EN 60704-2-13)
- Buka min./maks. normalna razina: 52/65 dB

#### Dizajn:

- Osvjetljenje polja za kuhanje: 2 x 1,5 W LED osvjetljenje
- Intenzitet svjetla: 214 lux
- Temperatura boje: 3500 K

#### Komfor:

- Elektronsko upravljanje, LED displej (svjetleće diode)
- TouchControl upravljanje (4 stupnja učinkovitosti: 3 + intenzivni)
- Automatsko isključivanje intenzivnog stupnja
- Vrlo učinkoviti dvokanalni ventilator
- Poklopac filtera od nehrđajućeg čelika, prikladan za čišćenje u perilici posuđa
- Metalni filter za masnoće, prikladan za čišćenje u perilici posuđa

#### Tehničke informacije:

- Prikjučna snaga: 255 W
- Električni kabel duljine 1.3 m

#### Dimenzije:

- Cijev Ø 150 mm, 120 mm
- Dimenzije - odvod zraka (VxŠxG): 635-965 x 900 x 500 mm
- Dimenzije - kruženje zraka (VxŠxG): 635-1075 x 900 x 500 mm
- Dimenzije (VxŠxG): 703 x 900 x 500mm (kruženje zraka s CleanAir modulom, namještenim na vanjski poklopac);
- 833-1163 x 900 x 500 mm (kruženje zraka s CleanAir modulom, namještenim na unutrašnji poklopac)
- Dimenzije (VxŠxD): 703 x 900 x 500 mm (kruženje zraka s cleanAir modulom, namještenim na vanjski poklopac); 833-1163 x 900 x 500 mm (kruženje zraka s cleanAir modulom, namještenim na unutrašnji poklopac)
- Dimenzije recirkulacijskog sustava s modulom CleanAir (VxŠxD):
- 703 x 900 x 500mm - montiranje s vanjskim dimnjakom
- 833-1163 x 900 x 500 mm - montiranje s teleskopskim dimnjakom

N 50, ZIDNA NAPA, 90 CM, STAINLESS STEEL  
D95BHM4N0

Ugradbene skice

