

N 90, Zidna napa, 90 cm, Od crnog stakla
D95FRW1S0



COOKING PASSION SINCE 1877



B



- ✓ Ambijentalna rasvjeta - za individualizaciju kuhinjskog svjetla i ambijenta s funkcijom prigušivača
- ✓ Potpuno automatska napa - kuhanje je čisto zadovoljstvo zahvaljujući potpuno automatskom nadzoru nape kada je ploča za kuhanje uključena
- ✓ Kontrola nape s ploče za kuhanje - praktično upravljanje napom putem vaše ploče za kuhanje
- ✓ Efficient Drive – nova tehnologija motora kuhanje čini vrlo tihim i energetski učinkovitim
- ✓ Upravljanje na dodir - zahvaljujući integriranoj nadzornoj ploči ravne površine, prilagodbe je moguće učiniti samo jednim prstom

Oprema

Tehnički podaci

Tipologija : Wall-mounted
Certifikati odobrenja : CE, VDE
Dužina kabela za napajanje : 130 cm
Visina proizvoda, bez dimnjaka : 430 mm
en: Minimum distance above an electric hob : 450 mm
Neto težina : 28,402 kg
Tip upravljanja : elektroničan
Broj stupnjeva brzina : 3-stage + 2 intensive
Razina izvlačenja zraka pri maks. snazi : 394 m³/h
Količina recirkulacijskog zraka pri boost opciji : 578.0 m³/h
Količina recirkulacijskog zraka pri maksimalnoj snazi : 311 m³/h
Razina izvlačenja zraka pri boost opciji : 717 m³/h
Broj rasvjetnih tijela : 2
Razina buke : 57 dB(A) re 1 pW
Promjer odvoda zraka : 120 / 150 mm
Materijal filtra za masti : Washable aluminium
EAN kod : 4242004210191
Nazivni podaci priključka : 150 W
Struja : 10 A
Napon : 220-240 V
Frekvencija : 60; 50 Hz
Tip utičnice : Gardy plug w/ earthing
Način ugradnje : Wall-mounted



4 242004 210191

Posebni dodatni pribor

Z50XP0X0 Long Life filter za mirise (zamjenski)
Z51AFR0X0 Long Life set za rec.zraka bez dimnjaka
Z51AFS0X0 Long Life set za kruženje zraka

Oprema

Tip:

- crna napa
- 90 cm
- Napa nije namjenjena radu sa plinskim pločama

Protok:

- EfficientDrive inverter motor
- Protok zraka pri najvećoj mogućoj brzini pri normalnoj uporabi: 394 m³/h; pri intenzivni uporabi: 717 m³/h (prema normi EN 61591)
- Dvije mogućnosti rada: odvod zraka ili kruženje zraka (potrebno dokupiti komplet za recirkulaciju)

Okoliš i sigurnost:

- Razred energetske učinkovitosti: B (na skali energetske razreda od A++ do E)
- Godišnja potrošnja energije: 40 kWh/god
- Razred učinkovitosti protoka zraka: B
- Razred učinkovitosti osvjjetljenja: A
- Razred učinkovitosti filtriranja masnoća: B
- Buka pri najvišem normalnom stupnju (odvođenje zraka): 57 dB(A) re 1 pW [44 dB(A) re 20 µPa zv. pritisak] (prema EN 60704-3, EN 60704-2-13)
- Buka min./maks. normalna razina: 43/57 dB

Dizajn:

- AmbientLight
- Osvjetljenje polja za kuhanje: 2 x 3 W LED osvjjetljenje
- Intenzitet svjetla: 589 lux
- Temperatura boje: 3500 K

Komfor:

- Upravljanje napom preko ploče za kuhanje (sa kompatibilnom pločnom za huanje)
- Elektronsko upravljanje, LED displej (svjetleće diode), 3x7-segmentni zaslon
- TouchControl upravljanje (3 stupnja učinkovitosti + 2 intenzivne)
- PowerBoost stupanj
- Automatsko isključivanje intenzivnog stupnja
- 10-minutni pomak isključivanja
- Unutarnji okvir koji se jednostavno čisti
- Senzor kvalitete zraka
- Funkcija intervalnog uključanja
- Mogućnost podešavanje intenziteta osvjjetljenja
- SoftLight postupno osvjjetljenje/zamračenje
- Periferno usisavanje zraka
- Stakleni poklopac filtera
- Metalni filter za masnoće, prikladan za čišćenje u perilici posuda
- Indikator zasićenosti filtra (metalnoga ili ugljenoga)
- Funkcija smanjenja buke

Dimenzije:

- Sustav za jednostavnu instalaciju
- Cijev Ø 150 mm, 120 mm
- Prikjučna snaga: 150 W
- Dimenzije - odvod zraka (VxŠxG): 981-1251 x 890 x 362 mm
- Dimenzije recirkulacijskog sustava, dimnjak (VxŠxD): 1041-1311 x 890 x 362 mm
- Dimenzije recirkulacijskog sustava, bez dimnjaka (VxŠxD): 512 mm x 890 x 362 mm
- Dimenzije recirkulacijskog sustava s modulom CleanAir (VxŠxD): 1171 x 890 x 362 mm - montiranje s vanjskim dimnjakom 1241-1511 x 890 x 362 mm - montiranje s teleskopskim dimnjakom

N 90, Zidna napa, 90 cm, Od crnog stakla
D95FRW1S0

Ugradbene skice

