

N 50, ZIDNA NAPA, 90 CM, CRNO STAKLO
D951HM1S0



B

Napa s nagnutom prednjom stranom i velikom snagom osigurava nadvišenje prilikom kuhanja.

- ✓ Upravljanje na dodir - zahvaljujući integriranoj nadzornoj ploči ravne površine, prilagodbe je moguće učiniti samo jednim prstom
- ✓ Intenzivna postavka brzine - povećava stupanj odvođenja kada je para pri kuhanju intenzivna
- ✓ LED rasvjeta - jasna rasvjeta prilikom kuhanja zahvaljujući LED svjetlima koja štede na energiji
- ✓ Smanjenje razine buke - Naš optimiziran motor jamči tiho iskustvo kuhanja

Oprema

Tehnički podaci

Tipologija: Wall-mounted
 Dužina kabela za napajanje: 130.0 cm
 Visina ladice: 323 mm
 en: Minimum distance above an electric hob: 450 mm
 Minimalna udaljenost iznad plinskog štednjaka: 650 mm
 Neto težina: 23.6 kg
 Tip upravljanja: elektroničan
 Broj stupnjeva brzina: 3-stages + intensive setting
 Razina izvlačenja zraka pri maks. snazi: 416 m³/h
 Količina recirkulacijskog zraka pri boost opciji: 469 m³/h
 Količina recirkulacijskog zraka pri maksimalnoj snazi: 367 m³/h
 Razina izvlačenja zraka pri boost opciji: 700 m³/h
 Maximum Air flow: 416 m³/h
 Broj rasvjetnih tijela: 2
 Razina buke: 58 dB(A) re 1 pW
 Promjer odvoda zraka: 120 / 150 mm
 EAN kod: 4242004210214
 Priključna vrijednost: 263 W
 Struja: 10 A
 Napon: 220-240 V
 Frekvencija: 60; 50 Hz



4 242004 210214

Posebni dodatni pribor

Z50XXP0X0	Long Life filter za mirise (zamjenski)
Z51AIB1X6	Clean Air Plus filter za mirise rez
Z51AII1X6	Clean Air set za kruženje zraka
Z53XXB1X6	Clean Air Plus filter za mirise rez
Z91AXE1S1 :	
Z51AIR0X0	Long Life set za rec.zraka bez dimnjaka
Z51AIS0X0	Long Life set za kruženje zraka
Z51AIV1X6	Clean Air set za rec.bez priklj.dimnjak
Z51AXC1N6	CleanAirPlus vanjski set za rec. zraka
Z51AXK0N0	Chimney extension 1000 mm
Z51AXL0N0	Chimney extension 1500 mm

N 50, ZIDNA NAPA, 90 CM, CRNO STAKLO D951HM1S0

Oprema

Tip:

- crna napa
- 90 cm
- Od crnog stakla

Protok:

- Protok zraka (odvod zraka) pri najvećoj mogućoj brzini pri normalnoj uporabi: 416 m³/h; pri intenzivni uporabi: 700 m³/h (prema normi EN 61591)
- Dvije mogućnosti rada: odvod zraka ili kruženje zraka (potrebno dokupiti komplet za recirkulaciju)

Okoliš i sigurnost:

- Razred energetske učinkovitosti: B (na skali energetskih razreda od A++ do E)
- Godišnja potrošnja energije: 56.6 kWh/god
- Razred učinkovitosti protoka zraka: B
- Razred učinkovitosti osvjetljenja: B
- Razred učinkovitosti filtriranja masnoća: C
- Buka (odvođenje zraka) pri pri najvećoj mogućoj brzini pri normalnoj uporabi: 58 dB(A) re 1 pW dB(A) re 20 μPa zv. pritisak; pri intenzivni uporabi: 67 dB(A) re 1 pW dB(A) re 20 μPa zv. pritisak] (prema EN 60704-3, EN 60704-2-13)
- Buka min./maks. normalna razina: 48/58 dB

Dizajn:

- Osvjetljenje polja za kuhanje: 2 x 1,5 W LED osvjetljenje
- Intenzitet svjetla: 90 lux
- Temperatura boje: 3500 K

Komfor:

- Elektronsko upravljanje, LED displej (svjetleće diode)
- TouchControl upravljanje (4 stupnja učinkovitosti: 3 + intenzivni)
- 2 područja odvođenja: prednja i donja strana
- Sustav za jednostavnu instalaciju
- Automatsko isključivanje intenzivnog stupnja
- Unutarnji okvir koji se jednostavno čisti
- Vrlo učinkoviti dvokanalni ventilator
- Periferno usisavanje zraka
- Stakleni poklopac filtera
- Metalni filter za masnoće, prikladan za čišćenje u perilici posuđa

Tehničke informacije:

- Prikjučna snaga: 263 W

Dimenzije:

- Cijev Ø 150 mm, 120 mm
- Dimenzije - odvod zraka (VxŠxG): 928-1198 x 890 x 499 mm
- Dimenzije recirkulacijskog sustava, dimnjak (VxŠxD): 988-1258 x 890 x 499 mm
- Dimenzije recirkulacijskog sustava, bez dimnjaka (VxŠxD): 452 mm x 890 x 499 mm
- Dimenzije recirkulacijskog sustava s modulom CleanAir (VxŠxD):
 - 1118 x 890 x 499mm - montiranje s vanjskim dimnjakom
 - 1188-1458 x 890 x 499 mm - montiranje s teleskopskim dimnjakom

N 50, ZIDNA NAPA, 90 CM, CRNO STAKLO
D951HM1S0

Ugradbene skice

