

N 90, Zidna napa, 90 cm
D96IMV1N0

NEFF

COOKING PASSION SINCE 1877



A+



Napa s nagnutom prednjom stranom i velikom snagom osigurava nadvišenje prilikom kuhanja.

- ✓ Posebna zvučna izolacija: jamči izrazito tih doživljaj kuhanja.
- ✓ Automatski sustav reguliran senzorom: kuhanje je čisti užitek zahvaljujući potpuno automatiziranoj regulaciji nape kada je ploča za kuhanje uključena.
- ✓ Automatski senzor zraka: automatski prilagođava brzinu odvođenja u skladu sa situacijom u kuhinji.
- ✓ Regulacija nape na ploči za kuhanje: praktično rukovanje napom putem ploče za kuhanje (s odgovarajućom pločom za kuhanje).
- ✓ EfficientDrive: nova tehnologija motora omogućava vrlo tiho i energetski učinkovito kuhanje.

Oprema

Tehnički podaci

Tipologija : Chimney

Certifikati odobrenja : CE, VDE

Dužina kabela za napajanje (cm) : 130

Visina proizvoda, bez dimnjaka (mm) : 323

en: Minimum distance above an electric hob : 450

en: Minimum distance above a gas hob : 600

Neto težina (kg) : 23,362

Tip upravljanja : elektroničan

Broj stupnjeva brzina : 3-stage + 2 intensive

Razina izvlačenja zraka pri maks. snazi (m³/h) : 468

Količina recirkulacijskog zraka pri boost opciji (m³/h) : 583.0

Razina izvlačenja zraka pri boost opciji (m³/h) : 837

Broj rasvjetnih tijela : 2

Razina buke (dB) : 55

Promjer odvoda zraka (mm) : 120 / 150

Materijal filtra za masti : Washable aluminium

EAN kod : 4242004210344

Nazivni podaci priključka (W) : 166

Struja (A) : 10

Napon (V) : 220-240

Frekvencija (Hz) : 60; 50

Tip utičnice : Gardy plug w/ earthing

Način ugradnje : Wall-mounted

Posebni dodatni pribor

Z50XP0X0	CleanAir Filter sa aktivnim ugljikom
Z5170X1	CleanAir filter sa aktivnim ugljikom
Z51AIA0X0	Filter sa aktivnim ugljenikom
Z51AIROX0	Komplet za recirkulaciju zraka
Z51AIS0X0	Komplet za recirkulaciju zraka
Z51AIT0X0	Komplet za recirkulaciju zraka
Z51AIU0X0	Komplet za recirkulaciju zraka
Z51AXCON0	CleanAir set za recirkulaciju



4 242004 210344

N 90, Zidna napa, 90 cm

D961MV1N0

Oprema

Tip:

- Zidna napa
- 90 cm

Protok:

- EfficientDrive inverter motor
- Protok zraka pri najvećoj mogućoj brzini pri normalnoj uporabi: 467 m³/h; pri intenzivni uporabi: 837 m³/h (prema normi EN 61591)
- Dvije mogućnosti rada: odvod zraka ili kruženje zraka (potrebno dokupiti komplet za recirkulaciju)

Okoliš i sigurnost:

- Razred energetske učinkovitosti: A+ (na skali energetske razreda od A++ do E)
- Godišnja potrošnja energije: 31.5 kWh/god
- Razred učinkovitosti protoka zraka: A
- Razred učinkovitosti osvjjetljenja: A
- Razred učinkovitosti filtriranja masnoća: B
- Buka pri najvišem normalnom stupnju (odvođenje zraka): 55 dB(A) re 1 pW [42 dB(A) re 20 µPa zv. pritisak] (prema EN 60704-3, EN 60704-2-13)
- Buka min./maks. normalna razina: 43/55 dB

Dizajn:

- Osvjetljenje polja za kuhanje: 2 x 3 W LED osvjjetljenje
- Intenzitet svjetla: 519 lux
- Temperatura boje: 3500 K

Komfor:

- Upravljanje napom preko ploče za kuhanje (sa kompatibilnom pločnom za huanje)
- Elektronsko upravljanje, LED displej (svjetleće diode), 3x7-segmentni zaslon
- TouchControl upravljanje (3 stupnja učinkovitosti + 2 intenzivne)
- PowerBoost stupanj
- Automatsko isključivanje intenzivnog stupnja
- 10-minutni pomak isključivanja
- Funkcija intervalnog uključivanja
- Unutarnji okvir koji se jednostavno čisti
- Senzor kvalitete zraka
- Mogućnost podešavanja intenziteta osvjjetljenja
- SoftLight postupno osvjjetljenje/zamračenje
- Periferno usisavanje zraka
- Vrlo učinkoviti dvokanalni ventilator
- Stakleni poklopac filtera
- Metalni filter za masnoće, prikladan za čišćenje u perilici posuđa
- Indikator zasićenosti filtra (metalnoga ili ugljenoga)
- Posebno učinkovita zvučna izolacija
- Funkcija smanjenja buke

Dimenzije:

- Cijev Ø 150 mm, 120 mm
- Priključna snaga: 166 W
- Sustav za jednostavnu instalaciju
- Dimenzije - odvod zraka (VxŠxG): 930-1200 x 895 x 502 mm
- Dimenzije recirkulacijskog sustava, dimnjak (VxŠxD): 990-1260 x 895 x 502 mm
- Dimenzije recirkulacijskog sustava, bez dimnjaka (VxŠxD): 455 mm x 895 x 502 mm
- Dimenzije recirkulacijskog sustava s modulom CleanAir (VxŠxD): 1120 x 895 x 502 mm - montiranje s vanjskim dimnjakom
1190-1460 x 895 x 502 mm - montiranje s teleskopskim dimnjakom

N 90, Zidna napa, 90 cm
D961MV1N0

Ugradbene skice

