

N 70, TELESZKÓPOS PÁRAELSZÍVÓ, 60 CM,
NEMESACÉL
D46ML54X1



Teleszkópos elszívó: a letisztult konyhák rajongói szeretik a teleszkópos elszívókat, mert láthatatlan a felső szekrényben

- ✓ Magas elszívási teljesítmény: tökéletes látványt és hatékony működést biztosító motoros technológia.
- ✓ Efficient Drive Motor – Halk és energiahatékony páraelszívó-motor a csendesebb konyháért.
- ✓ Intenzív fokozat: megnöveli az elszívási teljesítményt, amikor a főzésből származó gőz megnövekszik.
- ✓ Állítható fényerősség: Egyetlen érintéssel igazítsa a világítást a hangulatához.
- ✓ Intervallum szellőztetés - automatikusan szellőztet minden órában a tiszta, friss levegő érdekében

Felszerelés

Műszaki adatok

Kiviteli mód:	Kihúzható
Csatlakozókábel hossza:	175 cm
Beépítési méretigény (ma x szé x mé):	385mm x 524.0mm x 290mm mm
Készülék magassága:	426 mm
Minimális magasság elektromos főzőlap fölött:	430 mm
Minimális magasság gázfőzőlap fölött:	650 mm
Nettó súly:	10.2 kg
Vezérlési mód:	Elektronikus
Sebességi fokozatok száma:	3 fokozatú + 2 intenzív
Max. elszívókapacitás - légkivezetéses üzemmód:	392 m ³ /h
Elszívókapacitás intenzív fokozatnál - légkeringetéses (aktívszenes) üzemmód:	628 m ³ /h
Max. elszívókapacitás - légkeringetéses (aktívszenes) üzemmód:	358 m ³ /h
Elszívókapacitás intenzív fokozatnál - légkivezetéses üzemmód:	717 m ³ /h
Maximális légszállítás:	392 m ³ /h
Lámpák száma (db):	2
Zajsztint:	53 dB(A) re 1pW
Szellőző kivezetőcsonkok átmérője:	120 / 150 mm
Zsírszűrő anyaga:	Mosható nemesacél
EAN kód:	4242004251149
Teljesítményigény:	144 W
Biztosíték:	10 A
Feszültség:	220-240 V
Frekvencia:	50; 60 Hz
Csatlakozó típusa:	EU-csatlakozó, földelt
Beépítési mód:	Beépíthető



N 70, TELESZKÓPOS PÁRAELSZÍVÓ, 60 CM,
NEMESACÉL
D46ML54X1

Felszerelés

Kivitel

- 60 cm széles
- Készülék színe: nemesacél
- 60cm széles felső szekrény sorba építhető
- Kivezetéses és keringtetéses üzemmódra is alkalmazható
- Belső keringtetéses üzemmódhoz belső keringtetéses tartozék vagy CleanAir modul (rendelhető tartozék) szükséges

Komfort

- Nyomógombos vezérlés, Digitális kijelzés
- Elektronikus vezérlés, Nyomógombos vezérlés, Digitális kijelzés
- Elektronikus vezérlés
- Nyomógombos vezérlés (3 sebességfokozat plusz 2 intenzív), valamint Digitális kijelzés
- Elektronikus vezérlés
- Nyomógombos vezérlés az elszívási sebességekre és a lámpára
- 3 sebességfokozat plusz 2 intenzív
- Automatikus visszaállítás funkció, 6 perc után
- Automatikus 10 perces utánfutás

Termékjellemzők

- 2 x 1,5W LED
- Fényerőszabályzó funkció
- SoftLight
- Színhőmérséklet: 3500 °K
- Fényerő: 294 lux
- Zajcsökkentő funkció
- Pillanatkapcsoló
- cassette w. stainl.steel frame
- Fém-zsír szűrő, mosogatógépben mosható
- Zsír szűrő telítettség kijelzése

Teljesítmény

- Teljesítmény az EN 61591 \varnothing 15 cm szerint mérve: max. normál fokozatnál 392 m³/h, intenzív fokozaton 717 m³/h
- Elszívókapacitás kivezetéses üzemmódban az EN 61591 szabvány szerint:
- maximális normál fokozaton: 392 m³/h, intenzív fokozaton: 717 m³/h
- Elszívó teljesítmény a DIN/EN 61591 szerint, max. 392 m³/h
- Zajszint (minimum/maximum): 41/53 dB
- A Clean Air Plus belső keringtetéses üzemmódhoz szettel (külön megvásárolható tartozék) a készülék az alábbi teljesítményt nyújtja:
- Elszívási teljesítmény belső keringtetéses üzemmódban:
- Maximális normál fokozat: 358m³/h
- Intenzív: 628m³/h
- Zajszint belső keringtetéses üzemmódban:
- Maximális normál fokozat: 60dB(A) re 1 pW
- Intenzív: 71 dB(A) re 1 pW
- 2 nagy teljesítményű motor, Energiatakarékos BLDC technológia
- Energiatakarékos BLDC technológia

Tervezési és beszerelési információk

- Teleszkópos, kényelmes beszerelés
- Méretek (Magasság x Szélesség x Mélység): 426 x 598 x 290 mm
- Beépítési méretek (Magasság x Szélesség x Mélység): 385 x 524 x 290 mm
- Csőátmérő: \varnothing 150 mm (\varnothing 120 mm hozzácsomagolva)
- Az elektromos kábel hossza: 1.75 m
- Fogantyú nélküli kivitel, bútorelem vagy profilpanel szükséges a beszereléshez.

Energiacímke

- Energiahatékonysági osztály: A
- Átlagos éves energiafogyasztás: 37.8 kWh/év
- Hidrodinamikai hatékonyság: B*
- Megvilágítási hatékonyság: A
- Zsírkiürítési hatékonyság: B
- Csatlakozási érték: 144 W

Az EU 65/2014 rendelete alapján

