


N 90, Falra szerelhető páraelszívó, 90 cm, Tiszta üveg fekete nyomással  
D95FRW1S0



B



Ez a design elszívó nem csak nagy teljesítményű, hanem mágneses is, lehet rá írni és könyvespolcként is használható.

- ✓ AmbientLight: fénytompító funkcióval a konyhai világítás személyre szabásához és kellemesebbé tételéhez
- ✓ Szenzorvezérlésű automatikus rendszer: a főzés csupa élvezet a teljesen automatikus páraelszívó-vezérlésnek köszönhetően
- ✓ Főzőlap alapú elszívóvezérlés: az elszívó kényelmes kezelése a főzőlapról (illeszkedő főzőlappal)
- ✓ EfficientDrive: új motortechnológia, amivel hihetetlenül csendes és energiahatékony a sütés-főzés
- ✓ TouchControl: a vezérlőpanel beépített lapos felületének köszönhetően egyetlen ujjal, könnyedén elvégezhető a beállítások

#### Felszerelés

##### Műszaki adatok

Kiviteli mód : Wall-mounted  
 Engedélyező okirat : CE, VDE  
 Csatlakozókábel hossza : 130 cm  
 Készülékmagasság kürtő nélkül : 430 mm  
 Minimális magasság elektromos főzőlap fölött : 450 mm  
 Nettó súly : 28,402 kg  
 Vezérlési mód : Elektronikus  
 Sebességi fokozatok száma : 3-fokozatú + 2 intenzív  
 Max. elszívókapacitás - légkivezetéses üzemmód : 394 m<sup>3</sup>/h  
 Elszívókapacitás intenzív fokozatnál - légkeringtetéses (aktívszenes) üzemmód : 578.0 m<sup>3</sup>/h  
 Max. elszívókapacitás - légkeringtetéses (aktívszenes) üzemmód : 311 m<sup>3</sup>/h  
 Elszívókapacitás intenzív fokozatnál - légkivezetéses üzemmód : 717 m<sup>3</sup>/h  
 Lámpák száma (db) : 2  
 Zajszint : 57 dB(A) re 1 pW  
 Szellőző kivezetőcsonkok átmérője : 120 / 150 mm  
 Zsírszűrő anyaga : Mosható alumínium  
 EAN-kód : 4242004210191  
 Teljesítményigény : 150 W  
 Biztosíték : 10 A  
 Feszültség : 220-240 V  
 Frekvencia : 60; 50 Hz  
 Dugós csatlakozó típusa : EU-csatlakozó, földelt  
 Beépítési mód : Falra szerelhető szabadonálló



4 242004 210191

N 90, Falra szerelhető páraelszívó, 90 cm, Tiszta  
üveg fekete nyomással  
D95FRW1SO



COOKING PASSION SINCE 1877

#### Felszerelés

##### Változat:

- Kürtös páraelszívó
- 90 cm
- Főzőlap-vezérelt elszívás (megfelelő főzőlappal)

##### Kivitel:

- Készülék színe: fekete
- Üveg felület: átlátszó fekete üveg felület, nyomtatott
- Zajcsökkentő funkció
- Kivezetéses és keringtetéses üzemmódra is alkalmazható
- Kürtő nélküli használat is lehetséges
- Belső keringtetéses üzemmódhoz CleanAir modul (külön megvásárolható tartozék) szükséges

##### Működés és teljesítmény:

- Falra szerelhető páraelszívó
- Teljesen automata elszívó
- Könnyen falra szerelő rendszer
- Power Boost pozíció

##### Környezet és biztonság:

- Touch Control vezérlés az elszívási sebességekre és a lámpára
- Elektronikus vezérlés
- Touch Control vezérlés (3 sebességfokozat plusz 2 intenzív), valamint LED kijelzés, 3X7 szegmenses kijelző
- Automatikus 10 perces utánfutás
- 2 elszívási terület: elöl és alul
- Automatikus visszaállítás funkció, 6 perc után

##### Komfort:

##### Home Connect (csak azokban az országokban, ahol a Home Connect szolgáltatás elérhető)

- Home Connect a hálózatba köthető készülékek számára. Használja készülékét okostelefonjáról/tabletjéről vezérelve!
- Merevítő víz: könnyen tisztítható
- Légminőség érzékelő
- Pillanatkapcsoló
- Hangulatvilágítás
- Fényerőszabályzó funkció
- Gáz főzőlapokkal nem üzemeltethető!
- SoftLight
- 2 nagy teljesítményű motor, energiatakarékos BLDC technológia
- 2 x 3W LED
- Fényerő: 589 lux
- Színhőmérséklet: 3500 °K
- Az elszívási teljesítmény egyenletes eloszlása
- A fém zsírszűrő illetve a szénszűrő telítettségének jelzése
- Fém-zsírszűrő, Üveg felület
- Fém-zsírszűrő, mosogatógépben mosható

##### Technikai információk:

- Teljesítmény az EN 61591 Ø 15 cm szerint mérve: max. normál fokozatnál 394 m<sup>3</sup>/h, intenzív fokozaton 717 m<sup>3</sup>/h
- Elszívó teljesítmény a DIN/EN 61591 szerint, max. 394 m<sup>3</sup>/h
- Max. elszívóképesség: 394 m<sup>3</sup>/h, kivezetéses üzemmód, EN 61591 szerint mérve
- Elszívókapacitás kivezetéses üzemmódban az EN 61591 szabvány szerint:  
maximális normál fokozaton: 394 m<sup>3</sup>/h, intenzív fokozaton: 717 m<sup>3</sup>/h
- Zajszint az EN 60704-3 és EN 60704-2-13 szabványok szerint maximális normál fokozaton, kivezetéses üzemmódban: 57 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa hangnyomás)
- Zajszint az EN 60704-3 és EN 60704-2-13 szabványnak megfelelően kivezetéses üzemmódban:  
Legmagasabb fokozaton: 57 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa hangnyomás)  
Intenzív fokozaton: 70 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa hangnyomás)
- Csőátmérő: Ø 150 mm (Ø 120 mm hozzácsomagolva)
- Visszaáramlás-gátlóval
- Maximális elszívási teljesítmény: 717 m<sup>3</sup>/h
- Elszívási teljesítmény belső keringtetéses üzemmódban:  
Max. normál használat esetén: 311 m<sup>3</sup>/h  
Intenzív: 578 m<sup>3</sup>/h
- Csatlakozási érték: 150 W

N 90, Falra szerelhető páraelszívó, 90 cm, Tiszta  
üveg fekete nyomással  
D95FRW1S0

#### Felszerelés

##### Méreték:

- Méretek légkivezetéses üzemmódban (Magasság x Szélesség x Mélység): 981-1251 x 890 x 362 mm
- Méretek, belső keringtetéses üzemmód, kürtős (MaxSzéxMé): 1041-1311 x 890 x 362 mm
- Méretek, CleanAir modul használatával (MaxSzéxMé):  
1171 x 890 x 362 mm - külső kéménnyel  
1241-1511 x 890 x 362 mm - teleszkópos kéménnyel
- Méretek, belső keringtetéses üzemmód, kürtő nélkül (MaxSzéxMé): 512 mm x 890 x 362 mm

##### Energiacímke:

- Energiahatékonysági osztály: B
- Átlagos éves energiafogyasztás: 40 kWh/év
- Hidrodinamikai hatékonyság: B\*
- Megvilágítási hatékonyság: A
- Zsírkiszűrési hatékonyság: B
- Zajszint (minimum/maximum): 43/57 dB

Az EU 65/2014 rendelete alapján

N 90, Falra szerelhető páraelszívó, 90 cm, Tiszta  
 üveg fekete nyomással  
 D95FRW1S0

## Méretrajzok

