

N 70, FALRA SZERELHETŐ PÁRAELSZÍVÓ, 90 CM,
FEKETE ÜVEG
D951PP1N0



A



Különleges (megvásárolható) tartozék

Z91AXE1S1 :	
Z50XXPOX0	Regenerálható szűrőbetét (csere)
Z51AIB1X6	CleanAir Plus szűrőbetét (csere)
Z51AII1X6	CleanAir Plus szűrő szett
Z51AIROX0	Regenerálható szűrő szett (kürtő nélkül)
Z51AIS0X0	Regenerálható szűrő szett
Z51AIV1X6	CleanAir Plus szűrő szett (kürtő nélkül)
Z51AXC1N6	CleanAir Plus szűrő szett (külső)
Z51AXK0N0	Légkivezető csatorna
Z51AXL0N0	Légkivezető csatorna
Z53XXB1X6	CleanAir Plus szűrőbetét (csere)

Ez a design elszívó előre döntött kialakítása és nagy teljesítménye elegendő fejmagasságú teret biztosít a főzéshez

- ✓ Efficient Drive Motor – Halk és energiahatékony páraelszívó-motor a csendesebb konyháért.
- ✓ Touch Control: beépített sík felületű kezelőpanel a zökkenőmentes, ujjal történő működtetéshez.
- ✓ Intenzív sebességfokozat: megnöveli az elszívási sebességet akkor, amikor a főzésből származó gőz megnövekszik
- ✓ Dimmer funkció - könnyedén állíthatja a fényt hangulatának megfelelően

Felszerelés

Műszaki adatok

Kiviteli mód:	Falra szerelhető
Csatlakozókábel hossza:	130.0 cm
Készülék magassága:	323 mm
Minimális magasság elektromos főzőlap fölött:	450 mm
Minimális magasság gázfőzőlap fölött:	650 mm
Nettó súly:	22.0 kg
Vezérlési mód:	Elektronikus
Sebességi fokozatok száma:	3 fokozatú + 2 intenzív
Max. elszívókapacitás - légkivezetéses üzemmód:	431 m ³ /h
Elszívókapacitás intenzív fokozatnál - légkeringtetéses (aktívszenes) üzemmód:	441 m ³ /h
Max. elszívókapacitás - légkeringtetéses (aktívszenes) üzemmód:	355 m ³ /h
Elszívókapacitás intenzív fokozatnál - légkivezetéses üzemmód:	714 m ³ /h
Maximális légszállítás:	431 m ³ /h
Lámpák száma (db):	2
Zajszint:	53 dB(A) re 1 pW
Szellőző kivezetőcsonkok átmérője:	150 / 120 mm
Zsírszűrő anyaga:	Mosható alumínium
EAN kód:	4242004210276
Teljesítményigény:	143 W
Biztosíték:	10 A
Feszültség:	220-240 V
Frekvencia:	60; 50 Hz
Csatlakozó típusa:	EU-csatlakozó, földelt
Beépítési mód:	Falra szerelhető
Készletetett kikapcsolási mód:	10 min



N 70, FALRA SZERELHETŐ PÁRAELSZÍVÓ, 90 CM,
FEKETE ÜVEG
D95IPP1N0

Felszerelés

Változat:

- Döntött ernyős páraelszívó
- 90 cm
- Készülék színe: fekete

Kivitel:

- Üveg felület: átlátszó fekete üveg felület, nyomtatott
- Zajcsökkentő funkció

Működés és teljesítmény:

- Falra szerelhető páraelszívó
- Könnyen falra szerelő rendszer
- Power Boost pozíció
- Kétszatomás nagyteljesítményű ventilátor
- Energiatakarékos BLDC technológia

Üzem módok:

- Kivezetéses és keringtetéses üzemmódra is alkalmazható
- Kürtő nélküli használat is lehetséges
- Belső keringtetéses üzemmódhoz CleanAir modul (külön megvásárolható tartozék) szükséges
- 3 sebességfokozat plusz 2 intenzív

Energiacímke:

- Energiahatékonysági osztály: A
- Átlagos éves energiafogyasztás: 34.6 kWh/év
- Hidrodinamikai hatékonyság: A*
- Megvilágítási hatékonyság: A
- Zsírkiszűrési hatékonyság: B
- Zajszint (minimum/maximum): 45/53 dB

Környezet és biztonság:

- Merevítő váz: könnyen tisztítható
- Pillanatkapcsoló
- Fényerőszabályzó funkció
- Fém-zsírszűrő, Üveg felület

Komfort:

- Touch Control vezérlés (3 sebességfokozat plusz 2 intenzív), valamint 2X7 szegmens kijelző
- Automatikus 10 perces utánfutás
- 2 elszívási terület: elöl és alul
- Automatikus visszaállás funkció, 6 perc után
- SoftLight
- 2 x 1,5W LED
- Fényerő: 238 lux
- Színhőmérséklet: 3500 °K
- Az elszívási teljesítmény egyenletes eloszlása
- A fém zsírszűrő illetve a szénzsűrő telítettségének jelzése
- Fém-zsírszűrő, mosogatógépben mosható

Méretetek:

- Csőátmérő: Ø 150 mm (Ø 120 mm hozzacsomagolva)
- Méretetek légkivezetéses üzemmódban (Magasság x Szélesség x Mélység): 928-1198 mm x 890 mm x 499 mm
- Méretetek, belső keringtetéses üzemmód, kürtős (MaxSzéxMé): 988-1258 x 890 x 499mm
- Méretetek, belső keringtetéses üzemmód, kürtő nélkül (MaxSzéxMé):

452 mm x 890 x 499 mm

- Méretetek, CleanAir modul használatával (MaxSzéxMé):
- 1118 x 890 x 499mm - külső kéménnyel
- 1188-1458 x 890 x 499 mm - teleszkópos kéménnyel

Technikai információk:

- Teljesítmény az EN 61591 Ø 15 cm szerint mérve: max. normál fokozatnál 431 m³/h, intenzív fokozaton 714 m³/h
- Elszívó teljesítmény a DIN/EN 61591szerint, max. 431 m³/h
- Max. elszívóképesség: 431 m³/h, kivezetéses üzemmód, EN 61591szerint mérve
- Elszívókapacitás kivezetéses üzemmódban az EN 61591 szabvány szerint:
- maximális normál fokozaton:431 m³/h, intenzív fokozaton: 714 m³/h
- Visszaáramlás-gátlóval
- Maximális elszívási teljesítmény: 714 m³/h
- Csatlakozási érték: 143 W

Az EU 65/2014 rendelete alapján

N 70, FALRA SZERELHETŐ PÁRAELSZÍVÓ, 90 CM,
FEKÉTE ÜVEG
D95IPP1N0

Méretrajzok

