

N 90, SZIGETELSZÍVÓ, 90 CM, NEMESACÉL I96BMV5N5



Z50XXP0X0 Regenerálható szűrőbetét (csere), Z5102X1 Normál szűrőbetét (csere), Z5106X5 Normál szűrő szett, Z52CBD2X1 Regenerálható szűrő szett (külső), Z52CBI2X4 CleanAir szűrő szett, Z52CXC2N6 CleanAir Plus szűrő szett (külső), Z53CBB2X4 CleanAir szűrőbetét (csere), Z53XXB1X6 CleanAir Plus szűrőbetét (csere), Z5909N1 Légekvezető csatorna, Z5912X0 Csatlakozó elem, Z5914X0 Csatlakozó elem, Z5919N1 Légekvezető csatorna, Z5921N0 Csatlakozó elem, Z5923N0 Csatlakozó elem, Z99QX70X0S Adapter

Síknervős kivitel - modern forma klasszikus designnal.

- ✓ Teljesen automata páraelszívó – Legyen Ön az irányítás a főzőlap bekapcsolásától kezdve.
- ✓ Főzőlap-alapú páraelszívó-vezérlés - Állítsa be a páraelszívás erejét és a világítást!
- ✓ Efficient Drive Motor – Halk és energiahatékony páraelszívó-motor a csendesebb konyháért.
- ✓ Touch Control: beépített sík felületű kezelőpanel a zökkenőmentes, ujjal történő működtetéshez.

Kiviteli mód:Sziget/mennyezeti
Csatlakozókábel hossza:130.0 cm
Kürtő magassága: 698-878/698-998 mm
Készülék magassága: 46 mm
Minimális magasság elektromos főzőlap fölött: 550 mm
Minimális magasság gázfőzőlap fölött: 650 mm
Nettó súly: 30.4 kg
Vezérlési mód: Elektronikus
Sebességi fokozatok száma: 3 fokozatú + 2 intenzív
Max. elszívókapacitás - légekvezetési üzemmód: 445 m³/h
Elszívókapacitás intenzív fokozatnál - légekeringetési (aktív szeszes) üzemmód: 457 m³/h
Max. elszívókapacitás - légekeringetési (aktív szeszes) üzemmód: 353 m³/h
Elszívókapacitás intenzív fokozatnál - légekvezetési üzemmód: 867 m³/h
Maximális légszállítás: 445 m³/h
Lámpák száma (db): 4
Zajszint: 54 dB(A) re 1pW
Szellőző kivezetőcsonkok átmérője: 150 / 120 mm
Zsír szűrő anyaga: Mosható rozsdamentes acél
EAN kód: 4242004232186
Teljesítményigény: 172 W
Biztosíték: 10 A
Feszültség: 220-240 V
Frekvencia: 60; 50 Hz
Csatlakozó típusa: EU-csatlakozó, földelt
Beépítési mód: Sziget
Késleltetett kikapcsolási mód: 10 perc



N 90, SZIGETELSZÍVÓ, 90 CM, NEMESACÉL I96BMV5N5

Változat:

- Sziget páraelszívó
- 90 cm széles
- Készülék színe: nemesacél

Kivitel:

- Főzőlap fölé, mennyezeti szereléshez

Működés és teljesítmény:

- 3 sebességfokozat plusz 2 intenzív
- Energiatakarékos BLDC technológia

Üzem módok:

- Kivezetéses és keringtetéses üzemmódra is alkalmazható
- Belső keringtetéses üzemmódhoz belső keringtetéses tartozék vagy CleanAir modul (rendelhető tartozék) szükséges

Energiacímke:

- Energiahatékonysági osztály: A
- Átlagos éves energiafogyasztás: 36.5 kWh/év
- Hidrodinamikai hatékonyság: A*
- Megvilágítási hatékonyság: A
- Zsírkiszűrési hatékonyság: B
- Zajszint (minimum/maximum): 44/54 dB

Környezet és biztonság:

- Merevítő váz: könnyen tisztítható
- Pillanatkapcsoló
- Zajcsökkentő funkció
- Extrém halk működés a speciális hangszigetelésnek köszönhetően

Komfort:

- Főzőlap-vezérelt elszívás
- (megfelelő főzőlappal)
- Home Connect a hálózatba köthető készülékek számára. Használja készülékét okostelefonjáról/tabletjéről vezérelve!
- Hangvezérlés lehetséges a népszerű hangvezérlő segédkekkel (olyan országokban, ahol ez a funkció elérhető)
- Home Connecten keresztül állítható színhőmérséklet (2700 K - 5000 K között), hogy a helység világításhoz leginkább passzoljon.
- Teljesen automata páraelszívó
- Touch Control vezérlés (3 sebességfokozat plusz 2 intenzív), valamint 3X7 szegmens kijelző
- Automatikus visszaállítás funkció, 6 perc után
- Automatikus 10 perces utánfutás
- Légminőség érzékelő
- Fényerőszabályzó funkció
- SoftLight
- 4 x 3W LED
- Fényerő: 659 lux
- A fém zsírszűrő illetve a szénszűrő telítettségének jelzése
- Nemesacél szűrőborítás, mosogatógépben tisztítható
- Fém-zsírszűrő, mosogatógépben mosható

Méretek:

- Csőátmérő: Ø 150 mm (Ø 120 mm hozzácsomagolva)
- Méretek, CleanAir modul használatával (MaxSzéxMé): 812-1044 x 898 x 600 mm
- Méretek légkivezetéses üzemmódban (Magasság x Szélesség x Mélység): 744-924 mm x 898 mm x 600 mm
- Méretek belső keringtetéses üzemmódban (Magasság x Szélesség x Mélység): 744-1044 mm x 898 mm x 600 mm

Technikai információk:

- Teljesítmény az EN 61591 Ø 15 cm szerint mérve: max. normál fokozatnál 445 m³/h, intenzív fokozaton 867 m³/h
- Elszívó teljesítmény a DIN/EN 61591szerint, max. 445 m³/h
- Max. elszívóképesség: 445 m³/h, kivezetéses üzemmód, EN 61591szerint mérve
- Elszívókapacitás kivezetéses üzemmódban az EN 61591 szabvány szerint:
- Maximális normál fokozaton: 445 m³/h, intenzív fokozaton: 867 m³/h
- Visszaáramlás-gátlóval
- Maximális elszívási teljesítmény: 867 m³/h
- A Clean Air Plus belső keringtetéses üzemmódhoz szettel (külön megvásárolható tartozék) a készülék az alábbi teljesítményt nyújtja:
- Elszívási teljesítmény belső keringtetéses üzemmódban: Maximális normál fokozat: 353 m³/h
- Intenzív: 457 m³/h
- Zajszint belső keringtetéses üzemmódban: Maximális normál fokozat: 67 dB(A) re 1 pW
- Intenzív: 71 dB(A) re 1 pW
- Csatlakozási érték: 172 W
- Az elektromos kábel hossza: 1.3 m
- Feszültség: 220 - 240 V

Az EU 65/2014 rendelete alapján

N 90, SZIGETELSZÍVÓ, 90 CM, NEMESACÉL
I96BMV5N5

