

N 50, FORNO DA INCASSO, 60 X 60 CM, ACCIAIO  
INOX  
B2ACH7AH0



CircoTherm®: il sistema brevettato neff per cuocere pietanze diverse contemporaneamente su 3 livelli diversi

#### Caratteristiche

##### Dati tecnici

Design: ..... Da incasso  
Sistema di pulizia: ..... Pirolisi+Idrolisi  
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP): 585-595 x 560-568 x 550 mm  
Dimensioni (AxLxP): ..... 595x594x548 mm  
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): ..... 675 x 660 x 690 mm  
Materiale del cruscotto: ..... vetro  
Materiale porta: ..... vetro  
Peso netto: ..... 36.7 kg  
Volume utile: ..... 71 l  
Tipo di cottura: ..... Impostazione cottura pane, Grill a superficie grande, Aria calda delicata, aria calda, Riscaldamento statico, Funzione pizza, riscaldamento inferiore, grill ventilato  
Regolazione della temperatura: ..... elettronica  
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: ..... 120.0 cm  
Codice EAN: ..... 4242004245476  
Numero di vani - (2010/30/CE): ..... 1  
Classe di efficienza energetica<sup>1</sup>: ..... A  
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.99 kWh/cycle  
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): ..... 0.81 kWh/cycle  
Indice di efficienza energetica (2010/30/CE): ..... 95.3 %  
Potenza: ..... 3600 W  
Corrente: ..... 16 A  
Tensione: ..... 220-240 V  
Frequenza: ..... 50; 60 Hz  
Tipo di spina: ..... Schuko  
Accessori inclusi: ..... 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata



#### Accessori integrati

1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata

#### Accessori opzionali

Z11AB15A0 Easy to clean tray, Z11AU15A0 Vassoio multiuso, Z11CR10X0 ACCESSORIO x FORNI, Z11GU20X0 Pirofila in vetro per forni, Z11TI15X0 Guida clip rail, Z12CB10A0 ACCESSORIO x FORNI, Z12CL10A0 Coperchio per tegame professionale, Z12CN10A0 Tegame professionale, Z12CP10A0 ACCESSORIO x FORNI, Z12CU10A0 ACCESSORIO x FORNI, Z1365WX0 Termosonda wireless 4punti di misurazione, Z13CR10X0 ACCESSORIO x FORNI, Z13CV05S0 Accessori forni, Z1608BX0 GUIDE TELESCOPICHE CLIP RAIL STANDARD, Z1650BE0 LECCARDA DOPPIA, Z1655CA0 Leccarda per friggere ad aria, Z1913X0 Piastra per cottura pane e pizza, Z19DD10X0 ACCESSORIO x FORNI, Z99RX70X0 Cavo di collegamento 3m

<sup>1</sup> In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

## N 50, FORNO DA INCASSO, 60 X 60 CM, ACCIAIO INOX B2ACH7AH0

### Caratteristiche

- B2ACH7AH0
- FORNO INC ELETTRONIC PIROLITICO A

#### Caratteristiche principali

- FORNO INC ELETTRONIC PIROLITICO A con 8 funzioni di cottura: CircoTherm, riscaldamento superiore e inferiore, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Funzione Pizza, Funzione pane, Riscaldamento inferiore, CircoTherm Eco
- Regolazione della temperatura da 30 °C a 275 °C
- Volume cavità: 71 l
- Settaggio temperatura tramite manopola, Manopole push-pull
- Sistema di pulizia EasyClean
- Autopulizia pirolitica
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Maniglia ergonomica
- Illuminazione interna alogena, Illuminazione disinseribile
- HomeConnect ready
- Temperatura porta max. 30 °C

#### Altre caratteristiche

- Riscaldamento rapido
- Superficie cavità: smalto antracite

#### Griglie / Guide

- Forno con ampia cavità e supporto teglie

#### Accessori

- Accessori: Griglia combinata, Leccarda universale smaltata

#### Etichetta energetica

#### Pulizia

#### Sistema di controllo

- Ventola tangenziale di raffreddamento
- Ventola in acciaio inossidabile
- Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A (in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 0.99 kWh
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0.81 kWh
- Numero di cavità: 1 Tipo di alimentazione: elettrica Volume della cavità: 71 l

#### Informazioni tecniche

- Assorbimento massimo elettrico: 3.6 kW
- Lungh. cavo alimentazione: 120 cm
- Dimensioni apparecchio (AxLxP): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Dimensioni nicchia (AxLxP): 560 mm - 568 mm x 585 mm - 595 mm x 550 mm
- Si prega di fare riferimento alle quote d'installazione mostrate nel disegno tecnico
- Blocco porta forno elettronico
- Sicurezza bambini Spia di calore residuo Interruttore di contatto porta

- Display LCD

#### Dimensioni

- Interno porta piatto: possibilità di utilizzo come piano d'appoggio e facile pulizia
- Temperatura suggerita
- Temperatura reale Raggiungimento temperatura Modalità Sabbath
- Tensione: 220 - 240 V
- Numero di livelli: 4 pezzo
- La porta mantiene una temperatura bassa durante il ciclo di pirolisi
- Tasto info
- Prodotto compatibile solo con prodotti della serie N50.

