

N 30, Cappa aspirante per montaggio a muro, 60 cm, acciaio
inox
D62QBC0N0



COOKING PASSION SINCE 1877



Design piramidale sottile

✓ Illuminazione a LED a risparmio energetico per una perfetta illuminazione quando si cucina

Caratteristiche

Dati tecnici

Tipologia : Wall-mounted
Certificati di omologazione : CE, VDE
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica : 130 cm
Altezza del camino : 582-912/582-1022 mm
Altezza del prodotto senza camino : 94 mm
Dist.min.dal fornello elettr. : 550 mm
Dist.min.dal fornello gas : 650 mm
Peso netto : 9,624 kg
Tipo di controllo : meccanico
Velocità di funzionamento : 3
Massima potenza espulsione aria : 365 m³/h
Massima potenza ricircolo aria : 240 m³/h
Numero di luci : 2
Rumorosità : 64 dB(A) re 1 pW
Diametro dello sbocco d'uscita dell'aria : 120 / 150 mm
Materiale del filtro grassi : Washable aluminium
Codice EAN : 4242004224006
Dati nominali collegamento elettrico : 100 W
Corrente : 10 A
Tensione : 220-240 V
Frequenza : 50; 60 Hz
Tipo di spina : Schuko
Tipo di installazione : Montaggio a parete



4 242004 224006

Accessori opzionali

Z51DXA0X0 Filtro antiodore standard (ricambio)
Z51DXI1X6 ACCESSORIO CAPP A INCASSO
Z51DXU0X0 Kit standard per montaggio a ricircolo
Z51FXC1N6 ACCESSORIO CAPP A INCASSO
Z51FXJ0X0 ACCESSORIO CAPP A INCASSO
Z53XXB1X6 ACCESSORIO CAPP A INCASSO
Z5865N0 ACCESSORIO CAPP A INCASSO
Z5905N0 Canale di ventilazione
Z5915N0 Canale di ventilazione

N 30, Cappa aspirante per montaggio a muro, 60
cm, acciaio inox
D62QBCONO

Caratteristiche

Caratteristiche Principali

- Cappa aspirante a parete, Acciaio inox, 60 cm
- Funzionamento ad espulsione o a ricircolo d'aria
- Per il funzionamento a ricircolo è necessario l'utilizzo del kit di ricircolo CleanAir o del normale kit di ricircolo
- Capacità espulsione aria 365 m³/h con funzionamento max. a norma DIN/EN 61591

Sistema di Controllo

- touchControl per controllo velocità ed illuminazione
- 3 livelli di potenza regolabili, Comandi con pulsanti

Altre Caratteristiche

- 2 LED da 1,5W
- Intensità della luce: 99 lux
- Colore temperatura: 3500 k
- Filtri antigrasso in metallo lavabili in lavastoviglie
- Cavo collegamento elettrico 1.3 m
- Diametro del tubo 150 mm (Ø 120 mm chiuso)

Etichetta energetica*

- Classe di efficienza energetica: D (in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Consumo annuo di energia (kWh): 53.1 kWh*
- Classe di efficienza energetica del motore: E*
- Classe di efficienza energetica della illuminazione: A*
- Classe di efficienza energetica del filtro grassi: C*
- Potenza sonora min./max. a livello di potenza normale: 50/64 dB (A) re 1 pW*
- Massima capacità aspirazione: 365 m³/h a norma DIN/EN 61591
- Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 e EN 60704-2-13 espulsione aria: Max. posizione normale: 64 dB(A) re 1 pW (51 dB(A) re 20 µPa pressione sonora)
- Max. capacità estrazione: 365 m³/h

*In accordo con il Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014

N 30, Cappa aspirante per montaggio a muro, 60
cm, acciaio inox
D62QBC0N0

Disegni quotati

