

**N 70, CAPPA A PARETE, 60 CM, ACCIAIO INOX
D65BMP5N0**



Accessori opzionali

Z51CB1X4	Accessorio filtri cappe
Z51CX1X6	Kit Clean Air Plus montaggio a ricircolo
Z53CXB1X4	Accessorio filtri cappe

- ✓ TouchControl: Pannello di controllo integrato nella superficie piatta per un funzionamento fluido.
- ✓ Funzionamento progressivo: incrementa l'aspirazione quando è necessaria la massima potenza!
- ✓ Funzione dimmer: consente di regolare facilmente la luce della cappa in base al proprio stato d'animo con il semplice tocco di un dito.
- ✓ Ventilazione con funzionamento intervallato: aspira automaticamente ogni ora per un'aria sempre fresca e pulita.
- ✓ Funzionamento post cottura automatico: la ventilazione continua per alcuni minuti dopo lo spegnimento.

Caratteristiche

Dati tecnici

Colore del camino:	acciaio inox
Tipologia:	A parete
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica:	130 cm
Altezza del camino:	582-908/568-1018 mm
Altezza:	46 mm
Dist.min.dal fornello elettr.:	550 mm
Dist.min.dal fornello gas:	650 mm
Peso netto:	15.1 kg
Tipo di controllo:	Elettronico
Velocità di funzionamento:	3 velocità + 2 intensive
Potenza massima (modalità espulsione):	414 m³/h
Massima potenza ricircolo aria con livello intenso:	409 m³/h
Massima potenza ricircolo aria:	330 m³/h
Potenza massima espulsione aria con livello intensivo:	657 m³/h
Massimo flusso d'aria:	414 m³/h
Numero di luci:	2
Livello sonoro:	61 dB(A) re 1pW
Diametro dello sbocco d'uscita dell'aria:	120 / 150 mm
Materiale del filtro grassi:	Acciaio lavabile
Codice EAN:	4242004234883
Potenza:	143 W
Corrente:	10 A
Tensione:	220-240 V
Frequenza:	50; 60 Hz
Tipo di spina:	Schuko
Tipo di installazione:	Montaggio a parete



4 242004 234883

N 70, CAPPA A PARETE, 60 CM, ACCIAIO INOX D65BMP5N0

Caratteristiche

- D65BMP5N0
- DesignCreative in vetro nero

Modello:

Caratteristiche Principali

- Funzionamento ad espulsione o a ricircolo d'aria
- Per il funzionamento a ricircolo è necessario l'utilizzo del kit di ricircolo CleanAir o del normale kit di ricircolo

Sistema di Controllo

- Controllo elettronico
- 3 velocità selezionabili più 2 velocità intensive
- Regolazione luminosità
- Livello intensivo con reset automatico, 6 min

Altre Caratteristiche

- Indicatore di saturazione per filtri in metallo e a carbone attivo
- Illuminazione Softlight
- Motore BLDC altamente efficiente
- Funzionamento automatico post cottura per 10 min
- Filtri antigrasso in metallo lavabili in lavastoviglie
- Capacità di espulsione aria: con funzionamento normale 414 m³/h, intensivo 657 m³/h secondo norma EN 61591
- Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 e EN 60704-2-13 espulsione aria: Max. posizione normale: 61 dB(A) re 1 pW

Etichetta energetica*

- Classe di efficienza energetica: A (in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Consumo annuo di energia (kWh): 35.3 kWh*
- Classe di efficienza energetica del motore: A*
- Classe di efficienza energetica della illuminazione: A*
- Classe di efficienza energetica del filtro grassi: B*
- Potenza sonora min./max. a livello di potenza normale: 46/61 dB (A) re 1 pW*

Dimensioni

- Dimensioni montaggio ad espulsione (HxWxD): 614-954 x 598 x 500 mm
- Cappa design integrato 60cm
- Cappa aspirante a parete, Acciaio inox, 60 cm

Design:

Sicurezza

Comfort

- Installazione facilitata
- touch control 2X7 display a 7 segmenti
- Cornice internafacile da pulire
- Intensità della luce: 267 lux
- Capacità espulsione aria 414 m³/h con funzionamento max. a norma DIN/EN 61591
- Massima capacità aspirazione: 414 m³/h a norma DIN/EN 61591
- Diametro del tubo 150 mm (Ø 120 mm chiuso)
- Valvola di non ritorno

- Max. capacità estrazione: 657 m³/h
- Assorbimento elettrico: 143 W

Caratteristiche

- Cavo di connessione L=1.3 m con spina Schuko
- 2 LED da 1,5W
- Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 e EN 60704-2-13 espulsione aria:
- Max. posizione normale: 61dB(A) re 1 pW.
- Intensivo: 71 dB(A) re 1 pW.
- Motore doppio flusso per alte prestazioni
- 2 luci LED da 3W

*In accordo con il Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014

