

N 70, CAPPE A ISOLA, 90 CM, ACCIAIO INOX I96BMP5N0



Accessori opzionali

Z50XXP0X0	Filtro antiodore lunga durata (ricambio)
Z52CBD2X1	Kit ricircolo a lunga durata esterno
Z52CBI2X4	Accessorio filtri cappe
Z52CXC2N6	ACCESSORIO CAPPA INCASSO
Z53CBB2X4	Accessorio filtri cappe
Z53XXB1X6	ACCESSORIO CAPPA INCASSO
Z5909N1	ACCESSORIO - CAPPA INC. 1100mm
Z5912X0	Elemento di collegamento
Z5914X0	Adattatore tetto inclinato fronte/retro
Z5919N1	ACCESSORIO CAPPA INCASSO
Z5921N0	ACCESSORIO - CAPPA INC.
Z5923N0	ACCESSORIO CAPPA INC.

Design piatto in una forma moderna

- ✓ Alta capacità di aspirazione grazie al motore ad alte prestazioni.
- ✓ Efficient Drive: motore della cappa silenzioso e a basso consumo energetico per una cucina più tranquilla.
- ✓ TouchControl: Pannello di controllo integrato nella superficie piatta per un funzionamento fluido.
- ✓ Funzionamento progressivo: incrementa l'aspirazione quando è necessaria la massima potenza!
- ✓ Ventilazione con funzionamento intervallato: aspira automaticamente ogni ora per un'aria sempre fresca e pulita.

Caratteristiche

Dati tecnici

Colore del camino:	acciaio inox
Tipologia:	Isola
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica:	130 cm
Altezza del camino:	698-878/698-998 mm
Altezza:	46 mm
Dist.min.dal fornello elettr.:	550 mm
Dist.min.dal fornello gas:	650 mm
Peso netto:	30.1 kg
Tipo di controllo:	Elettronico
Velocità di funzionamento:	3 velocità + 2 intensive
Potenza massima (modalità espulsione):	445 m³/h
Massima potenza ricircolo aria con livello intesivo:	457 m³/h
Massima potenza ricircolo aria:	353 m³/h
Potenza massima espulsione aria con stadio intesivo:	867 m³/h
Massimo flusso d'aria:	445 m³/h
Numero di luci:	4
Livello sonoro:	54 dB(A) re 1pW
Diametro dello sbocco d'uscita dell'aria:	120 / 150 mm
Materiale del filtro grassi:	Acciaio lavabile
Codice EAN:	4242004234975
Potenza:	166 W
Corrente:	10 A
Tensione:	220-240 V
Frequenza:	50; 60 Hz
Tipo di spina:	Schuko
Tipo di installazione:	Montaggio ad isola



4 242004 234975

N 70, CAPPE A ISOLA, 90 CM, ACCIAIO INOX I96BMP5N0

Caratteristiche

- I96BMP5N0
- Cappa aspirante a isola, 90 cm

Caratteristiche Principali

- Per montaggio ad isola sopra zone di cottura
- Motore senza spazzole iQdrive: tecnologia altamente efficiente e silenziosa
- Acciaio inox e vetro bianco
- 4 LED da 1,5W
- Illuminazione Softlight
- Funzionamento ad espulsione o a ricircolo d'aria
- Filtri antigrasso in metallo lavabili in lavastoviglie
- Indicatore di saturazione per filtri in metallo e a carbone attivo
- Slider meccanico per controllo potenza ed illuminazione
- 3 velocità selezionabili più 2 velocità intensive
- Livello intensivo con reset automatico, 6 min
- Funzionamento automatico post cottura per 10 min
- Per il funzionamento a ricircolo è necessario l'utilizzo del kit di ricircolo CleanAir o del normale kit di ricircolo

Prestazioni

- Capacità espulsione aria: 445 m³/h con funzionamento normale, max. 867 m³/h con stadio intensivo a norma EN 61591
- Massima capacità aspirazione: 445 m³/h a norma DIN/EN 61591
- Capacità espulsione aria 445 m³/h con funzionamento max. a norma DIN/EN 61591
- Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 e EN 60704-2-13 espulsione aria: Max. posizione normale: 54 dB(A) re 1 pW
- Max. capacità estrazione: 867 m³/h
- Capacità di espulsione aria: con funzionamento normale 445 m³/h, intensivo 867 m³/h secondo norma EN 61591
- Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 e EN 60704-2-13 espulsione aria:
- Max. posizione normale: 54dB(A) re 1 pW.
- Intensivo: 69 dB(A) re 1 pW.
- Potenza sonora min./max. a livello di potenza normale: 44/54 dB (A) re 1 pW*
- Con il kit a ricircolo Clean Air Plus (disponibile come accessorio) i tuoi apparecchi raggiungono:
- Velocità di estrazione in modalità di ricircolo:
- Max. uso normale: 353m³ / h
- Intensivo: 457m³ / h
- Livello di rumore in modalità ricircolo:
- Max. uso normale: 67dB (A) re 1 pW
- Intensivo: 71dB (A) re 1 pW

Etichetta energetica

- Assorbimento elettrico: 166 W

N 70, CAPPE A ISOLA, 90 CM, ACCIAIO INOX
 I96BMP5N0

Disegni quotati

