

N 50, Frigo-congelatore combinato da incasso, 177.2 x 54.1 cm,
cerniera piatta
KI7862FF0



COOKING PASSION SINCE 1877



Accessori opzionali

KS1840Z0 Gourmet Tray
KS9E0FZ0 Accessorio FlexCooling

- ✓ Fresh Safe: cassetto per conservare frutta e verdura fresca in modo flessibile.
- ✓ No Frost: non dovrai più sbrinare il tuo congelatore.
- ✓ Congelatore Vario Zone - i cassetti e ripiani possono essere rimossi per creare un unico ambiente di conservazione per alimenti ingombranti.

Caratteristiche

Dati tecnici

Classe di efficienza energetica : F
Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a) : 277 kWh/annum
Somma del volume degli scomparti congelati : 67 l
Somma del volume degli scomparti refrigerazione : 187 l
Emissioni di rumore aereo : 39 dB(A) re 1 pW
Classe di emissioni di rumore aereo : C
Tipologia costruttiva del prodotto : Da incasso
Porta pannellabile : Impossibile
Larghezza del prodotto : 541 mm
Profondità del prodotto : 545 mm
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) : 1775.0 x 560 x 550 mm
Peso netto : 64,0 kg
Dati nominali collegamento elettrico : 90 W
Corrente : 10 A
Cerniera porta : Reversibile a destra
Tensione : 220-240 V
Frequenza : 50 Hz
Certificati di omologazione : CE, VDE
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica : 230 cm
Autonomia di conservazione senza energia elettrica (h) : 8 h
Numero di compressori : 1
Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento : 1
Ventilatore interno comparto frigorifero : sì
Porta/e reversibile/i : sì
Numero di ripiani regolabili nel frigorifero : 3
Ripiani per le bottiglie : no
Sistema No Frost : Congelatore
Tipo di installazione : A scomparsa totale
Tipo di cerniera : cerniera piatta



4 242004 240914

*N 50, Frigo-congelatore combinato da incasso, 177.2
x 54.1 cm, cerniera piatta
KI7862FF0*

Caratteristiche

- Frigorifero combinato da incasso

Caratteristiche principali

- Classe di efficienza energetica: F
- Controllo elettronico della temperatura tramite display
- VitaControl - temperatura costante grazie ad un sistema intelligente di sensori
- Illuminazione interna a LED
- Dimensioni in cm (hxlxp) 177.2 cm x 54.1 cm x 54.5 cm
- Dimensioni nicchia in cm (hxlxp): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Porta con cerniera piatta
- Cerniere a destra, Cerniere reversibili
- Volume Netto totale: 254 l

VANO FRIGORIFERO

- 1 cassetto FreshSafe per frutta e verdura
- 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 regolabili in altezza
- 4 balconcini
- Volume Netto Frigorifero: 187 l

VANO CONGELATORE****

- 3 cassetti trasparenti
- Funzione congelamento Super
- Volume Netto Congelatore: 67 l

ACCESSORI

- 1 portauova, 1 vaschetta per cubetti di ghiaccio

N 50, Frigo-congelatore combinato da incasso, 177.2
 x 54.1 cm, cerniera piatta
 KI7862FF0

Disegni quotati

Dimensioni in mm
 Consiglio per la distanza per cerniera piatta

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Le distanze consigliate nella tabella vanno mantenute per garantire un'apertura senza collisioni delle porte degli apparecchi ed evitare danni al mobile della cucina.

min. 40

S S

Sporgenza pannello frontale

1066+S (max.)

1039+S (min.)

4

Bordo inferiore pannello frontale

702+A (min.)

729+A (max.)

A A

Le dimensioni delle ante del mobile valgono per uno spazio tra le ante di 4 mm.
 Dimensioni in mm

Uscita dell'aria min. 200 cm²

min. 560

560 consigliato min. 550

1772⁺⁸

max. 2200

Aerazione nello zoccolo min. 200 cm²

Dimensioni in mm

Peso massimo consentito dei pannelli del mobile

I pannelli mobili montati che superano il peso consentito possono causare dei danni e compromettere il funzionamento della cerniera.

Δ Peso

A: Altezza dello sportello dell'apparecchio inclusa la cerniera in mm

B: Cerniera senza ammortizzatore, pannello mobile in kg

C: Cerniera con ammortizzatore, pannello mobile in kg

	A	B	C
1500-1750	22	22	22
720-1400	19	19	19
A1	15	19	
A2	15	19	

545

541

1772

1012

694

702

733

Dimensioni in mm