


**N 50, LAVASTOGLIE DA INCASSO A SCOMPARSA
TOTALE, 60 CM, XXL, CERNIERE SLIDING
S275ECX12E**



Z7710X0	Prolunga tubo lavastoviglie
Z780BI11	Listello laterale comp.x lvs h.86
Z7861X3 :	
Z7863X0	Cestello porta posate x lvs
Z7863X1	Cestello x bicchieri a stelo lungo
Z7865X1EU	cavo elettrico da 5 m
Z7870X0	Set accessori x il lavaggio x lvs
Z7871X0	Cestello posate d'argento
Z7880X0	Cerniera x divisione anta lavastoviglie
Z788BI00 :	

Lavastoviglie con terzo cestello per posate, illuminazione laterale e cerniera sliding.

- ✓ Home Connect per poter controllare la lavastoviglie da remoto.
- ✓ Diagnostica da remoto: assistenza a portata di clic per la tua lavastoviglie connessa.
- ✓ Programme Download: programmi aggiuntivi per la tua lavastoviglie.
- ✓ Assistente al lavaggio: per selezionare il miglior programma in base al carico.
- ✓ Cerniere sliding

Classe di efficienza energetica:	D
Consumo energetico del programma Eco per 100 cicli :	85 kWh
Numero massimo di coperti:	14
Consumo di acqua del programma eco in litri per ciclo:	9.5 l
Durata del programma:	4:35 h
Emissioni di rumore aereo:	42 dB(A) re 1pW
Classe di emissioni di rumore aereo:	B
Design:	Da incasso
Altezza top removibile:	0 mm
Dimensioni (AxLxP):	865 x 598 x 550 mm
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP):	865-925 x 600 x 550 mm
Profondità con porta aperta a 90 gradi:	1200 mm
Piedini regolabili:	Sì - tutti dal davanti
Regolazione massima dei piedini:	60 mm
Zoccolo regolabile:	in profondità/in altezza
Peso netto:	44.6 kg
Peso lordo:	46.5 kg
Potenza:	2400 W
Corrente:	10 A
Tensione:	220-240 V
Frequenza:	50; 60 Hz
Indice riparabilità:	9.0
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica:	175.0 cm
Tipo di spina:	Schuko
Lunghezza tubo entrata:	165 cm
Lunghezza tubo uscita:	190 cm
Codice EAN:	4242004254003
Tipo di installazione:	A scomparsa totale



4 242004 254003

N 50, LAVASTOGLIE DA INCASSO A SCOMPARSA TOTALE, 60 CM, XXL, CERNIERE SLIDING S275ECX12E

Caratteristiche principali

- Cerniera sliding Vario Hinge
- Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app
- Motore senza spazzole EfficientSilentDrive
- AquaSensor

Sistema di Controllo

- 6 programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glass 40 °C, Preferito
- 4 funzioni speciali: Remote Start, Extra Dry, Power Zone, Extra Speed
- Programma Preferito impostato inizialmente su Prelavaggio
- Programma manutenzione Easy Clean
- Silence on demand (via app)
- Partenza ritardata 1-24 ore

Dotazioni interne

- Terzo cestello
- Cestelli Flex 2 con touchpoint colorati
- Cestello superiore regolabile su 3 livelli
- DosageAssist
- Sistema di scorrimento Easy Slide nel cestello superiore
- Cestello inferiore con arresto fine corsa
- Gap illumination
- Materiale della vasca: acciaio inox

Altre Caratteristiche

- Scambiatore di calore e apertura automatica della porta Open Dry
- Sistema di filtri a tre livelli
- Dimensioni del prodotto (HxLxP): 86.5 x 59.8 x 55 cm
- Protezione vapore inclusa

Sicurezza

- AquaStop: sistema di protezione totale antiallagamento

Dati Etichetta energetica

- Classe di efficienza energetica
- : D
- Energia
- / Acqua
- : 85 kWh / 9.5 litri
- Capacità: 14 coperti
- Durata del programma
- : 4:35 (h:min)
- Emissioni di rumore aereo: 42 dB(A) re 1 pW
- Classe di emissione rumore aereo: B

⁴ Durata del programma Eco 50 °C

N 50, LAVASTOGLIE DA INCASSO A SCOMPARSA
 TOTALE, 60 CM, XXL, CERNIERE SLIDING
 S275ECX12E

