


Lavastoviglie a scomparsa totale, 60 cm
S54M55X2EU



A



Caratteristiche

Dati tecnici

Tipologia costruttiva del prodotto : Da incasso
Altezza senza piano di lavoro (mm) : 810
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) (mm) : 810-870 x 600 x 550
Profondità con porta aperta a 90 gradi (mm) : 1150
Piedini regolabili : Si - solo frontale
Regolazione massima dei piedini (mm) : 60
Zoccolo regolabile : in profondità/in altezza
Peso netto (kg) : 46,994
Peso lordo (kg) : 49,0
Dati nominali collegamento elettrico (W) : 2300
Corrente (A) : 10
Tensione (V) : 230
Frequenza (Hz) : 50
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) : 170
Tipo di spina : Schuko
Lunghezza tubo entrata (cm) : 140
Lunghezza tubo uscita (cm) : 170
Codice EAN : 4242004100683
Numero di coperti : 12
Consumo di energia (kWh) : 1,05
Classe di efficienza di asciugatura : A
Programma di riferimento : Eco
Durata totale di un ciclo del programma di riferimento (min) : 140
Rumorosità (db(A) re 1 pW) : 47
Tipo di installazione : Totalmente integrato



Lavastoviglie a scomparsa totale, 60 cm

S54M55X2EU

Caratteristiche

- * 5 programmi, 5 temperature: Intensivo 70 °C, Auto 55-65 °C, Eco 50 °C, Rapido 45 °C, Prelavaggio
- * Funzione speciale: VarioSpeed
- * Auto 3in1 per il riconoscimento automatico del detersivo
- * Silenziosità: 47 db (re 1 pW)
- * AquaSensor III
- * Scambiatore di calore con asciugatura igienica
- * Lavaggio alternato
- * Indicazione tempo residuo in minuti
- * Segnale acustico di fine programma
- * Partenza ritardata 1-19 ore
- * Indicatore LED mancanza sale
- * Indicatore LED mancanza brillantante
- * Cestelli VarioPlus
- * Cestello superiore regolabile in altezza con Rackmatic
- * Griglie abbattibili in entrambi i cestelli
- * Portaposate nel cestello superiore
- * AquaStop
- * Piedino posteriore regolabile da davanti
- * Sistema di filtri autopulenti