



A 



Caratteristiche

Dati tecnici

Consumo d'acqua (l) : 12,0
Tipologia costruttiva del prodotto : Da incasso
Altezza senza piano di lavoro (mm) : 860
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) (mm) : 860-920 x 600 x 550
Profondità con porta aperta a 90 gradi (mm) : 1200
Piedini regolabili : Sì - solo frontale
Regolazione massima dei piedini (mm) : 60
Zoccolo regolabile : in profondità/in altezza
Peso netto (kg) : 49,994
Peso lordo (kg) : 52,0
Dati nominali collegamento elettrico (W) : 2300
Corrente (A) : 10
Tensione (V) : 230
Frequenza (Hz) : 50
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) : 170
Tipo di spina : Schuko
Lunghezza tubo entrata (cm) : 140
Lunghezza tubo uscita (cm) : 170
Codice EAN : 4242004090335
Numero di coperti : 12
Consumo di energia (kWh) : 1,05
Classe di efficienza di asciugatura : A
Programma di riferimento : Eco
Durata totale di un ciclo del programma di riferimento (min) : 140
Rumorosità (db(A) re 1 pW) : 44
Tipo di installazione : Totalmente integrato



Lavastoviglie a scomparsa totale, 60 cm S55T67X0EU

Caratteristiche

- * 2x6 programmi, 6 temperature: Auto65-75°C, Auto55-65°C, Auto35-45°C, Eco 50°C, Rapido 45°C, Prelavaggio
- * Funzione speciale: mezzo carico distribuito, Funzione speciale: VarioSpeed
- * Auto 3in1 per il riconoscimento automatico del detersivo
- * Silenziosità: 44 db (re 1 pW)
- * Protezione bicchieri integrata
- * AquaVario
- * AquaSensor III
- * Scambiatore di calore con asciugatura igienica
- * Lavaggio alternato
- * Indicazione tempo residuo in minuti
- * Segnale acustico di fine programma
- * InfoLight
- * Partenza ritardata 1-19 ore
- * Indicatore LED mancanza sale
- * Indicatore LED mancanza brillantante
- * Cestelli VarioFlex
- * Cestello superiore regolabile in altezza con Rackmatic
- * Griglie abbattibili in entrambi i cestelli
- * Portaposate nel cestello superiore
- * Accessorio lava-teglie
- * AquaStop
- * Piedino posteriore regolabile da davanti
- * Sistema di filtri autopulenti