

N 70, PIANO COTTURA A GAS, 75 CM, VETRO
 TEMPRATO, NERO
 T27CS59S0

Piano a gas in cristallo e Flameselect



Accessori opzionali

- | | |
|---------|--------------------------|
| Z2402X0 | Supporto per caffettiera |
| Z2471X0 | Anello wok |
| Z2480X0 | Accessorio simmer plate |

Caratteristiche

Dati tecnici

- Tipologia di prodotto: piano di cott. a gas c.interr.
 Design: Da incasso
 Alimentazione: Piano cottura a gas
 Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente: 5
 Tipologia comandi: manopola a ponticello
 Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP): 45 x 560-562 x 480-492 mm
 Larghezza: 752 mm
 Dimensioni (AxLxP): 45x752x520 mm
 Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 168x798x596 mm
 Peso netto: 19.8 kg
 Peso lordo: 21.3 kg
 Indicatore di calore residuo: Non presente
 Posizione pannello di controllo: Piano frontale
 Tipo di cornice: Vetro temperato
 Colore della superficie: Nero
 Colore della cornice: Nero
 Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 100 cm
 Codice EAN: 4242004203476
 Dati nominali collegamento gas: 11500 W
 Corrente: 3 A
 Tensione: 220-240 V
 Frequenza: 60; 50 Hz



**N 70, PIANO COTTURA A GAS, 75 CM, VETRO
TEMPRATO, NERO
T27CS59S0**

Caratteristiche

- T27CS59S0
- 75 cm

Bruciatori e potenza

- 5 fuochi
- Zona centrale: fuoco Wok fino a 4 kW (in base al tipo di gas).
- Zona posteriore destra: fuoco rapido fino a 3 kW (in base al tipo di gas).
- Zona anteriore sinistra: fuoco ausiliario fino a 1 kW (in base al tipo di gas).
- Zona anteriore destra: fuoco semirapido fino a 1.75 kW (in base al tipo di gas).
- Zona posteriore sinistra: fuoco semirapido fino a 1.75 kW (in base al tipo di gas).

Design

- Senza cornice: installazione in appoggio o a filo top.
- Superficie in Vetro temperato
- Griglie d'appoggio in ghisa.

Caratteristiche principali

- FlameSelect: regolazione precisa della fiamma con 9 livelli di potenza.
- Comode manopole a ponticello: semplice utilizzo delle manopole frontali grazie alla loro presa sicura, per una rotazione senza sforzi.
- Accensione ad una mano: basta premere la manopola e girarla per accendere la fiamma.

Sicurezza

- Termosicurezza: previene fuoriuscite indesiderate di gas allo spegnimento della fiamma.

Installazione (tipologia di gas e misure)

- Predisposto per gas metano (20 mbar)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37 mbar).
- Dimensioni (AxLxP mm): 58 x 752 x 520
- Dimensioni di installazione (AxLxP mm) : 45 x 560 x (480 - 492)
- Min. spessore del top della cucina: 30 mm
- Lunghezza cavo di collegamento: 1 m
- Utilizzabile con: metano L/LL G25/20mbar (DE)
- NG H/E 20mbar, E+ 20/25mbar
- metano H 25 mbar (HU)
- metano L 25 mbar (NL)
- gas liquido G30,31 28-30/37mba
- gas liquido G30 37 mbar (PL)
- gas liquido 50 mbar
- Assorbimento: 11.5 kW

N 70, PIANO COTTURA A GAS, 75 CM, VETRO
 TEMPRATO, NERO
 T27CS59S0

Disegni quotati

per il montaggio
 a filo

