

N 90, PIANO COTTURA A GAS, 90 CM,
 VETROCERAMICA, NERO
 T29TS79N0

Piano a gas in vetroceramica ultra resistente al calore e
 FlameSelect



Accessori opzionali

- | | |
|---------|--------------------------|
| Z2402X0 | Supporto per caffettiera |
| Z2480X0 | Accessorio simmer plate |

Caratteristiche

Dati tecnici

Tipologia di prodotto:	piano di cott. a gas c.interr.
Design:	Da incasso
Alimentazione:	Piano cottura a gas
Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente:5
Tipologia comandi:	manopola a ponticello
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP):45 x 850-852 x 490-502 mm
Larghezza:918 mm
Dimensioni (AxLxP):45x918x546 mm
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP):165x1116x659 mm
Peso netto:19.6 kg
Peso lordo:22.0 kg
Indicatore di calore residuo:Non presente
Posizione pannello di controllo:Piano frontale
Tipo di cornice:Vetroceramica
Colore della superficie:Nero, acciaio inox
Colore della cornice:Nero, acciaio inox
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica:150 cm
Codice EAN:4242004268758
Dati nominali collegamento gas:13800 W
Corrente:3 A
Tensione:220-240 V
Frequenza:50; 60 Hz



4 242004 268758

N 90, PIANO COTTURA A GAS, 90 CM,
 VETROCERAMICA, NERO
 T29TS79N0

Caratteristiche

- T29TS79N0
- 90 cm
- gas liquido 50 mbar
- Assorbimento: 13.8 kW

Bruciatori e potenza

- 5 fuochi
- Dual wok: elevata potenza selezionabile su 1 o 2 fiamme: controllo separato delle due corone, tanta potenza a disposizione.
- Zona sinistra: Wok da fino a 6.1 kW (in base al tipo di gas).
- Zona centrale: fuoco semirapido fino a 1.9 kW (in base al tipo di gas).
- Zona posteriore centrale: fuoco ausiliario fino a 1.1 kW (in base al tipo di gas).
- Zona posteriore destra: fuoco rapido fino a 2.8 kW (in base al tipo di gas).
- Zona anteriore destra: fuoco semirapido fino a 1.9 kW (in base al tipo di gas).

Design

- Superficie in vetroceramica
- Cornice
- Griglie d'appoggio in ghisa.

Caratteristiche principali

- FlameSelect: regolazione precisa della fiamma con 9 livelli di potenza.
- Griglie d'appoggio lavabili in lavastoviglie: pulizia senza alcuno sforzo.
- Comode manopole a ponticello: semplice utilizzo delle manopole frontali grazie alla loro presa sicura, per una rotazione senza sforzi.
- Accensione ad una mano: basta premere la manopola e girarla per accendere la fiamma.

Sicurezza

- Termosicurezza: previene fuoriuscite indesiderate di gas allo spegnimento della fiamma.
- Indicatore di calore residuo: per ogni zona, indica se il bruciatore e le griglie di supporto sono ancora caldi.

Installazione (tipologia di gas e misure)

- Predisposto per gas metano (20 mbar)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37 mbar).
- Dimensioni (AxLxP mm) : 59 x 918 x 546
- Dimensioni di installazione (AxLxP mm) : 45 x 850 x (490 - 502)
- Min. spessore del top della cucina: 30 mm
- Lunghezza cavo di collegamento: 1.5 m

Accessori

- 1 anello WOK incluso.
- Utilizzabile con: metano L/LL G25/20mbar (DE)
- NG H/E 20mbar, E+ 20/25mbar
- metano H 25 mbar (HU)
- metano L 25 mbar (NL)
- gas liquido G30,31 28-30/37mba
- gas liquido G30 37 mbar (PL)

N 90, PIANO COTTURA A GAS, 90 CM,
 VETROCERAMICA, NERO
 T29TS79N0

Disegni quotati

