


N 90, PRIE SIENOS MONTUOJAMAS GARTRAUKIS,
90 CM, NERŪDIJANČIO PLIENO
D96BMV5N5



Papildomi priedai

Z50XXP0X0 „Long Life“ kvapų filtras (pakaitinis), Z51CB12X4 „Clean Air“ recirkuliacijos rinkinys, Z51CXC2N6 „Clean Air Plus“ recirk. rink., išorinis, Z51CX11X6 „Clean Air Plus“ recirkuliacijos rink., Z51FXD2N1 „Long Life“ recirk. rinkinys, išorinis, Z51FXJ0X5 „Long Life“ recirkuliacijos rinkinys, Z53CBB2X4 „Clean Air“ kvapų filtras (pakaitinis), Z53XXB1X6 „Clean Air Plus“ kvapų filtras (pakait.), Z5861N0 :, Z5895N0 :, Z5906N1 :, Z5916N1 :, Z99QX70X0S :

- ✓ Visiškai automatinis gartraukis – jis imasi darbo, vos tik jį įjungsite.
- ✓ Gartraukio valdikliai kaitlentėje – reguliuokite gartraukio ištraukimo lygį ir apšvietimą.
- ✓ Efektyvios pavaros variklis – tyliai veikiantis ir energiją taupantis gartraukio variklis, užtikrinantis tylą virtuvėje.

Features

Techniniai duomenys

Kamino spalva: nerūdijančio plieno
Tipologija: Wall-mounted
Elektros laido ilgis: 130.0 cm
Kamino aukštis: 582-908/568-1018 mm
Prietaiso aukštis: 46 mm
Min.atstumas iki el.kaitvietės: 550 mm
Min.atstum. iki dujų.kaitvietės: 650 mm
Svoris neto: 19.2 kg
Reguliavimo tipas: elektroninis
Greičių lygių skaičius: 3 pakopos + 2 intensyvūs
Maksimalus ištraukiamo oro srautas: 430 m³/h
Recirkuliacinis oro ištraukimas intensyviu režimu: 457 m³/h
Maksimalus ištraukiamo oro srautas, recirkuliacija: 353 m³/h
Oro ištraukimas intensyviu režimu: 844 m³/h
Maximum Air flow: 430 m³/h
Žibintų skaičius: 3
Triukšmo lygis: 55 dB(A) re 1pW
Oro išmetimo angos skersmuo: 150 / 120 mm
Riebalų filtro medžiaga: Plaunamo nerūdijančio plieno
EAN kodas: 4242004232179
Prijungimo galia: 169 W
Saugiklio apsauga: 10 A
Įtampa: 220-240 V
Dažnis: 60; 50 Hz
Kištuko tipas: Schuko-/Gardy su žeminiu
Montavimo tipas: Prie sienos tvirtinamas



N 90, PRIE SIENOS MONTUOJAMAS GARTRAUKIS,
90 CM, NERÜDIJANČIO PLIENO
D96BMV5N5

Features

Naudojimas ir galia

- Energijos efektyvumo klasė A+ (energijos efektyvumo klasių skalėje nuo A+++ iki E)
- Oro ištraukimo galingumas pagal EN 61591, Ø 15 cm: normalus režimas 430 m³/h, intensyvus režimas 844 m³/h
- Ištraukiamo oro triukšmo lygis pagal EN 60704-2-13:
 - maksimalus normaliu režimu: 55dB(A) re 1 pW
 - intensyviu režimu: 69 dB(A) re 1 pW
- Su Clean Air Plus recirkuliacijos komplektu (įsigyjamu kaip papildomas priedas) prietaiso parametrai yra tokie:
- Ištraukimo greitis recirkuliacijos režimu: Maks. normalaus naudojimo režimu: 353m³/h
- Intensyvaus naudojimo režimu: 457m³/h
- Triukšmo lygis recirkuliacijos režimu: Maks. normalaus naudojimo režimu: 67dB(A) re 1 pW
- Intensyvaus naudojimo režimu: 71 dB(A) re 1 pW
- 850EE

Komfortas

- Nuotolinis stebėjimas ir valdymas sujungtiems buitiniams prietaisams ir jų valdymui per išmanųjį telefoną ar planšetę (tik šalyse kur teikiama Home Connect paslauga)
- Pagrindinis jungiklis su tinkama kaitelė
- TouchControl (3 įprasti bei 2 intensyvių greičio režimai) 3x7-segment display
- Automatinės funkcijos
 - GR
 - Automatinio grąžinimo nuostata, 6 minutės
- Metalinis riebalų filtras, galima plauti indaplovėje
- Papildoma garso izoliacija

Dizainas

- softLight - maloni šviesa, apšvietimas įjungiamas ir išjungiamas palaipsniui
- Naudojant Home Connect galima reguliuoti spalvos temperatūrą (2700–5000 K) pagal kambario apšvietimą
- 3 x 3W LED
- Montavimo būdas: Montuojamas prie sienos virš vinyklės.

Priedai:

- Tinka ištraukiamajai arba recirkuliacinei ventiliacijai
- Recirkuliacijai reikalingas modulis arba CleanAir papildomai įsigijamas priedas
- Montavimo sistema: Lengvo montavimo prie sienos sistema

