


N 90, ERDVINIS GARTRAUKIS, 90 CM,
 NERŪDIJANČIO PLIENO
 I96BMU5N5



A



Papildomi priedai

Z5909N1 ; Z5912X0 ; Z5914X0 ; Z50XXP0X0 „Long Life“ kvapų filtras (pakaitinis), Z5102X1 Standartinis kvapų filtras (pakaitinis), Z5106X5 Standartinis recirkuliacijos rinkinys, Z52CBD2X1 „Long Life“ recirk. rinkinys, išorinis, Z52CB12X4 „Clean Air“ recirkuliacijos rinkinys, Z52CXC2N6 „Clean Air Plus“ recirk. rink., išorinis, Z53CBB2X4 „Clean Air“ kvapų filtras (pakaitinis), Z53XXB1X6 „Clean Air Plus“ kvapų filtras (pakait.), Z99QX70X0S ; Z5919N1 ; Z5921N0 ; Z5923N0 :

Prie lubų montuojamas garų rinktuvas tinka visoms virtuvėms.

- ✓ Visiškai automatinis gartraukis – jis imasi darbo, vos tik jį įjungsite.
- ✓ Gartraukio valdikliai kaitlentėje – reguliuokite gartraukio ištraukimo lygį ir apšvietimą.
- ✓ Efektyvios pavaros variklis – tyliai veikiantis ir energiją taupantis gartraukio variklis, užtikrinantis tylą virtuvėje.

Features

Techniniai duomenys

Tipologija: Island/Ceiling
 Elektros laidos ilgis: 130.0 cm
 Kamino aukštis: 698-878/698-998 mm
 Gaminio aukštis: 46 mm
 Min.atstumas iki el.kaitvietės: 550 mm
 Min.atstum. iki dujų.kaitvietės: 650 mm
 Svoris neto: 30.4 kg
 Reguliavimo tipas: elektroninis
 Greičių lygių skaičius: 3 pakopos + 2 intensyvus
 Maksimalus ištraukiamo oro srautas: 445 m³/h
 Recirkuliacinis oro ištraukimas intensyviu režimu: 457 m³/h
 Maksimalus ištraukiamo oro srautas, recirkuliacija: 353 m³/h
 Oro ištraukimas intensyviu režimu: 867 m³/h
 Maximum Air flow: 445 m³/h
 Lempučių skaičius: 4
 Triukšmo lygis: 54 dB(A) re 1 pW
 Oro išmetimo angos skersmuo: 150 / 120 mm
 Riebalų filtro medžiaga: Plaunamo nerūdijančio plieno
 EAN kodas: 4242004232186
 Prijungimo galia: 172 W
 Srovė: 10 A
 Įtampa: 220-240 V
 Dažnis: 60; 50 Hz
 Kištuko tipas: Schuko-/Gardy su įžeminimu
 Montavimo tipas: Erdvinis
 Atidėtas išsijungimas: 10 min



N 90, ERDVINIS GARTRAUKIS, 90 CM,
NERŪDIJANČIO PLIENO
I96BMU5N5

Features

Naudojimas ir galia

- Energijos efektyvumo klasė A (energijos efektyvumo klasių skalėje nuo A+++ iki E)
- Oro ištraukimo galingumas pagal EN 61591, \varnothing 15 cm: normalus režimas 445 m³/h, intensyvus režimas 867 m³/h
- Ištraukiamo oro triukšmo lygis pagal EN 60704-2-13:
- maksimalus normaliu režimu: 54dB(A) re 1 pW
- intensyviu režimu: 69 dB(A) re 1 pW
- Su Clean Air Plus recirkuliacijos komplektu (įsigyjama kaip papildomas priedas) prietaiso parametrai yra tokie:
- Ištraukimo greitis recirkuliacijos režimu: Maks. normalaus naudojimo režimu: 353m³/h
- Intensyvaus naudojimo režimu: 457m³/h
- Triukšmo lygis recirkuliacijos režimu: Maks. normalaus naudojimo režimu: 67dB(A) re 1 pW
- Intensyvaus naudojimo režimu: 71 dB(A) re 1 pW
- 850EE

Komfortas

- Pagrindinis jungiklis su tinkama kaitelėte
- Nuotolinis stebėjimas ir valdymas sujungtiems buitiniams prietaisams ir jų valdymui per išmanųjį telefoną ar planšetę (tik šalyse kur teikiama Home Connect paslauga)
- Automatinės funkcijos
- TouchControl (3 įprasti bei 2 intensyvių greičio režimai) 3x7-segment display
- Riebalų filtro ir anglies filtro užterštumo indikacija
- Aukštos kokybės filtro kasetės su integruotais metaliniais riebalų filtrais yra saugios plauti indaplovėje
- Papildoma garso izoliacija

Dizainas

- Apšvietimas: 4 x FM5-04_LED_3W
- Šviesos regulatorius
- Montavimo būdas: Montuojamas į lubas garų rinktuvas

Priedai:

- Tinka ištraukiamajai arba recirkuliacinei ventilacijai
- Recirkuliacijai reikalingas modulis arba CleanAir papildomai įsigijamas priedas

N 90, ERDVINIS GARTRAUKIS, 90 CM,
NERŪDIJANČIO PLIENO
I96BMU5N5

Brėžiniai

