


N 90, TVAIKA NOSŪCĒJS SALAS TIPI DARBA VIRSMĀI, 90 CM, NERŪSOSAIS TĒRAUDS
I96BMU5N5



A



Papildu piederumi

Z5909N1 ; Z5912X0 ; Z5914X0 ; Z50XXP0X0 Long Life smaku filtrs (rezerve), Z5102X1 Standard smaku filtrs (rezerve), Z5106X5 Standard recirkulācijas komplekts, Z52CBD2X1 Long Life recirkulācijas kompl., ārējs, Z52CBI2X4 Clean Air recirkulācijas komplekts, Z52CXC2N6 Clean Air Plus recirk. komplekts, ārējs, Z53CBB2X4 Clean Air smaku filtrs (rezerve), Z53XXB1X6 Clean Air Plus smaku filtrs (rezerve), Z99QX70X0S ; Z5919N1 ; Z5921N0 ; Z5923N0 :

Salas tipa tvaiku nosūcējs ir ideāls visām virtuves salām.

- ✓ Pilnībā automātisks tvaika nosūcējs – pārņem vadību savās rokās, tiklīdz tiek ieslēgta plīts.
- ✓ Tvaika nosūcēja vadība virsmā – pielāgo tvaika nosūcēja jaudas līmeni un apgaismojumu.
- ✓ Efficient Drive motors – kluss un energoefektīvs tvaika nosūcēja motors mierīgākai virtuvei.

Pazīmes

Tehniskā informācija

Tipoloģija: Island/Ceiling
 Strāvas vada garums: 130.0 cm
 Tvaika nosūcēja skursteņa augstums: 698-878/698-998 mm
 Ierīces augstums: 46 mm
 Minimālais attālums virs elektriskās plīts: 550 mm
 Minimālais attālums virs gāzes plīts: 650 mm
 Neto svars: 30.4 kg
 Kontroles veids: elektroniskā
 Ātruma iestatījumu skaits: 3 posmi + 2 intensīvās
 Maksimālā gaisa nosūce: 445 m³/h
 Paaugstinātas pozīcijas izejas recirkulācija: 457 m³/h
 Maksimālā gaisa recirkulācija: 353 m³/h
 Paaugstinātas pozīcijas gaisa nosūknešana: 867 m³/h
 Maximum Air flow: 445 m³/h
 Apgaismojumu skaits: 4
 Trokšņa līmenis: 54 dB(A) re 1 pW
 Gaisa izplūdes caurules diametrs: 150 / 120 mm
 Tauku filtra materiāls: Mazgājams nerūsējošais tērauds
 EAN kods: 4242004232186
 Pieslēguma jauda: 172 W
 Drošinātāju aizsardzība: 10 A
 Spriegums: 220-240 V
 Frekvence: 60; 50 Hz
 Kontaktdakšas veids: Gardy kontaktdakša ar zemējumu
 Uzstādīšanas veids: Sala tipa
 Atlikšanas režīmi: 10 min



N 90, TVAIKA NOSŪCĒJS SĀLAS TIPIA DARBA
VIRSMĀI, 90 CM, NERŪSOSAIS TĒRAUDS
I96BMU5N5

Pazīmes

Lietošana un jauda

- Energoefektivitātes klase A (diapazons energoefektivitātes klasēs no A ++ līdz E)
- Nosūkšanas jauda saskaņā ar DIN/EN 61591: normālā pakāpe 445 m³/h, intensīvā pakāpe 867 m³/h
- Trokšņu līmenis saskaņā ar EN 60704-3 un EN 60704-2-13: normālā pakāpe 54 dB(A) re 1 pW (69 dB(A) re 20 μPa skaņas spiediens)
- Ar Clean Air Plus recirkulēšanas komplektu (pieejams kā papildu piederums) tvaika nosūcējs sasniedz:
- Nosūkšanas jauda recirkulēšanas režīmā: Pie maksimālas lietošanas jaudas:353m³/h
- Pie intensīvas lietošanas jaudas:457m³/h
- Trokšņa līmenis recirkulēšanas režīmā: Pie normālas lietošanas jaudas:67dB(A) re 1 pW
- Pie intensīvas lietošanas jaudas:71 dB(A) re 1 pW
- Efektīva BLDC tehnoloģija

Komforts

- CookConnect
- (ar atbilstošu plīts virsmu)
- Attālā uzraudzība un vadība savienotām mājāsaimniecības ierīcēm un lietošanai, izmantojot viedtālruni vai planšetdatoru (tikai valstīs, kurās ir pieejams pakalpojums Home Connect)
- Gaisa kvalitātes sensors 1.1 – sensori regulē darbību atkarībā no ēdiena gatavošanas garaiņu daudzuma
- Skāriena vadības pults (3 režīmi + 2 intensīvi) 3x7-segment display
- Tauku filtrs un ogleis filtrs
- Nerūsējošā tērauda filtra pārsegi; drīkst mazgāt trauku mazgājamā mašīnā
- Papildu skaņas izolācija

Dizains

- Apgaismojums ar dimmera funkciju
- Stiprināms pie griestiem virs gatavošanas virsmas

Uzstādīšana un piederumi

- Piemērots lietošanai ventilācijas vai recirkulācijas režīmā
- Nosūkšanai gaisa recirkulācijas režīmā nepieciešams recirkulēšanas komplekts vai
- CleanAir recirkulēšanas komplekts (piederums)

N 90, TVAIKA NOSŪCĒJS SĀLAS TIPIA DARBA
VIRSMĀI, 90 CM, NERŪSOSAIS TĒRAUDS
I96BMU5N5

Zīmējumi ar izmēriem

