



N 90, INDUKCIJAS PLĪTS VIRSMA, 60 CM, MELNS,
 PLĪTS VIRSMA AR TĒRAUDA RAMI
 T56TS51N0



Papildu piederumi

Z9401FF0 Flexpan, didelis, Z9401TY0 ; Z9403FF0 Flex pannu komplekts, 3 gab., Z9404FF0 Flex pannu komplekts, 4 gab., Z9404SE0 ; Z9406SE0 ; Z9410ES0 ; Z9410X1 Nerūs. tēr. cepš. katls ar stikla vāku, Z9415X1 ; Z9416X2 Plates veida panna, Z9417X2 Teppan Yaki (liela), Z9428FE0 ; Z943SE0 ; Z9451X0 ; Z9453X0 ; Z9914X0 :

Brīvi stāvoša FlexInduction plīts virsma ar TwistPad vadību.

- ✓ TwistPadFire® – noņemams, magnētisks, izgaismots vadības panelis, kas ļauj precīzi kontrolēt visas gatavošanas zonas.
- ✓ Flex Induction – tava plīts atpazīst un uzkarsē tikai tavus traukus
- ✓ Power Move – vienkārši pabīdi gatavošanas traukus, lai pielāgotu temperatūru.
- ✓ Power Boost – papildu karstuma lādiņš, kad nepieciešams ātrs rezultāts.
- ✓ Indukcija: siltums rodas tieši cepšanas traukā, kas nozīmē precīzu gatavošanas procesu, kurš apstājas brīdī, kad funkcija tiek izslēgta.

Pazīmes

Tehniskā informācija

Produkta nosaukums/saime: Plīts riņķis
 Dizains:Iebūvēts
 Enerģijas pievade: elektriskā
 Vienlaikus izmantojamo pozīciju skaits: 4
 Nepieciešamais nišas izmērs uzstādīšanai (A x Pl x Dz): 51 x 560-560 x 490-500 mm
 Ierīces platums:606 mm
 Produkta izmēri: 51 x 606 x 546 mm
 Iepakotā produkta izmēri (XxYxZ): 126 x 753 x 603 mm
 Neto svars: 13.6 kg
 Bruto svars: 15.9 kg
 Atlikušā siltuma indikators: jā
 Vadības paneļa novietojums:Priekšējais
 Pamatvirsmas materiāls:Keramika
 Virsmas krāsa:Melns, Nerūsējošais tērauds
 Rāmja krāsa: Nerūsējošais tērauds
 Strāvas vada garums: 110.0 cm
 EAN kods:4242004191742
 Spriegums: 220-240 V
 Frekvence: 50; 60 Hz



N 90, INDUKCIJAS PLĪTS VIRSMA, 60 CM, MELNS, PLĪTS VIRSMA AR TĒRAUDA RAMI T56TS51NO

Pazīmes

- 60 cm: vieta 4 katliem vai pannām.

Kombinējamas gatavošanas zonas

- Flex zone: novietojiet jebkura izmēra vai formas gatavošanas traukus uz paplašināmās 40 cm sildzonas.
- Gatavošanas zona priekšpusē pa kreisi: 240, 190 mm, 2.2 kW (maks. jauda 3.7 kW)
- Gatavošanas zona aizmugurē pa kreisi: 240, 190 mm, 2.2 kW (maks. jauda 3.7 kW)
- Gatavošanas zona aizmugurē pa labi: 145 mm, 1.4 kW (maks. jauda 2.2 kW)
- Gatavošanas zona priekšpusē pa labi: 210 mm, 2.2 kW (maks. jauda 3.7 kW)

Lietošanas ērtums

- TwistPad® Fire: tieši kontrolējiet jaudas līmeni ar izgaismotu un noņemamu magnētisko slēdzi.
- 17 jaudas pakāpes: precīzi pielāgo siltumu ar 17 jaudas līmeņiem (9 galvenie līmeņi un 8 starplīmeņi).
- Siltuma saglab. funkcija: jā: uztur vienmērīgu siltumu, izmantojot mazu jaudas līmeni.
- Timer with switch-off function for all zones
- : izslēdz gatavošanas zonu pēc iestatīta laika (piem., vārot olas).
- Taimeris
- : pēc iestatītā laika beigām atskan skaņas signāls (piem., gatavojot pastu).
- Timer with switch-off function for all zones
- Count-up timer; per cooktop Taimeris: rāda laiku no taimera sākuma (piem., gatavojot kartupeļus).

Laika ietaupīšana

- powerBoost funkcija visām vārīšanas zonām
- : plīts virsma uzsilst ātrāk, pateicoties par 50% lielākai jaudai.
- Visi: pannas uzsilst ātrāk, salīdzinot ar augstāko standarta jaudas līmeni, kā arī tiek aizsargāts pannas pārklājums.
- 3 pakāpes: jaudas līmeņa paaugstināšanai vai samazināšanai vienkārši pārvietojiet pannu vai katlu uz priekšu vai atpakaļ.
- QuickStart funkcija: kad ieslēgta nosaka gatavošanas trauka atrašanās vietu (kas novietots uz izslēgtas plīts) un automātiski parāda atbilstošo gatavošanas zonu vadības panelī.
- Restart funkcija: nejaušas izslēgšanas gadījumā, ļauj atjaunot iepriekšējos iestatījumus, ja plīts virsmu ieslēdz 4 sekunžu laikā.

Specifikācija

- 5 cepšanas līmeņi: novērš ēdiena piedegšanu, jo iebūvētais sensors automātiski regulē temperatūru.

Dizains

- Dizaina līnija: Rāmis Komfort

Drošība

- Divpakāpju atlikušā siltuma indikatori katrai sildzonai: norāda, kura sildzona vēl ir karsta vai silta.
- Bērnu drošības slēdzis: novērš neplānotu plīts virsmas ieslēgšanu.
- Demo mode, Control Panel Pause: Vadības paneļa atslēgšana uz 30 sekundēm, Bērnu drošības slēdzis, PowerManagement funkcija,

Automātisks trauku atpazīšanas sensors, Drošības atslēgšanās: noslaukiet plīts virsmu tad, ja kaut kas pārvārās, bez iestatījumu maiņas (skārienjutīgās pogas tiek bloķētas uz 30 sekundēm).

- Galvenais slēdzis: ar vienu pogu var izslēgt visas gatavošanas zonas.
- Drošības atslēgšanās: drošības nolūkos plīts virsma pārstāj uzsilt pēc iepriekš iestatīta laika (pielāgojams)
- Enerģijas patēriņa displejs: rāda pēdējā gatavošanas laikā patērēto elektroenerģiju.

Uzstādīšana

- Izmērs (AxPxD mm): 51 x 606 x 546
- Nepieciešamais nišas izmērs uzstādīšanai (AxPxD mm) : 51 x 560 x (490–500)
- Min. darba virsmas biezums: 16 mm
- Savienojuma slodze: 7400 W
- PowerManagement funkcija: ļauj ierobežot maksimālo jaudas līmeni, ja tas nepieciešams (atkarīgs no elektroinstalācijas drošinātājiem).
- Vads: 1.1, pieslēguma kabeļa veids: Vienfāzu

N 90, INDUKCIJAS PLĪTS VIRSMA, 60 CM, MELNS,
PLĪTS VIRSMA AR TĒRAUDA RAMI
T56TS51N0

Zīmējumi ar izmēriem

