

N 90, OVEN, 60 X 60 CM, FLEX DESIGN  
B69CS3AY0



A+

Toebehoren

1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

Optionele accessoires

Z9105DY0 SC FlexDesign DB 105 60 + 45, Z9105MY0 SC FlexDesign MS 105 60 + 45, Z912AAY0 SC FlexDesign AG 120 WD14 + 60 + 45, Z912ABY0 SC FlexDesign BB 120 WD14 + 60 + 45, Z912ADY0 SC FlexDesign DB 120 WD14 + 60 + 45, Z912AMY0 SC FlexDesign MS 120 WD14 + 60 + 45, Z912BAY0 SC FlexDesign AG 120 60+60, Z912BBY0 SC FlexDesign BB 120 60+60, Z11AB15A0 Bakplaat met anti-aanbaklaag, Z11AU15A0 Multifunctionele bakplaat anti-aanbak, Z11CG10X1 Universele braadslede, Z11CR10X0 Bak- en braadrooster (standaard), Z11SZ00X1 SeamlessCombination tussenbodem, Z11TI15X0 Cliprails, Z12CB10A0 Geëmailleerde bakplaat, Z12CL10A0 Deksel voor professionele pan, Z12CM10A0 Moussaka pan, enameled, Z12CN10A0 Geëmailleerde professionele pan, Z12CP10A0 Pizzavorm, Z12CU10A0 Geëmailleerde multifunctionele pan, Z1365WX0 Draadloze bluetooth thermometer, Z13CR10X0 Bak- en braadrooster (stoom), Z13CV06S0 Decorlijst, Z1608BX0 1-voudige Clip telescooprails, Z1655CA0 geëmailleerde grillplaat, Z1913X0 Broodbak-pizzasteen, Z9060AY0 (SC)FlexDesign AG 60 Oven 60, Z9060BY0 (SC)FlexDesign BB 60 Oven 60, Z9060DY0 (SC)FlexDesign DB 60 Oven 60, Z9060MY0 (SC)FlexDesign MS 60 Oven 60, Z9075AY0 SC FlexDesign AG 75 WD 14 + 60, Z9075BY0 SC FlexDesign BB 75 WD 14 + 60, Z9075DY0 SC FlexDesign DB 75 WD 14 + 60, Z9075MY0 SC FlexDesign MS 75 WD 14 + 60, Z9098AY0 SC FlexDesign AG 98 60 + MW 38, Z9098BY0 SC FlexDesign BB 98 60 + MW 38, Z9098DY0 SC FlexDesign DB 98 60 + MW 38, Z9098MY0 SC FlexDesign MS 98 60 + MW 38, Z9105AY0 SC FlexDesign AG 105 60 + 45, Z9105BY0 SC FlexDesign BB 105 60 + 45, Z912BDY0 SC FlexDesign DB 120 60+60, Z912BMY0 SC FlexDesign MS 120 60+60, Z990AAY0 SC FlexDesign AG 90 WD 29 + 60, Z990ABY0 SC FlexDesign BB 90 WD 29 + 60, Z990ADY0 SC FlexDesign DB 90 WD 29 + 60, Z990AMY0 SC FlexDesign MS 90 WD 29 + 60, Z99RX70X0 :

Installatie accessoires

Flex Design bakoven met Slide & Hide® - verwisselbare designelementen met keuze uit verschillende kleuren. Eenvoudig te bedienen deur die zachtjes onder de oven verdwijnt. Home Connect - bedien je oven via de App.

- ✓ 4,1" Full Touch TFT Display: eenvoudig te gebruiken menu om slim en lekker te koken.
- ✓ Flex Design: kies een afwerking die past bij de stijl van je keuken - nu en later!
- ✓ Seamless Combination® met Flex Design: laat je favoriete apparaten naadloos in elkaar overlopen.
- ✓ Slide & Hide®: de deur is eenvoudig te bedienen en verdwijnt onder de oven voor ongehinderde toegang.
- ✓ Circo Therm®: de slimme heteluchtoplossing voor gelijktijdig bakken en braden op vier niveaus

Uitrusting

Technische Data

Installatietype: .....Inbouw  
Geïntegreerd reinigingssysteem: .....Eco Clean reinigungsprogramma, Hydrolyse  
Inbouwafmetingen (hxbxd): .....585-595 x 560-568 x 550 mm  
Afmetingen (HxBxD): ..... 595 x 596 x 548 mm  
Afmetingen inclusief verpakking (hxbxd): ..... 665 x 650 x 690 mm  
Materiaal bedieningspaneel: ..... glas  
Materiaal deur: .....Glas  
Nettogewicht: ..... 35.3 kg  
Netto inhoud 1e ovenruimte: ..... 71 l  
Ovensystemen: ..... 4D-Hetelucht, Broodbakstand, Grootvlakgrill, Deegrijpsstand, Circo Therm® eco, Kleinvlakgrill, Boven- en onderwarmte, Boven- en onderwarmte zacht , Pizzastand, Langzaam garen, Onderwarmte, Circulatiegrill, Voorverwarmen, Warmhouden  
Temperatuurregeling: ..... Elektronisch  
Aantal binnenverlichting: ..... 1  
Lengte elektriciteitsnoer: ..... 120.0 cm  
EAN-code: ..... 4242004266242  
Aantal ovenruimtes - (2010/30/EU): .....1  
Energieklasse: ..... A+  
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.87 kWh/cycle  
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): ..... 0.69 kWh/cycle  
Energie-efficiëntie-index (2010/30/EU): ..... 81.2 %  
Aansluitwaarde: .....3600 W  
Minimale smeltveiligheid: ..... 16 A  
Spanning: ..... 220-240 V  
Frequentie: ..... 50; 60 Hz  
Type stekker: ..... Schuko-/Gardy. met aarding  
Meegeleverde toebehoren: ..... 1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede



Z11SZ00X1 SeamlessCombination tussenbodem, Z9060AY0 (SC)FlexDesign AG 60 Oven 60, Z9060BY0 (SC)FlexDesign BB 60 Oven 60, Z9060DY0 (SC)FlexDesign DB 60 Oven 60, Z9060MY0 (SC)FlexDesign MS 60 Oven 60, Z9075AY0 SC FlexDesign AG 75 WD 14 + 60, Z912ADY0 SC FlexDesign DB 120 WD14 + 60 + 45, Z912AMY0 SC FlexDesign MS 120 WD14 + 60 + 45, Z912BAY0 SC FlexDesign AG 120 60+60, Z912BBY0 SC FlexDesign BB 120 60+60, Z912BDY0 SC FlexDesign DB 120 60+60, Z912BMY0 SC FlexDesign MS 120 60+60, Z990AAY0 SC FlexDesign AG 90 WD 29 + 60, Z990ABY0 SC FlexDesign BB 90 WD 29 + 60, Z990ADY0 SC FlexDesign DB 90 WD 29 + 60, Z990AMY0 SC FlexDesign MS 90 WD 29 + 60, Z9075BY0 SC FlexDesign BB 75 WD 14 + 60, Z9075DY0 SC FlexDesign DB 75 WD 14 + 60, Z9075MY0 SC FlexDesign MS 75 WD 14 + 60, Z9098AY0 SC FlexDesign AG 98 60 + MW 38, Z9098BY0 SC FlexDesign BB 98 60 + MW 38, Z9098DY0 SC FlexDesign DB 98 60 + MW 38, Z9098MY0 SC FlexDesign MS 98 60 + MW 38, Z9105AY0 SC FlexDesign AG 105 60 + 45, Z9105BY0 SC FlexDesign BB 105 60 + 45, Z9105DY0 SC FlexDesign DB 105 60 + 45, Z9105MY0 SC FlexDesign MS 105 60 + 45, Z912AAY0 SC FlexDesign AG 120 WD14 + 60 + 45, Z912ABY0 SC FlexDesign BB 120 WD14 + 60 + 45

## N 90, OVEN, 60 X 60 CM, FLEX DESIGN B69CS3AY0

### Uitrusting

#### Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met 14 verwarmingsmethoden: 4D Circo Therm®, Boven-/ onderwarmte, Thermogrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Broodbakstand, Onderwarmte, Langzaam garen, Deegrijstand, Verwarmen servies, Warmhouden, Circo Therm® eco, Onder- en bovenwarmte Grill
- Temperatuurregeling van 40 °C - 275 °C
- Snel voorverwarmen

#### Design:

- Flex Design
- Ovenruimte: geëmailleerd

#### Reiniging:

- Eco Clean: zelfreinigende katalytische achterwand
- Easy Clean® reinigingssysteem
- Volledig glazen binnendeur

#### Comfort:

- Inhoud: 71 liter
- 4,1" Full Touch TFT Display
- Touch Control
- Temperatuurvoorstel, Controle van de actuele oventemperatuur, Opwarmingsindicatie
- Ondersteunend systeem voor perfecte kookresultaten: Automatische kookprogramma's
- Slide®, meedraaiende deurgreep
- Hide®, de ovendeur die onder de oven verdwijnt
- Soft Close, Soft Open
- Elektronische klok
- Led-binnenverlichting, uitschakelbaar
- Geforceerde koeling met naventilatie
- Roestvrijstalen ventilator
- Home Connect
- Oven Assistent met spraakbediening (i.c.m. Home Connect en Amazon Alexa)

#### Inhangroosters / uittreksysteem:

- Flex Rails, met stop-functie
- Aantal inschuifhoogten: 4 ST

#### veiligheid/ zekerheid:

- 3 ST glazen CoolTouch deur
- Lage deurtemperatuur
- Deurcontact schakelaar
- Kinderbeveiliging Restwarmte-aanduiding Start/Stop-toets

#### Toebehoren:

- Geëmailleerd bakblik
- Combi rooster Universele braadslede



#### Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd):
- 595 x 596 x 548 mm
- Inbouwmaten (hxbxd):
- 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A+ (op een schaal van A+++ t/m D)


- - Energieverbruik bij boven- en onderwarmte:0,87 kWh
- - Energieverbruik bij hetelucht:0,69 kWh
- - Aantal ovenruimtes: 1 - Warmtebron: elektrisch - Oveninhoud:71 liter
- Lengte aansluitsnoer: 120 cm
- Nominale spanning: 220 - 240 V

N 90, OVEN, 60 X 60 CM, FLEX DESIGN  
B69CS3AY0

Maatschetsen




Afmeting in mm



**A:** 22,6 mm  
**B:** ≤ 487,5 mm  
**C:** 7,5 mm

Inbouw van  
Luchtverve



A: Luchtin

Wordt het apparaat ingebouwd, dan worden met de v dikte (eventueel

**Kookzone-type**

- Inductiekookzone
- Volledige opperv inductiekookzone
- gaskookplaat
- elektrische kookplaat