

N 50, Wandschouwkap, 90 cm, inox
D94BBE1N0



COOKING PASSION SINCE 1877



B

Standaard design in een modern jasje - de klassieke box-design afzuigkap.

- ✓ Intensiefstand: extra afzuigvermogen voor wanneer er veel kookdampen ontstaan
- ✓ LED verlichting: goede verlichting tijdens het koken dankzij energiezuinige LED lampen

Uitrusting

Technische Data

Uitvoering : Wall-mounted
Keurmerken : CE, Eurasian, VDE
Lengte elektriciteits snoer : 130 cm
Hoogte afvoerbuiss min/max : 583-912/583-1022 mm
Hoogte apparaat, zonder schacht : 53 mm
en: Minimum distance above an electric hob : 550 mm
en: Minimum distance above a gas hob : 650 mm
Nettogewicht : 12,510 kg
Soort besturing : Elektronisch
Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer : 372 m³/h
Max. capaciteit recirculatie intensiefstand : 441 m³/h
Maximale afzuigcapaciteit recirculatie : 337 m³/h
Afzuigcapaciteit intensiefstand : 604 m³/h
Aantal lampen : 2
Geluidsniveau : 60 dB
Diameter luchtafvoer min/max : 120 / 150 mm
Materiaal vetfilter : Aluminium wasbaar
EAN-code : 4242004223030
Aansluitwaarde : 220 W
Minimale smeltveiligheid : 10 A
Spanning : 220-240 V
Frequentie : 50; 60 Hz
Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding
Type installatie : Wandmodel

Optionele accessoires

Z50XP0X0	Regenereerbaar koolfilter (vervanging)
Z51DX11X6	Integreer. Cleanair Plus recirc. set
Z51DXU0X0	Recirculatieset
Z51FXC1N6	Cleanair Plus recirculatieset
Z51FXD1N1	Regenereerbaar recirculatieset
Z51FXJ0X0	Regenereerbaar recirculatieset
Z53XXB1X6	CleanAir Plus koolfilter (vervanging)
Z5861N0	Rugwandpaneel in inox
Z5905N0	Ventilatiekanaal



4 242004 223030

Uitrusting

Prestaties en verbruik:

- Voor wandmontage
- Geschikt voor luchtafvoer en recirculatie
- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Afzuigcapaciteit bij luchtafvoer volgens EN61591:
Max. normaalstand 372 m³/h
Intensiefstand 604 m³/h
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
Max. normaalstand: 60 dB dB(A) re 1 pW
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij recirculatie:
Max. normaalstand: 60 dB (re 1 pW)
Intensiefstand: 70 dB (re 1 pW)
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: B
(op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 48.5 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: C
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 60 dB

Uitrusting:

- Box design
- Metalen vetfilters, geschikt voor de vaatwasser
- 2 x 1,5 W LED verlichting
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Lichtintensiteit: 214 lux

Technische specificaties:

- Voor recirculatie werking is een startset of CleanAir unit benodigd
- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
63.5 cm-96.5 cm x 90.0 cm x 50.0 cm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd):
63.5 cm-107.5 cm x 90.0 cm x 50.0 cm
- Lengte aansluitsnoer 1.3 m
- Aansluitwaarde: 220 W
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm, 120 mm

* Volgens de EU-norm nr. 65/2014

Maatschetsen

