

N 70, Wandschouwkap, 90 cm, Inox
D95BCP2N0



COOKING PASSION SINCE 1877



A



Standaard design in een modern jasje - de klassieke box-design afzuigkap.

- ✓ Speciale geluidsisolatie – Stille in de keuken.
- ✓ Efficient Drive motor – Bewaar de rust in je keuken met een stille en energiezuinige afzuigmotor.
- ✓ TouchControl: dankzij het geïntegreerde display bijzonder eenvoudig te bedienen
- ✓ Intensiefstand: extra afzuigvermogen voor wanneer er veel kookdampen ontstaan
- ✓ Dimfunctie - het licht van de afzuigkap laat zich eenvoudig dimmen

Uitrusting

Technische Data

Uitvoering : Wall-mounted
Keurmerken : CE, VDE
Lengte elektriciteits snoer : 130 cm
Hoogte afvoerbuys min/max : 582-908/568-1018 mm
Hoogte apparaat, zonder schacht : 46 mm
Minimum afstand boven een elektrische kookplaat : 550 mm
en: Minimum distance above a gas hob : 650 mm
Nettogewicht : 17,4 kg
Soort besturing : Elektronisch
Instelling afzuigvermogen : 3-standen + 2 intensief
Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer : 438 m³/h
Max. capaciteit recirculatie intensiefstand : 442 m³/h
Maximale afzuigcapaciteit recirculatie : 343 m³/h
Afzuigcapaciteit intensiefstand : 719 m³/h
Aantal lampen : 3
Geluidsniveau : 55 dB(A) re 1 pW
Diameter luchtafvoer min/max : 150 / 120 mm
Materiaal vetfilter : Aluminium wasbaar
EAN-code : 4242004232254
Aansluitwaarde : 145 W
Minimale smeltveiligheid : 10 A
Spanning : 220-240 V
Frequentie : 60; 50 Hz
Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding
Type installatie : Wandmodel

Optionele accessoires

Z50XXP0X0	Regeneerebaar koolfilter (vervanging)
Z51CBI2X4	CleanAir standaard recirc.set
Z51CXC2N6	Cleanair Plus recirculatieset
Z51CXI1X6	Integreer. Cleanair Plus recirc. set
Z51FXD2N1	Regeneerebaar recirculatieset
Z51FXJ0X5	Regeneerebaar recirculatieset
Z53XXB1X6	CleanAir Plus koolfilter (vervanging)
Z5861N0	Rugwandpaneel in inox
Z5906N1	Ventilatiekanaal
Z5916N1	Ventilatiekanaal



4 242004 232254

Uitrusting

Prestaties en verbruik:

- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591:
Max. normaalstand 438 m³/u;
Intensiefstand 719 m³/u
- Extreem stille werking
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
Max. normaalstand: 55 dB (re 1 pW)
Intensiefstand: 66 dB (re 1 pW)
- Efficient Drive motor
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A
(op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 34.4 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 55 dB

Uitrusting:

- Box design
- Metalen vetfilters, geschikt voor de vaatwasser
- Elektronische verzadigingsindicatie voor vetfilter(s) en koolstoffilter
- TouchControl (3 standen + 2 intensiefstanden) met 2x LED-aanduiding
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Automatische nalooptijd 10 minuten
- 3 x 1,5 W LED verlichting
- Softlight en dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Lichtintensiteit: 359 lux
- EASY-wandbevestiging

Technische data:

- Voor recirculatie werking is een startset of CleanAir unit benodigd
- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
61.4 cm-95.4 cm x 89.8 cm x 50.0 cm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd):
61.4 cm-106.4 cm x 89.8 cm x 50.0 cm
- Lengte aansluitsnoer 1.3 m
- Aansluitwaarde: 145 W
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm, 120 mm
- Afmetingen recirculatie met CleanAir module (hxbxd):
689 x 898 x 500 mm - Montage aan de buitenkant van de schacht
795-1139 x 898 x 500 mm - montage aan de binnenkant van de schacht

* Volgens de EU-norm nr. 65/2014

Maatschetsen

