

N 70, Wandschouwkap, 90 cm, inox  
D95BMP5N0



COOKING PASSION SINCE 1877



A



Standaard design in een modern jasje - de klassieke box-design afzuigkap.

- ✓ Speciale geluidsdemping: garandeert een zeer stille kookervaring
- ✓ EfficientDrive: zorgt dankzij nieuwe motortechnologie voor een stille en energiezuinige werking
- ✓ TouchControl: dankzij het geïntegreerde display bijzonder eenvoudig te bedienen
- ✓ Intensiefstand: extra afzuigvermogen voor wanneer er veel kookdampen ontstaan
- ✓ Dimfunctie - het licht van de afzuigkap laat zich eenvoudig dimmen

#### Uitrusting

##### Technische Data

Uitvoering : Schouw  
Keurmerken : CE, VDE  
Lengte elektriciteits snoer (cm) : 130  
Hoogte afvoerbuys min/max (mm) : 582-908/568-1018  
Hoogte apparaat, zonder schacht (mm) : 46  
en: Minimum distance above an electric hob : 550  
en: Minimum distance above a gas hob : 650  
Nettogewicht (kg) : 19,027  
Soort besturing : Elektronisch  
Instelling afzuigvermogen : 3-standen + 2 intensief  
Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer (m<sup>3</sup>/h) : 427  
Max. capaciteit recirculatie intensiefstand (m<sup>3</sup>/h) : 378.0  
Maximale afzuigcapaciteit recirculatie (m<sup>3</sup>/h) : 324  
Afzuigcapaciteit intensiefstand (m<sup>3</sup>/h) : 702  
Aantal lampen : 3  
Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) : 55  
Diameter luchtafvoer min/max (mm/mm) : 120 / 150  
Materiaal vetfilter : Roestvrijstaal wasbaar  
EAN-code : 4242004234906  
Aansluitwaarde (W) : 145  
Minimale smeltveiligheid (A) : 10  
Spanning (V) : 220-240  
Frequentie (Hz) : 50; 60  
Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding  
Type installatie : Wandmodel

#### Optionele accessoires

Z50XXP0X0  
Z5102X1  
Z5102X5  
Z51CXC2N6 Cleanair Plus recirculatieset  
Z51CXI1X6 Integreer. Cleanair Plus recirc. set  
Z51FXD2N1  
Z51FXJ0X5  
Z53XXB1X6 CleanAir Plus koolfilter (vervanging)  
Z5861N0  
Z5906N1  
Z5916N1



4 242004 234906

## Uitrusting

### Prestaties en verbruik:

- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591:  
Max. normaalstand 427 m<sup>3</sup>/u;  
Intensiefstand 702 m<sup>3</sup>/u
- Extreem stille werking
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:  
Max. normaalstand: 55 dB (re 1 pW)  
Intensiefstand: 66 dB (re 1 pW)
- Efficient Drive motor
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A  
(op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 33.6 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 55 dB

### Uitrusting:

- Box design
- Metalen vetfilters, geschikt voor de vaatwasser
- Elektronische verzadigingsindicatie voor vetfilter(s) en koolstoffilter
- TouchControl bediening
- 3 standen + 2 intensiefstanden
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Automatische nalooptijd 10 minuten
- Volledig automatische afzuigkap
- EASY-wandbevestiging
- Easy-to-clean Frame
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- SoftLight
- Intervalventileren
- Silencefunctie: geluidsreductie op ieder vermogen
- Efficiënte koolborstelloze Efficient Drive technologie
- 3 x 3 W LED verlichting
- Lichtintensiteit: 359 lux
- Geperforeerd roestvrijstalen filterafdekking

### Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):  
61.4 cm-95.4 cm x 89.8 cm x 50.0 cm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd):  
61.4 cm-106.4 cm x 89.8 cm x 50.0 cm
- Afmetingen recirculatie met CleanAir recirculatie-unit (hxbxd):  
68.9 cm x 89.8 cm x 50.0 cm - montage op buitenschacht; 79.5 cm-113.9 cm x 89.8 cm x 50.0 cm - montage op binnenschacht
- Aansluitwaarde: 145 W
- Lengte aansluitsnoer 1.3 m
- Voor recirculatie werking is een startset of CleanAir unit benodigd
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm, 120 mm
- Spanning: 220 - 240 V

N 70, Wandschouwkap, 90 cm, inox  
D95BMP5N0



COOKING PASSION SINCE 1877

Maatschetsen

