

N 70, Wandschouwkap, 90 cm, Inox
D95BMP5N0



COOKING PASSION SINCE 1877



A



Standaard design in een modern jasje - de klassieke box-design afzuigkap.

- ✓ Speciale geluidsisolatie – Stille in de keuken.
- ✓ Efficient Drive motor – Bewaar de rust in je keuken met een stille en energiezuinige afzuigmotor.
- ✓ TouchControl: dankzij het geïntegreerde display bijzonder eenvoudig te bedienen
- ✓ Intensiefstand: extra afzuigvermogen voor wanneer er veel kookdampen ontstaan
- ✓ Dimfunctie - het licht van de afzuigkap laat zich eenvoudig dimmen

Uitrusting

Technische Data

Uitvoering : Wall-mounted
Keurmerken : CE, VDE
Lengte elektriciteits snoer : 130 cm
Hoogte afvoerbuys min/max : 582-908/568-1018 mm
Hoogte apparaat, zonder schacht : 46 mm
Minimum afstand boven een elektrische kookplaat : 550 mm
en: Minimum distance above a gas hob : 650 mm
Nettogewicht : 18,5 kg
Soort besturing : Elektronisch
Instelling afzuigvermogen : 3-standen + 2 intensief
Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer : 427 m³/h
Max. capaciteit recirculatie intensiefstand : 442 m³/h
Maximale afzuigcapaciteit recirculatie : 343 m³/h
Afzuigcapaciteit intensiefstand : 702 m³/h
Aantal lampen : 3
Geluidsniveau : 55 dB(A) re 1 pW
Diameter luchtafvoer min/max : 120 / 150 mm
Materiaal vetfilter : Roestvrijstaal wasbaar
EAN-code : 4242004234906
Aansluitwaarde : 145 W
Minimale smeltveiligheid : 10 A
Spanning : 220-240 V
Frequentie : 50; 60 Hz
Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding
Type installatie : Wandmodel

Optionele accessoires

Z50XXP0X0	Regeneerbaar koolfilter (vervang)
Z51CBI2X4	CleanAir standaard recirc.set
Z51CXC2N6	Cleanair Plus recirculatieset
Z51CXI1X6	Integreer. Cleanair Plus recirc. set
Z51FXD2N1	Regeneerbaar recirculatieset
Z51FXJ0X5	Regeneerbaar recirculatieset
Z53XXB1X6	CleanAir Plus koolfilter (vervang)
Z5861N0	Rugwandpaneel in inox
Z5906N1	Ventilatiekanaal
Z5916N1	Ventilatiekanaal



4 242004 234906

Uitrusting

Prestaties en verbruik:

- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591:
Max. normaalstand 427 m³/u;
Intensiefstand 702 m³/u
- Extreem stille werking
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
Max. normaalstand: 55 dB (re 1 pW)
Intensiefstand: 66 dB (re 1 pW)
- Efficient Drive motor
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A
(op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 33.8 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 55 dB

Uitrusting:

- Box design
- Metalen vetfilters, geschikt voor de vaatwasser
- Elektronische verzadigingsindicatie voor vetfilter(s) en koolstoffilter
- TouchControl bediening
- 3 standen + 2 intensiefstanden
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Automatische nalooptijd 10 minuten
- Volledig automatische afzuigkap
- EASY-wandbevestiging
- Easy-to-clean Frame
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- SoftLight
- Intervalventileren
- Silencefunctie: geluidsreductie op ieder vermogen
- Efficiënte koolborstelloze Efficient Drive technologie
- 3 x 3 W LED verlichting
- Lichtintensiteit: 359 lux
- Geperforeerd roestvrijstalen filterafdekking

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
61.4 cm-95.4 cm x 89.8 cm x 50.0 cm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd):
61.4 cm-106.4 cm x 89.8 cm x 50.0 cm
- Afmetingen recirculatie met CleanAir recirculatie-unit (hxbxd):
68.9 cm x 89.8 cm x 50.0 cm - montage op buitenschacht; 79.5 cm-113.9 cm x 89.8 cm x 50.0 cm - montage op binnenschacht
- Aansluitwaarde: 145 W
- Lengte aansluitsnoer 1.3 m
- Voor recirculatie werking is een startset of CleanAir unit benodigd
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm, 120 mm
- Spanning: 220 - 240 V

Maatschetsen

