

N 90, WANDSCHOUWKAP, 90 CM, INOX D95BMS5N5



A



Optionele accessoires

Z50XPP0X0 Regeneerbaar koolfilter (vervanging), Z5102X1 Koolfilter (vervanging), Z5102X5 Recirculatieset, Z51CBI2X4 CleanAir standaard recirc.set, Z51CXC2N6 Cleanair Plus recirculatieset, Z51CXI1X6 Integreer. Cleanair Plus recirc. set, Z51FXD2N1 Regeneerbaar recirculatieset, Z51FXJ0X5 Regeneerbaar recirculatieset, Z53CBB2X4 CleanAir standaard koolfilter (plafond), Z53XXB1X6 CleanAir Plus koolfilter (vervanging), Z5861N0 Rugwandpaneel in inox, Z5895N0 Rugwandpaneel, Z5906N1 Ventilatiekanaal, Z5916N1 Ventilatiekanaal

Standaard design in een modern jasje - de klassieke box-design afzuigkap.

- ✓ Speciale geluidsisolatie – Stilte in de keuken.
- ✓ Efficient Drive motor – Bewaar de rust in je keuken met een stille en energiezuinige afzuigmotor.
- ✓ Touch Control: een geïntegreerd bedieningspaneel met vlak oppervlak voor een soepele bediening met een simpele aanraking.
- ✓ Intensiefstand: extra afzuigvermogen voor wanneer er veel kookdamp ontstaat
- ✓ Dimfunctie - het licht van de afzuigkap laat zich eenvoudig dimmen

Uitrusting

Technische Data

Uitvoering: Wandmodel
 Lengte elektriciteitsnoer: 130.0
 Hoogte afvoerbuis min/max: 582-908/568-1018 mm
 Hoogte: 46 mm
 Minimum afstand boven een elektrische kookplaat : 550 mm
 Minimum afstand boven een gaskookplaat : 650 mm
 Nettogewicht: 18.7 kg
 Soort besturing: Elektronisch
 Instelling afzuigvermogen: 3-standen + 2 intensief
 Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer: 427 m³/h
 Max. capaciteit recirculatie intensiefstand: 442 m³/h
 Maximale afzuigcapaciteit recirculatie: 343 m³/h
 Afzuigcapaciteit intensiefstand: 702 m³/h
 Aantal lampen: 3
 Geluidsniveau: 55 dB(A) re 1 pW
 Diameter luchtafvoer min/max: 120 / 150 mm
 Materiaal vetfilter: Roestvrijstaal wasbaar
 EAN-code: 4242004234920
 Aansluitwaarde: 145 W
 Minimale smeltveiligheid: 10 A
 Spanning: 220-240 V
 Frequentie: 60; 50 Hz
 Type stekker: Schuko-/Gardy. met aarding
 Type installatie: Wandmodel
 Vertraging uitschakeling: 10 min



N 90, WANDSCHOUWKAP, 90 CM, INOX D95BMS5N5

Uitrusting

Prestaties en verbruik:

- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591 \varnothing 15 cm:
- Max. normaalstand 427 m³/u;
- Intensiefstand 702 m³/u
- Extreem stille werking
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
- Max. normaalstand: 55 dB (re 1 pW)
- Intensiefstand: 66 dB (re 1 pW)
- Efficient Drive motor
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A
- (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 33.8 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 55 dB

- Spanning: 220 - 240 V

Uitrusting:

- Box design
- Metalen vetfilters, geschikt voor de vaatwasser
- Elektronische verzadigingsindicatie voor vetfilter(s) en koolstoffilter
- TouchControl bediening
- 3 standen + 2 intensiefstanden
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Automatische nalooptijd 10 minuten
- Volledig automatische afzuigkap
- EASY-wandbevestiging
- Easy-to-clean Frame
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- SoftLight
- Intervalventileren
- Silencefunctie: geluidsreductie op ieder vermogen
- Efficiënte koolborstelloze Efficient Drive technologie
- 3 x 3 W LED verlichting
- Lichtintensiteit: 359 lux
- Geperforeerd roestvrijstalen filterafdekking

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
- 61.4 cm-95.4 cm x 89.8 cm x 50.0 cm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd):
- 61.4 cm-106.4 cm x 89.8 cm x 50.0 cm
- Afmetingen recirculatie met CleanAir recirculatie-unit (hxbxd): 68.9 cm x 89.8 cm x 50.0 cm - montage op buitenschacht; 79.5 cm-113.9 cm x 89.8 cm x 50.0 cm - montage op binnenschacht
- Aansluitwaarde: 145 W
- Lengte aansluitsnoer 1.3 m
- Voor recirculatie werking is een startset of CleanAir unit benodigd
- Diameter luchtafvoeraansluiting \varnothing 150 mm, 120 mm

