

N 90, Wandschouwkap, 90 cm, zwart glas
D95FRW1S2



COOKING PASSION SINCE 1877



B



De design afzuigkap heeft niet alleen veel vermogen maar je kan er op schrijven, magneten op vastmaken en hij kan als boekensteun gebruikt worden

- ✓ Ambient Light – Individuele verlichting met eindeloos veel kleuropties via Home Connect.
- ✓ Automatic Air Sensor: koken is een puur genot dankzij de volautomatische afzuiging wanneer de kookplaat ingeschakeld is.
- ✓ Hood Control – Bedien je afzuigkap vanaf je kookplaat.
- ✓ Instelbaar wit licht – druk op de knop om het licht aan te passen aan je omgeving
- ✓ Efficient Drive motor – Bewaar de rust in je keuken met een stille en energiezuinige afzuigmotor.

Uitrusting

Technische Data

Uitvoering : Wall-mounted
Keurmerken : CE, VDE
Lengte elektriciteits snoer : 130 cm
Hoogte apparaat, zonder schacht : 430 mm
Minimum afstand boven een elektrische kookplaat : 450 mm
Nettogewicht : 27,6 kg
Soort besturing : Elektronisch
Instelling afzuigvermogen : 3-standen + 2 intensief
Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer : 394 m³/h
Max. capaciteit recirculatie intensiefstand : 578.0 m³/h
Maximale afzuigcapaciteit recirculatie : 311 m³/h
Afzuigcapaciteit intensiefstand : 717 m³/h
Aantal lampen : 2
Geluidsniveau : 57 dB(A) re 1 pW
Diameter luchtafvoer min/max : 120 / 150 mm
Materiaal vetfilter : Aluminium wasbaar
EAN-code : 4242004261490
Aansluitwaarde : 150 W
Minimale smeltveiligheid : 10 A
Spanning : 220-240 V
Frequentie : 50; 60 Hz
Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding
Type installatie : Wandmodel

Optionele accessoires

Z51AF1X6 Integreer. Cleanair Plus recirc. set
Z51AFR0X0 regenerer. recirc. set (zonder schacht)
Z51AFS0X0 Regenererbaar recirculatieset
Z51AFV1X6 CleanAir Plus recirc.set, zonder schacht



4 242004 261490

Uitrusting

Prestaties en verbruik:

- Zwart
- 90 cm
- Volautomatische afzuigkap
- Voor wandmontage
- EASY-wandbevestiging
- Geschikt voor luchtafvoer en recirculatie
- Efficiënte koolborstelloze Efficient Drive technologie
- Afzuigcapaciteit bij luchtafvoer volgens EN61591:
Max. normaalstand 394 m³/h
Intensiefstand 717 m³/h
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
Max. normaalstand: 57 dB (re 1 pW)
Intensiefstand: 70 dB (re 1 pW)
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: B
(op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 41.1 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: B
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 57 dB

Home Connect: op afstand monitoren en aanpassen van de instellingen met de Home Connect App

- Home Connect: op afstand monitoren en aanpassen van de instellingen met de Home Connect App
- HoodControl: bedien de afzuigkap vanaf de kookplaat
- De Home Connect-functionaliteit kan worden uitgebreid door de integratie van talrijke applicaties van externe samenwerkingspartners.
- Spraakbesturing via gemeenschappelijke taalassistenten mogelijk (alleen in landen waar de service beschikbaar is)
- Instelbare kleurtemperatuur (2.700 K - 5.000 K) voor aanpassing aan kamerverlichting via Home Connect beschikbaar

Design:

- Glasplaat: Met zwart bedrukt glas

Comfort / Zekerheid:

- Randafzuiging
- Elektronische bediening via TouchControl met LED indicatie
- TouchControl (3 standen + 2 intensiefstanden)
- AmbientLight - kies de verlichting die bij je past, verschillende kleuren LED-verlichting beschikbaar.
- AutomaticAir sensor - past automatisch het afzuigvermogen aan
- Silencefunctie: geluidsreductie op ieder vermogen
- PowerBoost instelling
- Automatische nalooptijd 10 minuten
- Filterafdekking met glazen paneel
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Intervalventilatoren
- Easy-to-clean Frame
- 2 luchtingangen: Voorzijde en onderzijde
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- SoftLight
- 2 x 3 W LED verlichting
- Lichtintensiteit: 360 lux
- Elektronische verzadigingsindicatie voor vetfilter(s) en koolstoffilter
- Metalen vetfilters, geschikt voor de vaatwasser
- Terugslagklep

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
98.1 cm-125.1 cm x 89.0 cm x 36.2 cm
- Afmetingen recirculatie met schacht (hxbxd):
104.1 cm-1311 x 89 cm x 36.2 cm
- Afmetingen recirculatie zonder schacht (hxbxd): 512 mm x 890 mm x 362mm
- Bij recirculatiwerking ook zonder schacht mogelijk
- Inclusief een zwarte schacht
- Combinatie met gaskookplaat niet toegestaan
- Met de Clean Air Plus recirculatie kit (beschikbaar als optionele accessoire) :
Recirculatiemodus: Max. normaalstand: 311 m³/h
Intensiefstand: 578 m³/h
Geluidsniveau in recirculatie modus met Clean Air Plus filter : Max. normaalstand: 60dB(A) re 1 pW
Intensiefstand: 74dB(A) re 1 pW
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm, 120 mm
- Aansluitwaarde: 150 W

* Volgens de EU-norm nr. 65/2014

Maatschetsen

