


N 90, Wandschouwkap, 90 cm, zwart glas
D961MW1N0

NEFF

COOKING PASSION SINCE 1877



A+



De diagonale afzuigkap met sterk afzuigvermogen zorgt ervoor dat je je hoofd niet stoot tijdens het koken

- ✓ Ambient Light – Individuele verlichting met eindeloos veel kleuropties via Home Connect.
- ✓ Automatic Air Sensor: koken is een puur genot dankzij de volautomatische afzuiging wanneer de kookplaat ingeschakeld is.
- ✓ Hood Control – Bedien je afzuigkap vanaf je kookplaat.
- ✓ Speciale geluidsisolatie – Stille in de keuken.
- ✓ Efficient Drive motor – Bewaar de rust in je keuken met een stille en energiezuinige afzuigmotor.

Uitrusting

Technische Data

Uitvoering : Wall-mounted
Keurmerken : CE, VDE
Lengte elektriciteits snoer : 130 cm
Hoogte apparaat, zonder schacht : 323 mm
Minimum afstand boven een elektrische kookplaat : 450 mm
en: Minimum distance above a gas hob : 650 mm
Nettogewicht : 23,5 kg
Soort besturing : Elektronisch
Instelling afzuigvermogen : 3-standen + 2 intensief
Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer : 468 m³/h
Max. capaciteit recirculatie intensiefstand : 703.0 m³/h
Maximale afzuigcapaciteit recirculatie : 459 m³/h
Afzuigcapaciteit intensiefstand : 837 m³/h
Aantal lampen : 2
Geluidsniveau : 55 dB(A) re 1 pW
Diameter luchtafvoer min/max : 120 / 150 mm
Materiaal vetfilter : Aluminium wasbaar
EAN-code : 4242004210351
Aansluitwaarde : 170 W
Minimale smeltveiligheid : 10 A
Spanning : 220-240 V
Frequentie : 60; 50 Hz
Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding
Type installatie : Wandmodel

Optionele accessoires

Z50XP0X0	Regenereerbaar koolfilter (vervanging)
Z51AII1X6	Integreer. Cleanair Plus recirc. set
Z51AIROX0	regenereer. recirc. set (zonder schacht)
Z51AIS0X0	Regenereerbaar recirculatieset
Z51AIV1X6	CleanAir Plus recirc.set, zonder schacht
Z51AXC1N6	Cleanair Plus recirculatieset
Z51AXK0N0	Schachtverlenging 1000 mm
Z51AXL0N0	Schachtverlenging 1500 mm
Z53XXB1X6	CleanAir Plus koolfilter (vervanging)



4 242004 210351

Uitrusting

Prestaties en verbruik:

- Voor wandmontage
- Volautomatische afzuigkap
- Extreem stille werking
- Filterafdekking met glazen paneel
- Glasplaat: Met zwart bedrukt glas
- Efficiënte koolborstelloze Efficient Drive technologie
- Geschikt voor luchtafvoer en recirculatie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591:
Max. normaalstand 467 m³/u;
Intensiefstand 837 m³/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
Max. normaalstand: 55 dB dB(A) re 1 pW
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A+
(op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 31.5 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 55 dB

Prestaties en verbruik:

- Home Connect: op afstand monitoren en aanpassen van de instellingen met de Home Connect App
- De Home Connect-functionaliteit kan worden uitgebreid door de integratie van talrijke applicaties van externe samenwerkingspartners.
- Spraakbesturing via gemeenschappelijke taalassistenten mogelijk (alleen in landen waar de service beschikbaar is)
- HoodControl: bedien de afzuigkap vanaf de kookplaat

Design:

- Zwart

Uitrusting:

- Randafzuiging
- Elektronische bediening
- TouchControl (3 standen + 2 intensiefstanden)
- TouchControl voor vermogen en verlichting
- Voor recirculatie is een koolfilter startset of een cleanAir koolfilter unit (optionele accessoire) nodig
- PowerBoost instelling
- AutomaticAir sensor - past automatisch het afzuigvermogen aan
- Metalen vetfilters, geschikt voor de vaatwasser
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- Elektronische verzadigingsindicatie voor vetfilter(s) en koolstoffilter
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Automatische nalooptijd 10 minuten
- Silencefunctie: geluidsreductie op ieder vermogen
- AmbientLight - kies de verlichting die bij je past, verschillende kleuren LED-verlichting beschikbaar.
- Lichtintensiteit: 519 lux
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- SoftLight
- 2 x 3 W LED verlichting
- Terugslagklep
- EASY-wandbevestiging

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
93.0 cm-120.0 cm x 89.5 cm x 50.2 cm
- Afmetingen recirculatie met schacht (hxbxd):
99.0 cm-126.0 cm x 89.5 cm x 50.2 cm
- Lengte aansluitsnoer 1.3 m
- Aansluitwaarde: 170 W
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm, 120 mm
- Speciale schachtverlengingen zijn mogelijk
- Bij recirculatiwerking ook zonder schacht mogelijk

* Volgens de EU-norm nr. 65/2014

Maatschetsen

