

N 90, EILANDSCHOUWKAP, 90 CM, ROESTVRIJ
STAAL
I96BMU5N5



Z50XXP0X0 Regeneerbaar koolfilter (vervanging), Z52CBD2X1 Regeneerbaar recirculatieset, Z52CB12X4 CleanAir standaard recirc.set, Z52CXC2N6 Cleanair Plus recirculatieset, Z53CBB2X4 CleanAir standaard koolfilter (plafond), Z53XXB1X6 CleanAir Plus koolfilter (vervanging), Z5909N1 Ventilatiekanaal, Z5912X0 Verbindingselement, Z5914X0 Verbindingselement, Z5919N1 Ventilatiekanaal, Z5921N0 Verbindingselement, Z5923N0 Verbindingselement, Z99QX70X0S Adapter

Standaard design in een modern jasje - de klassieke box-design afzuigkap.

- ✓ Automatic Air Sensor: past de afzuigsnelheid constant aan op de situatie in de keuken.
- ✓ Hood Control: Bedien je afzuigkap vanaf je kookplaat.
- ✓ Efficient Drive motor: Bewaar de rust in je keuken met een stille en energiezuinige afzuigmotor.
- ✓ Touch Control: Een geïntegreerd vlak bedieningspaneel voor soepele bediening met een veeg.

Uitvoering: Eiland/plafond
 Lengte elektriciteitsnoer: 130.0 cm
 Hoogte afvoerbuis min/max: 698-878/698-998 mm
 Hoogte: 46 mm
 Minimum afstand boven een elektrische kookplaat : 550 mm
 Minimum afstand boven een gaskookplaat : 650 mm
 Nettogewicht: 30.4 kg
 Soort besturing: Elektronisch
 Instelling afzuigvermogen: 3 standen + 2 intensief
 Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer: 445 m³/h
 Max. capaciteit recirculatie intensiefstand: 457 m³/h
 Maximale afzuigcapaciteit recirculatie: 353 m³/h
 Afzuigcapaciteit intensiefstand: 867 m³/h
 Maximale luchtstroom: 445 m³/h
 Aantal lampen: 4
 Geluidsniveau: 54 dB(A) re 1 pW
 Diameter luchtafvoer min/max: 150 / 120 mm
 Materiaal vetfilter: Roestvrij staal, vaatwasbestendig
 EAN-code: 4242004232186
 Aansluitwaarde: 172 W
 Minimale smeltveiligheid: 10 A
 Spanning: 220-240 V
 Frequentie: 60; 50 Hz
 Type stekker: Schuko-/Gardy. met aarding (meegeleverd)
 Type installatie: Eiland



N 90, EILANDSCHOUWKAP, 90 CM, ROESTVRIJ
STAAL
I96BMU5N5

Prestaties en verbruik:

- Efficiënte koolborstelloze Efficient Drive technologie
- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591 ø 15 cm:
- Max. normaalstand 445 m³/u;
- Intensiefstand 867 m³/u
- Extreem stille werking
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
- Max. normaalstand: 54 dB (re 1 pW)
- Intensiefstand: 69 dB (re 1 pW)
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A
- (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 36.5 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 54 dB

Prestaties en verbruik:

- Home Connect: op afstand monitoren en aanpassen van de instellingen met de Home Connect-app
- De Home Connect-functionaliteit kan worden uitgebreid door de integratie van talrijke applicaties van externe samenwerkingspartners.
- Spraakbesturing via populaire spraakassistenten mogelijk (alleen in landen waar de service beschikbaar is)
- Hood Control: bedien de afzuigkap vanaf de kookplaat (met bijpassende kookplaat)

Uitrusting:

- Box design
- Metalen vetfilters, vaatwasserbestendig
- Elektronische verzadigingsindicatie voor vetfilter(s) en koolstoffilter
- TouchControl bediening
- 3 standen + 2 intensiefstanden
- 6 minuten
- Automatische nalooptijd 10 minuten
- Volledig automatische afzuigkap
- Automatic Air Sensor - past automatisch het afzuigvermogen aan
- Easy-to-clean Frame
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- SoftLight
- Intervalventileren
- Silencefunctie: geluidsreductie op ieder vermogen
- 4 x 3 W LED verlichting
- Lichtintensiteit: 659 lux
- Instelbare kleurtemperatuur (2.700 K - 5.000 K) voor aanpassing aan kamerverlichting via Home Connect beschikbaar
- Geperforeerd roestvrijstalen filterafdekking

- Terugslagklep

Technische data:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
- 74.4 cm-92.4 cm x 89.8 cm x 60.0 cm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd):
- 74.4 cm-104.4 cm x 89.8 cm x 60.0 cm
- Voor recirculatie werking is een startset of CleanAir unit benodigd
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm, 120 mm
- Aansluitwaarde: 172 W
- Lengte aansluitsnoer 1.3 m
- Spanning: 220 - 240 V

N 90, EILANDSCHOUWKAP, 90 CM, ROESTVRIJ
STAAL
I96BMU5N5

