

N 90, DOWNDRAFT AFZUIGKAP, 90 CM, HELDER GLAS I98WMM1S7



Z861SB1 90° buisbocht horizontaal, Z861SB2 90° buisbocht verticaal, L, Z861SI0 Adaptereindstuk rond-vlak, Z861SI1 90° adapteraansluiting rond/vlak, Z861SM1 Vlakke rechte buis 500mm, Z861SM2 Vlakke rechte buis 1000mm, Z861SS1 Buisverbinder (vrouwelijk), Z92WWB1X6 CleanAir Plus koolfilter (vervanging), Z92WWI1X7 Integreer. Cleanair Plus recirc. set, Z92WWJ12 Regenererbaar recirculatieset, Z92WWM11 Montageset motor op afstand, Z92WWY9X2 Verbindingsset voor seamless combinatie, Z93WWX1X1 Flat duct adapt.round 90° DN150 Metaal, Z93XXX1X1 Aluflex buis ø 150

Onze stille Glass Draft garandeert optimaal zicht tijdens het koken wanneer er dampen of kookluchtjes ontstaan.

- ✓ Guided Air-technologie: Een krachtige en gelijkmatige dampafvoer over de gehele kookplaat.
- ✓ Glaspaneel met lichtframe: 16,7 miljoen kleuropties voor inspirerende verlichting van je kookplaat.
- ✓ Easy Access filters: Eenvoudig te verwijderen en vaatwasserbestendig.
- ✓ Hoge afzuigcapaciteit: Zorgt voor helder zicht op de kookplaat dankzij efficiënte motortechnologie.
- ✓ Hood Control: Bedien je afzuigkap vanaf je kookplaat.

Uitvoering: Downdraft
Lengte elektriciteitsnoer: 130.0 cm
Inbouwfmetingen (hxbxd): 703mm x 854.0mm x 123mm mm
Hoogte: 709 mm
Nettogewicht: 37.0 kg
Soort besturing: Elektronisch
Instelling afzuigvermogen: 3 standen + 2 intensief
Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer: 519 m³/h
Max. capaciteit recirculatie intensiefstand: 596 m³/h
Maximale afzuigcapaciteit recirculatie: 456 m³/h
Afzuigcapaciteit intensiefstand: 833 m³/h
Maximale luchtstroom: 519 m³/h
Geluidsniveau: 62 dB(A) re 1 pW
Diameter luchtafvoer min/max: 150 mm
Materiaal vetfilter: Roestvrij staal, vaatwasbestendig
EAN-code: 4242004252283
Aansluitwaarde: 300 W
Minimale smeltveiligheid: 10 A
Spanning: 220-240 V
Frequentie: 60; 50 Hz
Type stekker: Schuko-/Gardy. met aarding (meegeleverd)
Type installatie: Inbouw



N 90, DOWNDRAFT AFZUIGKAP, 90 CM, HELDER GLAS I98WMM1S7

Prestaties en verbruik:

- Geschikt voor luchtafvoer en recirculatie
- Afzuigcapaciteit bij luchtafvoer volgens EN 61591:
- Max. normaalstand: 519 m³/h
- Intensiefstand: 833 m³/h
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
- Max. normaalstand: 62 dB(re 1 pW)
- Intensiefstand: 71 dB(re 1 pW)
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A
- (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 37.8 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: -
- Energieklasse vetfilter: C
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 62 dB

Algemeen:

- 90 cm
- Voor installatie in een keukenkast
- Perfecte apparaat voor installatie in een eiland of semi-eiland keukenopstelling
- Efficiënte koolborstelloze Efficient Drive technologie
- Voor recirculatie is een Clean Air Plus recirculatie startset (accessoire) nodig

Design

- Glazen paneel met randverlichting
- Uitgevoerd in een strak glazen design voorzien van een witte verlichting. Kies eenvoudig uw favoriete kleur via de Home Connect app.
- Voor installatie op het werkblad
- Geschikt voor naadloze installatie in combinatie met een inductiekookplaat voor een mooie eenheid

Connectiviteit

- Home Connect: op afstand monitoren en aanpassen van de instellingen met de Home Connect-app
- Hood Control: bedienen de afzuigkap vanaf de kookplaat (met bijpassende kookplaat)
- De Home Connect-functionaliteit kan worden uitgebreid door de integratie van talrijke applicaties van externe samenwerkingspartners.
- Spraakbesturing via populaire spraakassistenten mogelijk (alleen in landen waar de service beschikbaar is)
- Interval ventilatie via Home Connect beschikbaar
- Stilte-functie via Home Connect beschikbaar

Bediening:

- Elektronische bediening met Touch Control
- De standaard functies bevinden zich op het rechter bedieningspaneel
- Touch Control voor vermogen en verlichting
- 3 standen + 2 intensiefstanden

- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- 6 minuten
- Automatische nalooptijd 10 minuten
- Automatic Air Sensor
- Volledig automatische afzuigkap

Uitrusting:

- Guided Air: perfecte afzuigperformance ongeacht de hoogte van de pan of positie op de kookplaat
- Ambient Light - kies de verlichting die bij je past, verschillende kleuren LED-verlichting beschikbaar.
- De hoogwaardige filtercassettes met geïntegreerde metalen vetfilters zijn vaatwasmachinebestendig
- Metalen vetfilters, vaatwasserbestendig
- Elektronische verzadigingsindicatie voor vetfilter(s) en koolstoffilter
- Easy Access: filters zijn eenvoudig bereikbaar, filtercassettes komen automatisch omhoog
- Het glaspaneel is eenvoudig te verwijderen en schoon te maken

Technische specificaties:

- Geschikt voor inbouw in een 90 cm kast
- Hoogte downdraft 250 mm
- Afmetingen (hxbxd):
- 70.9 cm x 91.8 cm x 14.0 cm
- Inbouwmaten (hxbxd):
- 70.3 cm x 85.4 cm x 12.3 cm
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm
- Lengte aansluitsnoer 1.3 m
- Aansluitwaarde: 300 W
- Met de Clean Air Plus recirculatie startset (beschikbaar als optioneel accessoire) bereik je een afzuigcapaciteit:
- Max. normaalstand: 456 m³/h
- Intensiefstand: 596 m³/h
- Geluidsniveau Max. normaalstand: 66 dB(A) re 1 pW
- Intensiefstand: 71 dB(A) re 1 pW
- Voor installatie motor op afstand is een speciale accessoire (Z92WWM11) benodigd
- Voor afmetingen en inbouwmaten van dit apparaat aub de maatschetsen aanhouden
- Combinatie met gaskookplaten niet mogelijk

* Volgens de EU-norm nr. 65/2014

