

Plafondunit, 90 cm, inox
I99C68N0



COOKING PASSION SINCE 1877



C



Uitrusting

Technische Data

Uitvoering : Traditioneel
Keurmerken : CE, NEMKO
Lengte elektriciteitsnoer (cm) : 130
Inbouwafmetingen (hxbxd) : 299mm x 870mm x 476mm
en: Minimum distance above an electric hob : 550
en: Minimum distance above a gas hob : 650
Nettogewicht (kg) : 15,500
Soort besturing : Elektronisch
Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer (m³/h) : 510
Max. capaciteit recirculatie intensiefstand (m³/h) : 520
Maximale afzuigcapaciteit recirculatie (m³/h) : 370
Afzuigcapaciteit intensiefstand (m³/h) : 730
Aantal lampen : 4
Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) : 62
Diameter luchtafvoer min/max (mm/mm) : 150
Materiaal vetfilter : Aluminium wasbaar
EAN-code : 4242004142430
Aansluitwaarde (W) : 355
Minimale smeltveiligheid (A) : 10
Spanning (V) : 220-230
Frequentie (Hz) : 50
Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding
Type installatie : Inbouw



4 242004 142430

Optionele accessoires

Z5170X1 CleanAir koolstoffilter
Z5190X0 CleanAir module voor luchtrecirculatie

Plafondunit, 90 cm, inox

199C68N0

Uitrusting

Prestatie

- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 510 m³/u; intensiefstand 730 m³/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
Max. normaalstand: 62 dB (re 1 pW) / 48 dB(A)
Intensiefstand: 70 dB (re 1 pW) / 56 dB(A)

Uitrusting

- Infrarood afstandsbediening
- Randafzuiging
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- Elektronische verzadigingsindicatie voor metaalfilters
- Roestvrijstalen filterafdekking
- Tiptoetsen en digitaal display, 3 standen + intensiefstand
- Intensiefstand met automatische terugschakeling
- Automatische nalooptijd van 10 min
- Verlichting met halogeenlampen 4 x 20 W

Technische data

- Voor recirculatie werking is een startset of CleanAir unit benodigd
- Afmetingen (hxbxd): 299 x 900 x 500 mm
- Aansluitwaarde: 355 W

Plafondunit, 90 cm, inox
199C68N0

Maatschetsen

