

N 70, Inbouw koelkast, 177.5 x 56 cm  
KI1816D30



COOKING PASSION SINCE 1877



A++



De inbouwkoelkast houdt groente en fruit 2x langer vers en biedt bijzonder veel plaats voor flessen en voedingsmiddelen.

- ✓ FreshSafe 2: hoge luchtvochtigheid en een temperatuur van +4°C, zodat voedingsstoffen optimaal behouden blijven.
- ✓ FreshSafe: de ideale plaats om uw groente en fruit veilig te bewaren.
- ✓ EasyAccess Shelf: meer orde, een beter overzicht en alle etenswaren binnen handbereik.
- ✓ VarioShelf: flexibele indeling van de ruimte dankzij een deelbaar en inschuifbaar glazen plateau.
- ✓ Verstelbare plateaus: de in hoogte verstelbare plateaus stellen jou in staat om de koelkast in te delen zoals jij dat wilt.

#### Uitrusting

##### Technische Data

Uitvoering : Inbouw  
Meubelkeur opties : Niet mogelijk  
Hoogte (mm) : 1772  
Breedte apparaat (mm) : 558  
Diepte apparaat (mm) : 545  
Inbouwafmetingen (hxbxd) : 1775.0 x 560 x 550  
Nettogewicht (kg) : 65,836  
Aansluitwaarde (W) : 90  
Minimale smeltveiligheid (A) : 10  
Deurscharnier : Rechts verwisselbaar  
Spanning (V) : 220-240  
Frequentie (Hz) : 50  
Keurmerken : CE, VDE  
Lengte elektriciteits snoer (cm) : 230  
Aantal compressoren : 1  
Aantal afzonderlijke koelsystemen : 1  
Ventilator vriesgedeelte : Ja  
Deurscharnieren verwisselbaar : Ja  
Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte : 6  
Flessenrooster : Nee  
EAN-code : 4242004230809  
Merk : Neff  
Productnaam : KI1816D30  
Productcategorie : Koelkast  
Energieverbruik per jaar (kWh/annum) - NIEUW (2010/30/EG) : 116,00  
Netto capaciteit koelkast (l) - nieuw (2010/30/EC) : 319  
Netto inhoud (l) - nieuw (2010/30/EC) : 0  
No-frost systeem : Nee  
Invriescapaciteit in 24 uur (kg/24u) - nieuw (2010/30/EC) : 0  
Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) : 37  
Klimaatklasse : SN-T  
Type installatie : Volledig geïntegreerd

#### Optionele accessoires

KS1840Z0 Gourmet tray  
KS1860Z0 BottleFlex flessenrooster  
Z10020 Flessenrek



4 242004 230809

## Uitrusting

### Prestaties en verbruik

- Energieklasse: A++ op een schaal van A+++ tot D
- Energieklasse: A++;  
Energieverbruik: 116 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 319 liter
- Geluidsniveau: 37 dB(A) re 1 pW

### Design:

- LED-verlichting met SoftStart

### Comfort / Zekerheid:

- Touchcontrol elektronica Elektronische temperatuurregeling en -controle met digitale temperatuurindicatie
- VitaControl
- Automatische ontdooiing
- Superkoelen met autom.terugschakeling
- Akoestisch waarschuwingssysteem bij open deur

### Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 319 liter
- Power Ventilation met AirFreshFilter en AntiBacteria
- 7 Veiligheidsglas plateaus (6 in hoogte verstelbaar), waarvan 1 VarioShelf: deelbaar glasplateau, Uitschuifbare lade, makkelijk uittrekbaar
- 6 Deurvakken, waarvan 1 met botervakje

### Vershoudsysteem:

- FreshSafe 2-lade op uitschuifrails: hoge luchtvochtigheid, waardoor voedingsstoffen tot wel 2 keer langer behouden blijven. FreshSafe-lade op rails: de beste plaats om groente en fruit veilig op te bergen.

### Maatvoering

- Afmetingen (hxbxd):  
177 x 56 x 55 cm
- Inbouwmaten (hxbxd):  
177.5 x 56 x 55 cm

### Technische specificaties:

- Vlakscharniersysteem, SoftClose deursluiting
- Easy Installation
- Draairichting deur(en) rechts, verwisselbaar
- Aansluitwaarde: 90 W
- Netspanning 220 - 240 V
- Klimaatklasse: SN-T
- Transportgreep

### Toebehoren:

- 2 x eiervak
- Verchroomd flessenrooster

### Toebehoren

- KS1840Z0, KS1860Z0, Z10020

### Algemene informatie:


- Totale bruto inhoud: 321 l
- Bruto inhoud koelen: 321 l
- Resultaat op basis van een standaard 24 uren test: het daadwerkelijke verbruik van het apparaat is afhankelijk van de locatie en de wijze van gebruik.

N 70, Inbouw koelkast, 177.5 x 56 cm  
KI1816D30




COOKING PASSION SINCE 1877


Maatschetsen



Afmeting in mm




Afmeting in mm



Afmeting in mm


Maximaal toegestaan gewicht van de meubelfronten



Gemonteerde meubeldeuren, die het toegestane gewicht overschrijden, kunnen tot beschadigingen en functiebeperkingen van het scharnier leiden.

T: Apparaatdeur-hoogte inclusief scharnieren in mm:	ongedempt scharnier, deur in kg:	gedempte scharnier, deur in kg:
1500-1750	22	22

Afmeting in mm  
Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.