

N 90, Inbouw koelkast met vriesvak, 140 x 56 cm
K18526D31



COOKING PASSION SINCE 1877



A++



De inbouwkoelkast met 0°C Zone biedt veel ruimte voor flessen en andere levensmiddelen.

- ✓ FreshSafe 3: optimale versheid dankzij de 2 klimaatzones met regelbare luchtvochtigheid en een temperatuur van bijna 0°C.
- ✓ EasyAccess Shelf: meer orde, een beter overzicht en alle etenswaren binnen handbereik.
- ✓ Verstelbare plateaus: de in hoogte verstelbare plateaus stellen jou in staat om de koelkast in te delen zoals jij dat wilt.
- ✓ Het veiligheidsglas draagt met gemak de etenswaren die jij wilt opslaan.
- ✓ Superkoelen: verlaag de temperatuur tijdelijk naar 2°C.

Uitrusting

Technische Data

Uitvoering : Inbouw
Meubelkeur opties : Niet mogelijk
Hoogte (mm) : 1397
Breedte apparaat (mm) : 558
Diepte apparaat (mm) : 545
Inbouwafmetingen (hxbxd) : 1400 x 560 x 550
Nettogewicht (kg) : 54,410
Aansluitwaarde (W) : 90
Minimale smeltveiligheid (A) : 10
Deurscharnier : Right reversible
Spanning (V) : 220-240
Frequentie (Hz) : 50
Keurmerken : CE, VDE
Lengte elektriciteits snoer (cm) : 230
Maximale bewaarduur bij stroomuitval (uren) : 13
Aantal compressoren : 1
Aantal afzonderlijke koelsystemen : 2
Ventilator vriesgedeelte : Nee
Deurscharnieren verwisselbaar : Ja
Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte : 2
Flessenrooster : Nee
EAN-code : 4242004230953
Merk : Neff
Productnaam : K18526D31
Productcategorie : Koelkast
Energieverbruik per jaar (kWh/annum) - NIEUW (2010/30/EG) : 196,00
Netto capaciteit koelkast (l) - nieuw (2010/30/EC) : 189
Netto inhoud (l) - nieuw (2010/30/EC) : 15
No-frost systeem : Nee
Invriescapaciteit in 24 uur (kg/24u) - nieuw (2010/30/EC) : 2
Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) : 38
Klimaatklasse : SN-ST
Type installatie : Volledig geïntegreerd

Optionele accessoires

KS1840Z0	Gourmet tray
KS1860Z0	BottleFlex flessenrooster
Z10020	Flessenrek



4 242004 230953

Uitrusting

Prestaties en verbruik

- Energieklasse: A++ op een schaal van A+++ tot D
- Totale netto inhoud: 204 liter
- Geluidsniveau: 38 dB(A) re 1 pW

Design:

- LED-verlichting met SoftStart
- Interieurafwerking met roestvrijstalen applicaties

Comfort / Zekerheid:

- Touchcontrol elektronica Elektronische temperatuurregeling en -controle met digitale temperatuurindicatie
- VitaControl
- Automatische ontthooiing
- Superkoelen met autom. terugschakeling
- Akoestisch waarschuwingssysteem bij open deur

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 189 liter
- 4 Veiligheidsglas plateaus (2 in hoogte verstelbaar), waarvan 1 uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas
- 4 Deurvakken, waarvan 1 met botervakje

Vershoudsysteem:

- Netto inhoud 0° C zone: 59 liter
- FreshSafe 3 #0°C#-lade met luchtvochtigheidsregeling voor optimale versheid. Levensmiddelen blijven dankzij de 2 klimaatzones tot wel 3 keer langer vers.
- FreshSafe 3 #0°C#-lade voor optimale versheid. Levensmiddelen blijven dankzij de 2 klimaatzones tot wel 3 keer langer vers.

4-Sterren vriesruimte:

- Netto inhoud vriesruimte: 15 liter
- Invriescapaciteit: 2.5 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 13 uur
- 4-sterren vriesvak
- Extra groot vriesvak, geschikt voor diepvriespizza's

Maatvoering

- Afmetingen (hxbxd):
140 x 56 x 55 cm
- Inbouwmaten (hxbxd):
140 x 56 x 55 cm

Technische specificaties:

- Vlakscharniersysteem, SoftClose deursluiting
- Easy Installation
- Draairichting deur(en) rechts, verwisselbaar
- Aansluitwaarde: 90 W
- Netspanning 220 - 240 V
- Klimaatklasse: SN-ST
- Transportgreep

Toebehoren:

- 2 x eiervak, 3 x ijsblokjesvorm
- Verchroomd flessenrooster

Toebehoren

- K13Z6D0, KS1840Z0, KS1860Z0, Z10020


Algemene informatie:

- Totale bruto inhoud: 224 l
- Bruto inhoud koelen: 208 l
- Bruto inhoud vriezen: 16 l
- Resultaat op basis van een standaard 24 uren test: het daadwerkelijke verbruik van het apparaat is afhankelijk van de locatie en de wijze van gebruik.

N 90, Inbouw koelkast met vriesvak, 140 x 56 cm
KI8526D31

Maatschetsen

Afmeting in mm
Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier



	F	R	X
16-19	0-3	2,5	
20	0-1	3	
	2-3	2,5	
21	0-1	3	
	2-3	2,5	
22	0	4	
	1	3,5	
	2-3	3	

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.