

N 70, INNBYGGINGSOVN, 60 X 60 CM, FLEX
 DESIGN
 B59CR72Y0



A+

Flex Design innbyggingsovn med Slide & Hide® - utskiftbare designelementer i forskjellige farger. Letthåndterlig dør som forsvinner under ovnen. Singlepoint steketermometer. Home Connect - styr stekeovnen via appen.

- ✓ 3,7" Full Touch TFT Display: Intuitiv navigering for enkel bruk og full kontroll.
- ✓ Flex Design: Velg overflater som matcher resten av estetikken på kjøkkenet ditt – nå og senere!
- ✓ Sømløs kombinasjon med Flex Design: La favoritt-hvitevarene dine gli sammen på en sømløs måte.
- ✓ Slide & Hide®: En dør som er enkel å betjene, og som forsvinner under ovnen for uhindret tilgang.
- ✓ Pyrolytic Self-Cleaning & Easy Clean - den beste duoen for optimal rengjøring.

1 x Bakebrett, emalje, 1 x Kombirist, 1 x Langpanne

Z11AB15A0 Baking tray, non-stick ceramic coated, Z11AU15A0 Universalpanne med ker. non-stick-belegg, Z11CR10X0 Baking and roasting grid (standard), Z11GU20X0 glasspanne, Z11SZ00X1 SeamlessCombination mounting kit, Z12CB10A0 Bakebrett, emalje, Z12CL10A0 Deksel for Proff panne, Z12CM10A0 Moussaka pan, enameled, Z12CN10A0 Proff panne, Z12CP10A0 Pizzaform, Z12CU10A0 Multipurpose pan, enameled, Z1365WX0 ;, Z13CR10X0 ;, Z13CV0650 Decor strip, Z1608CX0 1x teleskoputtrekk, nivåuavhengig, Z1650BE0 slimSize universalpanne, Z1655CA0 Grillrist, Z1913X0 TILBEHØR KOMFYR/STEKEOVN, Z9060AY0 (SC)FlexDesign AG 60 Oven 60, Z9060BY0 (SC)FlexDesign BB 60 Oven 60, Z9060DY0 (SC)FlexDesign DB 60 Oven 60, Z9060MY0 (SC)FlexDesign MS 60 Oven 60, Z9075AY0 SC FlexDesign AG 75 WD 14 + 60, Z9075BY0 SC FlexDesign BB 75 WD 14 + 60, Z9075DY0 SC FlexDesign DB 75 WD 14 + 60, Z9075MY0 SC FlexDesign MS 75 WD 14 + 60, Z9098AY0 SC FlexDesign AG 98 60 + MW 38, Z9098BY0 SC FlexDesign BB 98 60 + MW 38, Z9098DY0 SC FlexDesign DB 98 60 + MW 38, Z9098MY0 SC FlexDesign MS 98 60 + MW 38, Z9105AY0 SC FlexDesign AG 105 60 + 45, Z9105BY0 SC FlexDesign BB 105 60 + 45, Z9105DY0 SC FlexDesign DB 105 60 + 45, Z9105MY0 SC FlexDesign MS 105 60 + 45, Z912AAY0 SC FlexDesign AG 120 WD14 + 60 + 45, Z912ABY0 SC FlexDesign BB 120 WD14 + 60 + 45, Z912ADY0 SC FlexDesign DB 120 WD14 + 60 + 45, Z912AMY0 SC FlexDesign MS 120 WD14 + 60 + 45, Z912BAY0 SC FlexDesign AG 120 60+60, Z912BBY0 SC FlexDesign BB 120 60+60, Z912BDY0 SC FlexDesign DB 120 60+60, Z912BMY0 SC FlexDesign MS 120 60+60, Z990AAY0 SC FlexDesign AG 90 WD 29 + 60, Z990ABY0 SC FlexDesign BB 90 WD 29 + 60, Z990ADY0 SC FlexDesign DB 90 WD 29 + 60, Z990AMY0 SC FlexDesign MS 90 WD 29 + 60, Z99RX70X0 Forbindelseskabel 3m

Installasjonstype: Integrrert
 Integrrert rengjøringsystem:Pyrolytisk+hydrolytisk
 Nisjemål (H x B x D): 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Mål (HxBxD):595 x 596 x 548 mm
 Emballasjemål (H x B x D):660 x 650 x 690 mm
 Materialet på kontrollpanelet: Glass
 Dørmateriale: Glass
 Nettovekt:39.6 kg
 Nettovolum ovn: 71 l
 Ovnsfunksjoner:Brødbakingstrinn, Grill, stor flate, Innstilling for deigheving, skånsom varmluft, Varmluft, Grill i halv bredde, Konvensjonell varme, Konvensjonell varme, skånsom, Pizza-innstilling, tilberedning ved lav temperatur, Undervarme, Varmluftsgrill, Forvarme, oppvarming
 Temperaturregulering: Elektronisk
 Antall innvendig lys: 1
 Lengden på strømledningen: 120.0 cm
 EAN-kode: 4242004266020
 Antall ovnsrom - (2010/30/EU): 1
 Energiklasse: A+
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.87 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.69 kWh/cycle
 Energieffektivitetsindeks (2010/30/EU): 81.2 %
 Tilkoblingsgrad: 3600 W
 Sikring: 16 A
 Spenning: 220-240 V
 Frekvens: 50; 60 Hz
 Støpseltype: Schuko-/Gardy støpsel med jord
 Inkluderte tilbehør: 1 x Bakebrett, emalje, 1 x Kombirist, 1 x Langpanne



Z11SZ00X1 SeamlessCombination mounting kit, Z9060AY0 (SC)FlexDesign AG 60 Oven 60, Z9060BY0 (SC)FlexDesign BB 60 Oven 60, Z9060DY0 (SC)FlexDesign DB 60 Oven 60, Z9060MY0 (SC)FlexDesign MS 60 Oven 60, Z9075AY0 SC FlexDesign AG 75 WD 14 + 60, Z9075BY0 SC FlexDesign BB 75 WD 14 + 60, Z912AMY0 SC FlexDesign MS 120 WD14 + 60 + 45, Z912BAY0 SC FlexDesign AG 120 60+60, Z912BBY0 SC FlexDesign BB 120 60+60, Z912BDY0 SC FlexDesign DB 120 60+60, Z912BMY0 SC FlexDesign MS 120 60+60, Z990AAY0 SC FlexDesign AG 90 WD 29 + 60, Z990ABY0 SC FlexDesign BB 90 WD 29 + 60, Z990ADY0 SC FlexDesign DB 90 WD 29 + 60, Z990AMY0 SC FlexDesign MS 90 WD 29 + 60, Z912AAY0 SC FlexDesign AG 120 WD14 + 60 + 45, Z912ABY0 SC FlexDesign BB 120 WD14 + 60 + 45, Z912ADY0 SC FlexDesign DB 120 WD14 + 60 + 45, Z9075DY0 SC FlexDesign DB 75 WD 14 + 60, Z9075MY0 SC FlexDesign MS 75 WD 14 + 60, Z9098AY0 SC FlexDesign AG 98 60 + MW 38, Z9098BY0 SC FlexDesign BB 98 60 + MW 38, Z9098DY0 SC FlexDesign DB 98 60 + MW 38, Z9098MY0 SC FlexDesign MS 98 60 + MW 38, Z9105AY0 SC FlexDesign AG 105 60 + 45, Z9105BY0 SC FlexDesign BB 105 60 + 45, Z9105DY0 SC FlexDesign DB 105 60 + 45, Z9105MY0 SC FlexDesign MS 105 60 + 45

N 70, INNBYGGINGSOVN, 60 X 60 CM, FLEX
DESIGN
B59CR72Y0

Type stekeovn / stekefunksjon

- Stekeovn med 14 oppvarmingsmåter: CircoTherm®, over-/undervarme, varmluftsgrill, stor Vario grill, liten grill, pizzafunksjon, bakeinnstilling, separat undervarme, hydrobaking, heveinnstilling for brød, forvarming, holdvarm funksjon, skånsom varmluft, skånsom oppvarming
- Temperaturintervall 40 °C - 275 °C
- Volum: 71 l

Teleskopskinner

- Antall nivåer: 4 stk.
- Stor ovn med ovnsstiger, tåler pyrolyse

Design

- Flex Design
- TouchControl-betjening
- Ovnsrom i antrasit emalje

Rengjøring

- Pyrolytisk selvrens
- Rengjøringssystem EasyClean® og selvrensende bakvegg
- Innerdør i helglass

Komfort

- Ovnassistent med Voice Control
- elektronisk ur
- temperaturforslag
- viser aktuell ovnstemperatur optisk temperaturkontroll Steketermometer
- Hide® ovnsdør, Soft Open
- Slide® håndtak
- Soft Open
- DishAssist - velg matrett og få optimale ovnsinnstillinger automatisk.
- Steketermometer
- Hurtigoppvarming med automatisk tilbakestilling
- LED-belysning, ovnbelysning kan slukkes
- Innebygget kjølevifte
- Rustfri ventilator
- HomeConnect: trådløs fjernstyring via smartphone eller nettbrett

Tilbehør

- 1 x Bakebrett, emalje, 1 x Kombirist, 1 x Langpanne

Miljø og Sikkerhet

- Maksimal fronttemperatur på ovnsdøren 30 °C
- Øvrige sikkerhetsfunksjoner: elektronisk dørlås, Barnesikring, Automatisk sikkerhetsutkobling, Restvarmeindikator, Start-/stoppknapp, Dørkontaktbryter




Tekniske info

- Lengde kabel: 120 cm
- Spenning: 220 - 240 V
- Total tilkoblingsverdi elektr.: 3.6 kW
- Energiklasse (ihht EU Nr. 65/2014): A+
- Energriforbruk i standard drift: 0.87 kWh
- Energriforbruk i varmluftsdraft: 0.69 kWh
- Antall ovnsrom: 1 Varmekilde: elektrisk Volum ovnsrom: 71 l

Dimensjoner

- Mål (HxBxD): 595 mm x 596 mm x 548 mm
- Nisjemål (hxwxd): 585 mm - 595 mm x 560 mm-568 mm x 550 mm
- Vennligst se innbyggingsmål i strektegningene.

N 70, INNBYGGINGSOVN, 60 X 60 CM, FLEX
DESIGN
B59CR72Y0



Installasjon
hverandre
Luftutskift



Dersom apparatet
en platetopp, må
tykkelsen (ev. inn-
være som følger

Platetoptype

- Induksjonsplatetopp
- Heldekkende induksjonsplatetopp
- Gassbluss
- Elektrisk platetopp

A: Luftinnta