

N 90, INTEGRERT DAMPOVN, 60 X 60 CM, FLEX DESIGN  
B69FY5CY0



\*Twist Pad Flex© sold separately

A+

Flex Design innbyggingsovn Intensive Steam med Slide & Hide® og Flex Control - utskiftbare designelementer i ulike farger og Premium Full Touch TFT-skjerm 6,8 med en Twist Pad Flex®. Letthåndterlig dør som forsvinner under ovnen og lukkes mykt. Multipoint steketermometer med prognosefunksjon. Home Connect - styr ovnen via appen.

- ✓ Premium 6,8" Full Touch TFT: Enkel å bruke, med et intuitiv grensesnitt for maksimal komfort.
- ✓ Flex Design: Velg overflater som matcher resten av estetikken på kjøkkenet ditt – nå og senere!
- ✓ Sømløs kombinasjon med Flex Design: La favoritt-hvitevarene dine gli sammen på en sømløs måte.
- ✓ Slide & Hide®: En dør som er enkel å betjene, og som forsvinner under ovnen for uhindret tilgang.
- ✓ Steam Boost: Fyll ovnen din med damp raskt for maksimal smak og tekstur.

#### Beskrivelse

#### Teknisk data

Installasjonstype: ..... Integrert  
 Døråpning: ..... Drop down  
 Nisjemål (H x B x D): ..... 585-595 x 560-568 x 550 mm  
 Mål (HxBxD): ..... 595 x 596 x 548 mm  
 Emballasjemål (H x B x D): ..... 660 x 650 x 690 mm  
 Materialet på kontrollpanelet: ..... Glass  
 Dørmateriale: ..... Glass  
 Nettvekt: ..... 43.7 kg  
 Lengden på strømledningen: ..... 120.0 cm  
 EAN-kode: ..... 4242004266341  
 Sikring: ..... 16 A  
 Spenning: ..... 220-240 V  
 Frekvens: ..... 50; 60 Hz  
 Støpseltype: ..... Schuko-/Gardy støpsel med jord  
 Antall ovnsrom - (2010/30/EU): ..... 1  
 Brukbar volum (ovnsrom) - NY (2010/30/EU): ..... 71 l  
 Energiklasse: ..... A+  
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.87 kWh/cycle  
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): ..... 0.69 kWh/cycle  
 Energieffektivitetsindeks (2010/30/EU): ..... 81.2 %  
 Inkluderte tilbehør: ..... 1 x Bakebrett, emalje, 1 x Rist, 1 x Langpanne, 1 x Dampbeholder perforert, størrelse XL, 1 x Svamp, 1 x Dampbeholder perforert, størrelse M, 1 x Dampbeholder ikke perforert, størrelse M



4 242004 266341

#### Inkludert tilbehør

1 x Bakebrett, emalje, 1 x Rist, 1 x Langpanne, størrelse XL, 1 x Svamp, 1 x Dampbeholder perforert, 1 x Dampbeholder ikke perforert, størrelse M

#### Ekstra tilbehør

Z11AB15A0 Baking tray, non-stick ceramic coated, Z11AU15A0 Universalpanne med ker. non-stick-belegg, Z11CG10X1 TILBEHØR KOMFYR/STEKEOVN, Z11CR10X0 Baking and roasting grid (standard), Z11SZ00X1 SeamlessCombination mounting kit, Z12CB10A0 Bakebrett, emalje, Z12CL10A0 Deksel for Proff panne, Z12CM10A0 Moussaka pan, enamelled, Z12CN10A0 Proff panne, Z12CP10A0 Pizzaform, Z12CU10A0 Multipurpose pan, enamelled, Z1365WX0 ; Z13CR10X0 ; Z9098MY0 SC FlexDesign MS 98 60 + MW 38, Z9105AY0 SC FlexDesign AG 105 60 + 45, Z9105BY0 SC FlexDesign BB 105 60 + 45, Z9105DY0 SC FlexDesign DB 105 60 + 45, Z9105MY0 SC FlexDesign MS 105 60 + 45, Z912AAY0 SC FlexDesign AG 120 WD14 + 60 + 45, Z912ABY0 SC FlexDesign BB 120 WD14 + 60 + 45, Z912ADY0 SC FlexDesign DB 120 WD14 + 60 + 45, Z912AMY0 SC FlexDesign MS 120 WD14 + 60 + 45, Z912BAY0 SC FlexDesign AG 120 60+60, Z912BBY0 SC FlexDesign BB 120 60+60, Z912BDY0 SC FlexDesign DB 120 60+60, Z912BMY0 SC FlexDesign MS 120 60+60, Z9801TWAY0 Twist Pad Flex, Anthracite Grey, Z9801TWBY0 Twist Pad Flex, Brushed Bronze, Z9801TWDY0 Twist Pad Flex, Deep Black, Z9801TWMY0 Twist Pad Flex, Metallic Silver, Z990AAY0 SC FlexDesign AG 90 WD 29 + 60, Z990ABY0 SC FlexDesign BB 90 WD 29 + 60, Z990ADY0 SC FlexDesign DB 90 WD 29 + 60, Z990AMY0 SC FlexDesign MS 90 WD 29 + 60, Z99RX70X0 Forbindelseskabel 3m, Z13CV06S0 Decor strip, Z1608DX0 1x teleskoputtrekk, nivåuavhengig, Z1650DU0 2 dampbeholdere (stansede/ustansede) st.M, Z9060BY0 (SC)FlexDesign BB 60 Oven 60, Z9060DY0 (SC)FlexDesign DB 60 Oven 60, Z9060MY0 (SC)FlexDesign MS 60 Oven 60, Z9075AY0 SC FlexDesign AG 75 WD 14 + 60, Z9075BY0 SC FlexDesign BB 75 WD 14 + 60, Z9075DY0 SC FlexDesign DB 75 WD 14 + 60, Z9075MY0 SC FlexDesign MS 75 WD 14 + 60, Z9098AY0 SC FlexDesign AG 98 60 + MW 38, Z9098BY0 SC FlexDesign BB 98 60 + MW 38, Z9098DY0 SC FlexDesign DB 98 60 + MW 38, Z1655CA0

Grillrist, Z9060AY0 (SC)FlexDesign AG 60 Oven 60

#### Installasjonstilbehør

Z11SZ00X1 SeamlessCombination mounting kit, Z9060AY0 (SC)FlexDesign AG 60 Oven 60, Z9060BY0 (SC)FlexDesign BB 60 Oven 60, Z9060DY0 (SC)FlexDesign DB 60 Oven 60, Z9060MY0 (SC)FlexDesign MS 60 Oven 60, Z9075AY0 SC FlexDesign AG 75 WD 14 + 60, Z9075BY0 SC FlexDesign BB 75 WD 14 + 60, Z9075DY0 SC FlexDesign DB 75 WD 14 + 60, Z9075MY0 SC FlexDesign MS 75 WD 14 + 60, Z9098AY0 SC FlexDesign AG 98 60 + MW 38, Z9098BY0 SC FlexDesign BB 98 60 + MW 38, Z9098DY0 SC FlexDesign DB 98 60 + MW 38, Z9098MY0 SC FlexDesign MS 98 60 + MW 38, Z9105AY0 SC FlexDesign AG 105 60 + 45, Z9105BY0 SC FlexDesign BB 105 60 + 45, Z9105DY0 SC FlexDesign DB 105 60 + 45, Z9105MY0 SC FlexDesign MS 105 60 + 45, Z912AAY0 SC FlexDesign AG 120 WD14 + 60 + 45, Z912ABY0 SC FlexDesign BB 120 WD14 + 60 + 45, Z912ADY0 SC FlexDesign DB 120 WD14 + 60 + 45, Z912AMY0 SC FlexDesign MS 120 WD14 + 60 + 45, Z912BAY0 SC FlexDesign AG 120 60+60, Z912BBY0 SC FlexDesign BB 120 60+60, Z912BDY0 SC FlexDesign DB 120 60+60, Z912BMY0 SC FlexDesign MS 120 60+60, Z990AAY0 SC FlexDesign AG 90 WD 29 + 60, Z990ABY0 SC FlexDesign BB 90 WD 29 + 60, Z990ADY0 SC FlexDesign DB 90 WD 29 + 60, Z990AMY0 SC FlexDesign MS 90 WD 29 + 60

N 90, INTEGRERT DAMPOVN, 60 X 60 CM, FLEX  
DESIGN  
B69FY5CY0

## Beskrivelse

### Type stekeovn / stekefunksjon

- Kombidampovn med 23 oppvarmingsmåter: CircoTherm varmluft, over-/undervarme, varmluftsgrill, stor Vario grill, liten grill, pizzafunksjon, bakeinnstilling, separat undervarme, hydrobaking, forvarming, holdvarm funksjon, skånsom varmluft, skånsom oppvarming, Damp 100%, gjenoppvarming, heving, opptining, sous-vide, varmluftsgrill, bread backing, 4D Hot air, over-/undervarme
- Temperaturområde 40 °C - 250 °C
- Volum: 71 l

### Teleskopskinner

- Antall nivåer: 4 stk.
- varioClip teleskopskinner (1 nivå), teleskopisk fulluttrekk, stopp-funksjon

### Design

- Flex Design
- TouchControl-betjening
- Ovnsrom i antrasit emalje

### Rengjøring

- sidevegger: spesielt belegg på tak, bakvegg, sidevegger
- EcoClean Direct rengjøring program
- Innerdør i helglass

### Komfort

- Ovnsassistent med Voice Control
- NE63\_TPR
- elektronisk ur
- temperaturforslag
- viser aktuell ovnstemperatur optisk temperaturkontroll remaining time prediction Steketermometer
- Hide® ovnsdør, med dempet lukking, myk åpning, Soft Open
- Slide® håndtak
- med dempet lukking, Soft Open
- DishAssist - velg matrett og få optimale ovnsinnstillinger automatisk.
- PerfectBake plus, PerfectRoast plus
- Hurtigoppvarming med automatisk tilbakestilling
- Steam Boost - tilsett intensiv damp i 3 min. med et trykk på en knapp.
- Forskjellige dampintensiteter kan velges: mye damp, middels mengde damp, lite damp, Steam Boost
- LED-belysning, ovnbelysning kan slukkes
- Indikator for tom vanntank
- Dampgeneratoren er utenfor ovnsrommet
- Innebygget kjølevifte
- Rustfri ventilator
- HomeConnect: trådløs fjernstyring via smartphone eller nettbrett

### Tilbehør

- 1 x Bakebrett, emalje, 1 x Dampbeholder perforert, størrelse M, 1 x Dampbeholder perforert, størrelse XL, 1 x Dampbeholder ikke perforert, størrelse M, 1 x Rist, 1 x Svamp, 1 x Langpanne

### Miljø og Sikkerhet

- Maks. temperatur på ovnsdør: 40 °C
- Øvrige sikkerhetsfunksjoner: Barnesikring, Automatisk

sikkerhetsutkobling, Restvarmeindikator, Start-/stopppknapp, Dørkontaktbryter

### Tekniske info




- Lengde kabel: 120 cm
- Spenning: 220 - 240 V
- Total tilkoblingsverdi elektr.: 3.6 kW
- Energiklasse (ihht EU Nr. 65/2014): A+
- Energriforbruk i standard drift: 0.87 kWh
- Energriforbruk i varmluftsdrift: 0.69 kWh
- Antall ovnsrom: 1 Varmekilde: elektrisk Volum ovnsrom: 71 l

### Dimensjoner

- Mål (HxBxD): 595 mm x 596 mm x 548 mm
- Nisjemål (hxwx): 585 mm - 595 mm x 560 mm-568 mm x 550 mm
- Vennligst se innbyggingsmål i strektegningene.


N 90, INTEGRERT DAMPOVN, 60 X 60 CM, FLEX  
DESIGN  
B69FY5CY0

Måltegninger



A: 22,6 mm  
B: ≤ 487,5 mm  
C: 7,5 mm  
D: Område med håndtak  
E: Skapkorpus  
Ta hensyn til

Installasjon  
hverandre  
Luftutskift



A: Luftinntak

Dersom apparatet er en platetopp, må tykkelsen (ev. inkl. innvask) være som følger

**Platetoptype**

Induksjonsplatetopp

Heldekkende induksjonsplatetopp

Gassbluss

Elektrisk platetopp