

N 70, Veggmontert ventilator, 60 cm, Edelstål D65BMP5N0



Moderne utseende - vår klassisk ventilator i boks-design.

- ✓ Alltid klar sikt under matlagingen takket være en effektiv motorteknologi som omluft- eller utluftløsning.
- ✓ Efficient Drive-motor – Stillestående og energieffektiv motor for et roligere kjøkken.
- ✓ Touch Control: Et integrert kontrollpanel for smidig kontroll med et sveip med fingeren.
- ✓ Intensiv modus - øker oppsugingsevne ved behov
- ✓ Dimme-funksjon: tilpass belysningen etter anledningen

Beskrivelse

Teknisk data

Farge pipe : rustfritt stål
Type : Wall-mounted
Lengden på strømløslinjen : 130 cm
Pipehøyde : 582-908/568-1018 mm
Produkthøyde : 46 mm
Minsteavstand til el. kokepl. : 550 mm
Minsteavstand til gassbluss : 650 mm
Nettovekt : 15,1 kg
Kontrolltype : Elektronisk
Antall mulige innstillinger av hastighet : 3-trinns + 2 intensiv
Maks. ytelse utluftsdrift : 414 m³/h
Intensivinnstilling luftgjennomstrømming omluft : 409 m³/h
Maks. luftgjennomstrømming omluft : 330 m³/h
Utluftsdrift boost : 657 m³/h
Maksimal luftstrøm : 414 m³/h
Antall lamper : 2
Støynivå : 61 dB(A) re 1pW
Diameter kanalsett : 120 / 150 mm
Materiale, fettfilter : Vaskbart rustfritt stål
EAN-kode : 4242004234883
Tilkoblingsgrad : 143 W
Sikring : 10 A
Spennings : 220-240 V
Frekvens : 50; 60 Hz
Støpseltype : Schuko-/Gardy støpsel med jord
Installasjonstype : Veggmontert



4 242004 234883

Ekstra tilbehør

Z51CB11X4 Clean Air std. omluftsett (ekst., inox)
Z53CXB1X4 Clean Air standard filter (erstatning)
Z5905N0 Luftekanal

N 70, Veggmontert ventilator, 60 cm, Edelstål D65BMP5N0

Beskrivelse

Evne og effekt

- Energiklasse: A (på en skala fra A++ til E)
- Kapasitet i henhold til DIN/EN 61591: normal 414 m³/t, intensiv 657 m³/t
- Lydeffekt i henhold til EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrinn (utluft): 61 dB(A) re 1 pW (48 dB(A) re 20 µPa lydtrykk)
- Med Clean Air Plus omluftssett (ekstratilbehør) gjelder:
Kapasitet omluftsdrift:
Maks. normal bruk: 330m³/h
Intensivt: 409m³/h
Lydnivå omluftsdrift:
Maks. normal bruk: 67dB(A) re 1 pW
Intensivt: 71 dB(A) re 1 pW
- Effektiv og stillegående BLDC-motor
- Automatisk tilbakegang etter 6 minutter
- TouchControl (3 effekttrinn + 2 intensivtrinn) med 2x7 segment-display

Komfort

- NoiseReduction-funksjon
- Intervallgang
- Indikator for rengjøring av fett- og kullfilter
- Metallfettfilter, kan vaskes i oppvaskmaskin
- EasyMountingSystem - forenkler monteringen av ventilatoren

Design

- Belysning: 2 x stk LED-lamper
- SoftLight
- Til veggmontering

Dimensjoner:

- For utlufting eller kullfilterdrift (ekstra tilbehør)
- Standardkullfilter / CleanAir filter sett

**N 70, Veggmontert ventilator,
60 cm, Edelstål
D65BMP5N0**

Måltegninger

