

N 70, HELINTEGRERT OPPVASKMASKIN, 60 CM,
JUSTERBARE HENGSLER FOR ENKEL MONTERING
S197EB802E



Ekstra tilbehør

Z7710X0	Slangeforlengelse
Z7860X3 :	
Z7863X1	Glasskurv
Z7863X8	Vinglassholder for fire glass
Z7865X1EU :	
Z786BH00 :	
Z786DX04	Flex Drawer
Z786RX04	flex kurv
Z7870X0	Tilbehør opvask
Z7871X0	Sølvglanskassett
Z788BI00	Sammenkoblingskinne for dørfront
Z788BI01 :	

Clear Guide User Interface, en praktisk guide til riktig program via brukervennlige kontroller fra venstre til høyre.

- ✓ Clear Control: Praktisk valg av riktig program.
- ✓ Smart Start: Velger automatisk den beste starttiden basert på dine preferanser.
- ✓ Flex 3 med Retrofit – Allsidige kurver for oppvaskmaskinen for maksimal fleksibilitet inn og ut.
- ✓ Vario Hinge – Installer oppvaskmaskinen din nesten hvor som helst.
- ✓ Door Open Assist – Et forsiktig dytt på døren er alt som trengs.

Beskrivelse

Teknisk data

Energieffektivitetsklasse ¹ :	 A
Energiforbruk for 100 sykluser med økonomiprogram:	 54 kWh/100 sykluser
Maks antall standardkuverter:	 13
Vannforbruk i liter per syklus med økonomiprogram:	 9.0 l
Programvarighet:	 4:30 t
Lydutslipp:	 42 dB(A) re 1pW
Klasse for luftbårne akustiske støyutslipp:	 B
Installasjonstype:	 Integreert
Høyde på avtakbar topplate:	 0 mm
Nisjemål (H x B x D):	 815-875 x 600 x 550 mm
Dybde med 90 graders åpen dør:	 1150 mm
Regulerbare føtter:	 Ja - alle forfra
Maksimale justeringsmuligheter føtter:	 60 mm
Justerbar sokkel:	 Både horisontal og vertikal
Nettovekt:	 38.8 kg
Bruttovekt:	 41.0 kg
Tilkoblingsgrad:	 2400 W
Sikring:	 10 A
Spenning:	 220-240 V
Frekvens:	 50; 60 Hz
Lengden på strømledningen:	 175 cm
Støpseltype:	 Schuko-/Gardy støpsel med jord
Lengden på inntaksslangen:	 165 cm
Lengden på avløpsslangen:	 190 cm
EAN-kode:	 4242004285519
Installasjonstype:	 Integreert



¹ Energieffektivitetsskala fra A til G

N 70, HELINTEGRERT OPPVASKMASKIN, 60 CM, JUSTERBARE HENGSLER FOR ENKEL MONTERING S197EB802E

Beskrivelse

Forbruk og ytelse

- Energiklasse¹: A
- Energi² / vann³: 54 kWh / 9 liter
- Kapasitet: 13 standard kuverter
- Programvarighet⁴: 4:30 (t:min)
- Lydnivå: 42 dB(A) re 1 pW
- Støyeffektivitetsklasse: B

Program og spesialfunksjoner

- 6 programmer: Eco, Classic, Auto Soft 35-45°C, Auto Mixed 45-65°C, Auto Intensive 65-75°C, Favoritt
- Forvask
- 4 ekstra opsjoner: Extra Dry, Power Zone, Extra Speed, Remote Start
- Pleieprogram machine care
- Tilleggsfunksjoner i Home Connect appen: HygienePlus, Silence on demand

Design og komfort

- Varmeveksler og OpenDry: døren åpnes automatisk etter at programmet er avsluttet.
- Sensorer: AquaSensor®
- DoseringsAssistent
- EfficientSilentDrive
- Auto 3 i 1: automatisk tilpassing til type oppvaskmiddel
- Selvrensende filtersystem med 3-lags bølget mikrofilter
- Innerdel i rustfritt stål

Teknikk

- Flex 3 kurvsystem med markerte touchpoints
- varioBestikkshuff for etterutrustning
- Høydejusterbar overkurv med 3-trinns RackMatic
- hjul med kulelager på alle kurver og alle nivåer
- 2WR
- Rack Stopper hindrer avsporing av underkurven.
- 6 nedfellbare tallerkenholdere i overkurven
- 8 nedfellbare holdere i underkurv
- Bestikkholder i overkurv
- Flyttbar bestikkurv i underkurv
- Støtte for stetteglass i underkurv

Sikkerhet

- Home Connect til trådløs betjening via Home Connect appen på din smartphone eller tablet
- Seamless Operation Dialog
- Toppbetjent
- Display med klartekst(engelsk)
- EmotionLight - innvendig belysning
- Gap illumination: sidebelysning indikerer om maskinen er i drift
- Visning av resttid innvendig
- Lydsignal ved programslett

- Elektronisk forsinkelse : opptil 24 timer (via app)

Installasjon

- AquaStop
- Barnesikring: trykk to ganger for å åpne døren
- sensorstyrt døråpning
- VarioHinge
- Integrert glassCare-system
- Sidelister i rustfritt stål følger med
- Sidelister i rustfritt stål følger med
- Trakt til saltpåfylling
- Inkl. dampbeskyttelse
- Produktmål (HxBxD): 81.5 x 59.8 x 55 cm

¹ Energieffektivitetsskala fra A til G

² Energiforbruk i kWh per 100 sykluser (program Eco 50 °C)

³ Vannforbruk i liter per syklus (program Eco 50 °C)

⁴ Varighet av programmet Eco 50 °C

N 70, HELINTEGRERT OPPVASKMASKIN, 60 CM,
JUSTERBARE HENGSLER FOR ENKEL MONTERING
S197EB802E

Måltegninger

