


N 90, INDUKSJONSTOPP, 60 CM, SORT,
OVERFLATEMONTERING MED RAMME
T56TS51N0



Ekstra tilbehør

Z9401FF0 Flexpan, stor, Z9401TY0 Teppan Yaki, Z9403FF0 Flex-pannesett, 3 deler, Z9404FF0 Flex-pannesett, 4 deler, Z9404SE0 4 stycken set, Z9406SE0 6 pieces Set, Z9410ES0 ;, Z9410X1 Gryte for platetopper med induksjon, Z9415X1 Gryte for platetopper med induksjon, Z9416X2 Grillplate, Z9417X2 Teppan Yaki, Z9428FE0 Stekepanne Ø 18 / 28 cm, Z943SE0 ;, Z9451X0 Pan, Z9453X0 Pan, Z9914X0 Skjøtelist Domino

Platetopp med FlexInduksjon og stilig og intuitiv TwistPad betjening.

- ✓ TwistPadFire® – vårt bevegelige, magnetiske og belysende kontrollhjul som gir deg presis kontroll over alle induksjonssoner.
- ✓ Flex Induction – Platetoppen din gjenkjenner og varmer opp enkeltgryter.
- ✓ Power Move – Bare skyv på grytene for å justere temperaturen.
- ✓ Power Boost – En ekstra kraftdose når du trenger raske resultater.
- ✓ Induction: Varme som skapes rett i kokekarene gir deg presis matlaging som stanser i det øyeblikket de fjernes.

Beskrivelse

Teknisk data

Modelltype:Kokesone
glasskeramikk
Installasjonstype: Integrrert
Vermetype: Elektrisk
Antall soner/plater som kan brukes samtidig: 4
Nisjemål (H x B x D): 51 x 560-560 x 490-500 mm
Apparatets bredde: 606 mm
Mål (HxBxD): 51 x 606 x 546 mm
Emballasjemål (H x B x D): 126 x 753 x 603 mm
Nettovekt: 13.6 kg
Bruttovekt: 15.9 kg
Restvarmeindikator: ja
Plassering av kontrollpanelet: Foran
Overflatemateriale: Glasskeramikk
Farge overflate: Sort, rustfritt stål
Fargen på rammen: rustfritt stål
Lengden på strømledningen: 110.0 cm
EAN-kode: 4242004191742
Spennning: 220-240 V
Frekvens: 50; 60 Hz



N 90, INDUKSJONSTOPP, 60 CM, SORT, OVERFLATEMONTERING MED RAMME T56TS51NO

Beskrivelse

- 60 cm: plass til 4 panner eller kjerler.

Fleksibilitet

- Mer fleksibel matlaging med FlexInduction: bruk kjerler uansett størrelse eller form, hvor som helst på den 40cm lange sonen.
- Kokesone foran venstre: 240 mm, 190 mm, 2.2 kW (maks. effekt 3.7 kW)
- Kokesone venstre bak: 240 mm, 190 mm, 2.2 kW (maks. effekt 3.7 kW)
- Kokesone høyre bak: 145 mm , 1.4 kW (maks. effekt 2.2 kW)
- Kokesone foran høyre: 210 mm, 2.2 kW (maks. effekt 3.7 kW)

Komfort

- TwistPad® Fire: styr effekten direkte med den belyste og avtakbare magnetiske bryteren.
- 17 effekttrinn: tilpass varmen nøyaktig med 17 effektnivåer (9 hovednivåer og 8 mellomnivåer).
- Hold varm-funksjon: holder servise eller maten varm på et forhåndsinnstilt lavt effektnivå.
- Timer med utkoblingsfunksjon for alle kokesoner
- - slår av kokesonen på slutten av den innstilte tiden (f.eks. for kokte egg).
- Varselur
- - en alarm høres på slutten av den innstilte tiden (f.eks. for pasta).
- Opptellingstimer
- : viser hvor mye tid som har gått siden timeren startet (f.eks. for poteter).

Tidsbesparing og effektivitet

- PowerBoost for alle kokesoner
- : kok vann raskere med 50% mer energi enn på høyeste standardnivå.
- PanBoost-funksjon for alle induksjonssoner: varm opp panner raskere enn på høyeste standardnivå mens du beskytter pannebelegget.
- 3-trinns moveMode: øk eller reduser effektnivået ved å flytte kjelen fremover eller bakover på platetoppen.
- QuickStart-funksjon: når du slår på, velger koketoppen automatisk kokesonen med kokekar (plassert i av-modus).
- reStart-funksjon: i tilfelle utilsiktet utkobling, gjenopprettes alle tidligere innstillinger ved å slå på koketoppen igjen innen 4 sekunder.

Cooking assistance

- fryingSensor Plus med 5 steketrinn: den integrerte sensoren forhindrer overkoking og brenning med automatisk temperaturregulering .

Design

- DesignFrame

Sikkerhet

- Digital 2-trinns restvarmeindikering: indikerer hvilke kokesoner fortsatt er varme.
- Barnesikring
- Pausefunksjon for enkel rengjøring under tilberedning, PowerManagement funksjon, Kasserollesensor, Barnesikring, sikkerhetsutkobling: tørk bort væske fra overkoking uten å utilsiktet endre innstillingene (blokkerer alle berøringsknapper i 30 sekunder).
- Hovedbryter: slå av alle kokesoner ved å trykke på én knapp.

- sikkerhetsutkobling: av sikkerhetsmessige grunner stopper oppvarmingen etter en forhåndsinnstilt tid uten interaksjon (kan tilpasses).
- Display som viser energiforbruket: viser energiforbruket under siste kokeprosess.

Installasjon




- Dimensjoner (HxBxD mm): 51 x 606 x 546
- Nødvendig størrelse på nisjen til installasjon (HxBxD mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Min. tykkelse på benkeplaten: 16 mm
- Connected load: 7400 W
- PowerManagement funksjon: begrenser maks. effekt om nødvendig (avhenger av sikringsbeskyttelse av elektrisk installasjon).
- Ledning: 1.1 m, Kabel medfølger

N 90, INDUKSJONSTOPP, 60 CM, SORT,
OVERFLATEMONTERING MED RAMME
T56TS51N0

Måltegninger



①
Det må være en
luftespalte



①
Det må være en
luftespalte.