

N 50, HOTĂ TELESOPICĂ, ÎNCORPORABILĂ, 60 CM,
ARGINTIU METALIC
D46ED52X1



Accesorii optionale

Z51ITB2X4	Filtru contra mirosurilor Clean Air
Z51ITI2X4	Kit recirculare Clean Air
Z54TH60N1	Maner pentru hota telescopică 60 cm

Hotă telescopică: iubită de fanii bucătărilor cu design minimalist.

- ✓ Motor Efficient Drive – Motor pentru hotă deosebit de silențios și eficient din punct de vedere energetic, pentru o bucătărie mai liniștită.
- ✓ Setare intensivă a vitezei: crește viteza de extracție atunci când aburul este intens.
- ✓ LED Lighting – Iluminare clară în timp ce gătești.
- ✓ Funcție de operare cu oprire automată – ventilarea continuă pentru câteva minute după ce hota este oprită

Echipare

Date tehnice

Tip:	Pull-out
Lungime cablu de alimentare:	175 cm
Dimensiuni nișă (lxLxA):	385mm x 524.0mm x 290mm mm
Înălțime produs:	426 mm
Distanță minimă deasupra plitei electrice:	430 mm
Distanță minimă deasupra plitei gaz:	650 mm
Greutate netă:	10.2 kg
Tip reglaj:	Electronic
Trepte de reglare a puterii:	3 trepte + Intensiv
Eficiența maximă ventilator - regim evacuare aer:	399 m³/h
Eficiența ventilator pe treapta Intensiv - Regim de recirculare a aerului:	628 m³/h
Eficiența maximă ventilator - regim recirculare aer:	358 m³/h
Eficiența ventilator pe treapta Intensiv - Regim de evacuare a aerului:	728 m³/h
Maximum Air flow:	399 m³/h
Număr lămpi de iluminare:	2
Nivel de zgomot:	53 dB(A) re 1pW
Diametru racord de evacuare a aerului:	120 / 150 mm
Material filtru de grăsime:	Oțel inoxidabil lavabil
Cod EAN:	4242004251125
Putere de conectare nominală:	144 W
Amperaj:	10 A
Tensiune:	220-240 V
Frecvență:	50; 60 Hz
Tip stecher:	Schuko-/Gardy cu împământare
Tip de instalare:	Incorporabil(ă)



4 242004 251125

N 50, HOTĂ TELESOPICĂ, ÎNCORPORABILĂ, 60 CM,
ARGINTIU METALIC
D46ED52X1

Echipare

TIP HOTĂ

- Pentru instalare în dulap special (60 cm)
- Funcționare în regim de evacuare sau de recirculare a aerului
- Pentru instalare în mod recirculare aer este nevoie de kit de recirculare standard sau kit de recirculare CleanAir Plus, disponibile ca accesorii opționale

DESIGN

- Lățime: 60 cm
- Culoare: argintiu metalizat
- Fără mâner de extracție pentru a permite montajul profilului de mobilier sau a benzii pentru iluminare

MOD DE UTILIZARE/ FUNCȚIONARE

- Control electronic cu Taste "push-button" și afișaj electronic
- 3 trepte de putere + Intensiv
- Treaptă Intensiv cu resetare automată la o treaptă inferioară după 6 min
- Funcție de operare cu oprire automată după 10 min
- Capacitate de evacuare conform EN 61591 la putere normală max.: 399 m³/h; Treapta Intensiv: 728 m³/h
- Nivel de zgomot conform cu EN 60704-2-13 în mod evacuare aer:
- la putere normală maximă: 53dB(A) re 1 pW
- la treapta Intensiv: 68 dB(A) re 1 pW
- Cu kit-ul de recirculare Clean Air Plus (disponibil ca și accesoriu opțional) aparatele dumneavoastră vor atinge:
- 1. Rata de extracție în modul de recirculare:
- Max. utilizare normală: 358m³/h
- Treapta Intensiv: 628m³/h
- 2. Nivelul de zgomot în modul de recirculare:
- Max. utilizare normală: 60dB(A) re 1 pW
- Treapta Intensiv: 71 dB(A) re 1 pW
- 2 motoare cu performanță ridicată. EfficientSilent Drive cu motor BLDC (brushless)

CONFORT

- Iluminare 2 x 1,5W LED
- Temperatura de culoare: 3500 K
- Intensitate luminoasă: 294 lux
- Filtru de grăsime din metal (poate fi curățat în mașina de spălat vase)
- Casetă cu ramă de inox

ETICHETĂ ENERGETICĂ

- Clasa de eficiență energetică: A pe o scară a clasei de eficiență energetică de la A++ la E
- Consum mediu de energie: 37.9 kWh/an
- Clasă de eficiență la ventilare: B
- Clasă de eficiență pentru iluminare: A*
- Clasă de eficiență a filtrului de grăsime: B

DETALII TEHNICE

- Putere motor: 144 W

- Lungime cablu de alimentare: 1.75 m
- Instalare ușoară
- Clapetă antiretur inclusă

DIMENSIUNI

- Dimensiuni produs (ÎxLxA): 426 x 598 x 290 mm
- Dimensiuni nișă (ÎxLxA): 385 x 524 x 290 mm
- Diametru burlan Ø Diametru racord tuburi: 120 mm mm (Ø 120 mm atașat)

* Conform cu normativul EU Nr. 65/2014

N 50, HOTĂ TELESOPICĂ, ÎNCORPORABILĂ, 60 CM,
ARGINTIU METALIC
D46ED52X1

Schite dimensionale



