

N 90, HOTĂ TELESCOPICĂ, ÎNCORPORABILĂ, 60 CM,
INOX
D46PU54X1



Hotă telescopică: iubită de fanii bucătărilor cu design minimalist.

- ✓ Automatic Air Sensor – Reglează automat rata de extracție.
- ✓ Motor Efficient Drive – Motor pentru hotă deosebit de silențios și eficient din punct de vedere energetic, pentru o bucătărie mai liniștită.
- ✓ Setare intensivă a vitezei: crește viteza de extracție atunci când aburul este intens.
- ✓ Funcție de operare în intervale de timp - ventilare automată în fiecare oră pentru un aer curat
- ✓ Funcția Dimmer - diminuează ușor lumina în funcție de starea dumneavoastră de spirit, doar prin atingerea cu un deget

Z51ITB2X4	Filtru contra mirosurilor Clean Air
Z51ITD1X1	Kit recirculare Long Life (extern)
Z51ITI2X4	Kit recirculare Clean Air
Z51ITP0X0	Filtru contra mirosurilor LongLife(acc.)
Z51IXB1X6	Filtru contra mirosurilor CleanAirPlus
Z51IXC1X6	Kit recirculare Clean Air Plus (extern)
Z54TL60X0	Rama de coborare
Z99QX70X0S	Adaptor

Tip: Pull-out
 Lungime cablu de alimentare: 175.0 cm
 Dimensiuni nișă (lxLxA): 385mm x 524.0mm x 290mm mm
 Înălțime produs: 426 mm
 Distanță minimă deasupra plitei electrice: 430 mm
 Distanță minimă deasupra plitei gaz: 650 mm
 Greutate netă: 11.6 kg
 Tip reglaj: electronic
 Trepte de reglare a puterii: 3 trepte + 2 Intensiv
 Eficienta maximă ventilator - regim evacuare aer: 392 m³/h
 Eficienta ventilator pe treapta Intensiv - Regim de recirculare a aerului: 628 m³/h
 Eficienta maximă ventilator - regim recirculare aer: 358 m³/h
 Eficienta ventilator pe treapta Intensiv - Regim de evacuare a aerului: 717 m³/h
 Maximum Air flow: 392 m³/h
 Număr lămpi de iluminare: 2
 Nivel de zgomot: 53 dB(A) re 1pW
 Diametru racord de evacuare a aerului: 120 / 150 mm
 Material filtru de grasime: Filtre inox lavabile
 Cod EAN: 4242004251156
 Putere de conectare nominală: 144 W
 Amperaj: 10 A
 Tensiune: 220-240 V
 Frecvență: 50; 60 Hz
 Tip stecher: Schuko-/Gardy cu împământare
 Tip de instalare: Incorporabil(ă)



N 90, HOTĂ TELESOPICĂ, ÎNCORPORABILĂ, 60 CM, INOX D46PU54X1

TIP HOTĂ

- Pentru instalare în dulap special (60 cm)
- Funcționare în regim de evacuare sau de recirculare a aerului
- Pentru instalare în mod recirculare aer este nevoie de kit de recirculare standard sau kit de recirculare CleanAir Plus, disponibile ca accesorii opționale

DESIGN

- Lățime: 60 cm
- Culoare: inox
- Mâner inclus

MOD DE UTILIZARE/ FUNCȚIONARE

- Control electronic cu TouchControl și Afișaj digital cu 7 segmente
- Comandă electronică cu TouchControl și senzor pentru funcționare automată
- 3 trepte de putere + 2 intensiv
- Treaptă Intensiv cu resetare automată la o treaptă inferioară după 6 min
- Funcție de operare cu oprire automată după 10 min
- Funcție de operare în intervale de timp (ex: 5 minute în fiecare ora)
- Capacitate de evacuare conform EN 61591 la putere normală max.: 392 m³/h; Treapta Intensiv: 717 m³/h
- Nivel de zgomot conform cu EN 60704-2-13 în mod evacuare aer:
 - la putere normală maximă: 53dB(A) re 1 pW
 - la treapta Intensiv: 68 dB(A) re 1 pW
- Cu kit-ul de recirculare Clean Air Plus (disponibil ca și accesoriu opțional) aparatele dumneavoastră vor atinge:
 - 1. Rata de extracție în modul de recirculare: Max. utilizare normală: 358m³/h
 - Treapta Intensiv: 628m³/h
 - 2. Nivelul de zgomot în modul de recirculare: Max. utilizare normală: 60dB(A) re 1 pW
 - Treapta Intensiv: 71 dB(A) re 1 pW

CONFORT

- Senzor pentru calitatea aerului
- Opțiune NoiseReduction: tastă pentru nivel de zgomot mai scăzut
- Iluminare 2 x 1,5W LED
- Funcție Softlight
- Funcție DimmLight - reducerea intensității luminoase
- Intensitate luminoasă: 294 lux
- Temperatura de culoare: 3500 K
- Indicator de saturare pentru filtrul de grăsime și carbon
- Filtru de grăsime din metal (poate fi curățat în mașina de spălat vase)
- Casetă cu ramă de inox
- 2 motoare cu performanță ridicată. EfficientSilent Drive cu motor BLDC (brushless)

ETICHETĂ ENERGETICĂ

- Clasa de eficiență energetică: A pe o scară a clasei de eficiență energetică de la A++ la E

- Consum mediu de energie: 37.8 kWh/an
- Clasă de eficiență la ventilare: B
- Clasă de eficiență pentru iluminare: A*
- Clasă de eficiență a filtrului de grăsime: B

DETALII TEHNICE

- Putere motor: 144 W
- Lungime cablu de alimentare: 1.75 m
- Instalare ușoară
- Clapetă antiretur inclusă

DIMENSIUNI

- Dimensiuni produs (ÎxLxA): 426 x 598 x 290 mm
- Dimensiuni nișă (ÎxLxA): 385 x 524 x 290 mm
- Diametru burlan Ø Diametru racord tuburi: 120 mm mm (Ø 120 mm atașat)

* Conform cu normativul EU Nr. 65/2014

N 90, HOTĂ TELESOPICĂ, ÎNCORPORABILĂ, 60 CM,
INOX
D46PU54X1



