

N 50, HOTĂ DECORATIVĂ DE PERETE, 60 CM, INOX
D65BHM4N0



B

Accesorii optionale

Z50XP0X0 Filtru contra mirosurilor LongLife(acc.), Z51DXA0X0 Filtru contra mirosurilor (accesoriu), Z51DXB1X4 Filtru contra mirosurilor Clean Air, Z5905N0 :, Z5915N0 :, Z51DXI1X4 Kit recirculare Clean Air, Z51DXI1X6 Kit recirculare Clean Air Plus, Z51DXU0X0 Kit recirculare standard, Z51FXC1N6 Kit recirculare Clean Air Plus (extern), Z51FXD1N1 Kit recirculare Long Life (extern), Z51FXJ0X0 Kit recirculare Long Life, Z53XXB1X6 Filtru Clean Air Plus impotriva miros., Z5860N0 Perete spate, Z5865N0 Perete spate

Design într-o formă modernă - tip "Box".

- ✓ TouchControl: schimbarea ușoară a setărilor prin intermediul ecranului tactil
- ✓ Treapta intensiv: împrospătarea aerului din bucătărie într-un mod rapid și eficient.
- ✓ Iluminare cu LED: vizibilitate clară cu un consum de energie redus

Echipare

Date tehnice

Tip: Wall-mounted
 Lungime cablu de alimentare: 130.0 cm
 Înălțime horn: 583-912/583-1022 mm
 Înălțime produs: 53 mm
 Distanță minimă deasupra plitei electrice: 550 mm
 Distanță minimă deasupra plitei gaz: 650 mm
 Greutate netă: 12.0 kg
 Tip reglaj: electronic
 Trepte de reglare a puterii: 3 trepte + Intensiv
 Eficiența maximă ventilator - regim evacuare aer: 459 m³/h
 Eficiența ventilator pe treapta Intensiv - Regim de recirculare a aerului: 499 m³/h
 Eficiența maximă ventilator - regim recirculare aer: 404 m³/h
 Eficiența ventilator pe treapta Intensiv - Regim de evacuare a aerului: 752 m³/h
 Maximum Air flow: 459 m³/h
 Număr lămpi de iluminare: 2
 Nivel de zgomot: 64 dB(A) re 1 pW
 Diametru racord de evacuare a aerului: 120 / 150 mm
 Material filtru de grasime: Filtre inox lavabile
 Cod EAN: 4242004224105
 Putere de conectare nominală: 255 W
 Amperaj: 10 A
 Tensiune: 220-240 V
 Frecvență: 50; 60 Hz
 Tip stecher: Schuko-/Gardy cu împământare
 Tip de instalare: Instalare pe perete



N 50, HOTĂ DECORATIVĂ DE PERETE, 60 CM, INOX D65BHM4NO

Echipare

TIP HOTĂ:

- Pentru montare pe perete
- Motor puternic și eficient

MOD UTILIZARE / FUNCȚIONARE:

- Funcționare în regim de evacuare sau de recirculare a aerului
- Touch control pentru trepte de putere și iluminare
- Touch control (3 trepte de putere + Intensiv) cu afișaj electronic
- Comandă electronică cu Touch control și afișaj electronic
- Treaptă Intensiv cu resetare automată la o treaptă inferioară după 6 min
- Turbină cu 2 circuite de aer, de putere mare

ETICHETA ENERGETICĂ / PUTERE:

- Clasa de eficiență energetică: B pe o scară a clasei de eficiență energetică de la A++ la E
- Consum mediu de energie: 60.3 kWh/an
- Clasă de eficiență la ventilare: B
- Clasă de eficiență pentru iluminare: A*
- Clasă de eficiență a filtrului de grăsime: B
- Nivel zgomot (treapta maxim normală): 64 dB dB
- Touch control cu 3 trepte de putere + Intensiv
- Capacitate de evacuare conform EN 61591 la putere normală maximă, Ø 15 cm: 458 m³/h m³/h; Treapta Intensiv: 752 m³/h m³/h
- Capacitate de extracție în mod recirculare: putere normală max.: 321 m³/h Treapta Intensiv: 379 m³/h

CONFORT ȘI SIGURANȚĂ:

- Nivel de zgomot conform cu EN 60704-3 și EN 60704-2-13 în mod evacuare aer: Putere normală maximă: Zgomot funcț aer evac niv3diam15: 64 dB dB(A) re 1 pW (51 dBA dB(A) re 20 μPa presiune acustică) Treapta Intensiv: 73 dB(A) re 1 pW (Pres zgomot aer evac intens: 60 dBA dB(A) re 20 μPa presiune acustică)
- Nivel de zgomot în mod recirculare: Putere normală max: Zgomot funcț recircul nivel 3: 73 dB dB(A) re 1 pW (60 dBA dB(A) re 20 μPa presiune acustică) Treapta Intensiv: 76 dB dB(A) re 1 pW (63 dBA dB(A) re 20 μPa presiune acustică)
- Carcasă filtru grăsime din inox
- Filtru de grăsime din metal (poate fi curățat în mașina de spălat vase)
- Clapetă de retur inclusă
- Iluminare 2 x 1,5W LED
- Intensitate luminoasă: 242 lux
- Temperatura de culoare: 3500 K

DESIGN:

- Lățime: 60 cm

DETALII TEHNICE:

- Putere motor: 255 W
- Lungime cablu electric: 1.3 m
- Pentru instalare în mod recirculare aer este nevoie de kit de recirculare sau kit de recirculare AirClean - accesorii opționale

DIMENSIUNI:

- Diametru burlan Ø 150 mm (Ø 120 mm atașat)
- Dimensiuni pentru montaj cu evacuare (ÎxLxA): 635-965 x 600 x 500 mm
- Dimensiuni pentru montaj cu recirculare (ÎxLxA): 635-1075 x 600 x

500 mm

- Dimensiuni pentru instalare în mod recirculare cu modul CleanAir (ÎxLxA): 703 x 600 x 500 mm - montaj cu horn 833-1163 x 600 x 500 mm - montaj cu horn telescopic

* Conform cu normativul EU Nr. 65/2014

N 50, HOTĂ DECORATIVĂ DE PERETE, 60 CM, INOX
D65BHM4NO

Schite dimensionale

